

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی، فهرست تجهیزات مورد پذیرش را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال، منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و پذیرش این سازمان نمی باشند. توجه به نکات ذیل پیش از استفاده از فهرست ضروری است:

- ۱- الزام مالکین و کارفرمایان به خریداری یک برند خاص از سوی شرکت مجری و مشاور تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، افراد می توانند مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعلام نمایند
- ۲- مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و این سازمان مسئولیتی در این خصوص ندارد.
- ۳- انتخاب محصول مناسب باید با توجه به اصول طراحی مهندسی انجام شده و ممکن است انتخاب محصول نامناسب، منجر به خطا در عملکرد یک سیستم شود.
- ۴- توضیحات مندرج در قسمت نام محصول، صرفاً جهت آگاهی نسبی بوده و به هیچ عنوان بیانگر تمامی مشخصات فنی نیست. خریدار موظف است پیش از خرید محصول، با بهره گیری از دانش مشاوران فنی، مشخصات تکمیلی مورد نیاز را دریافت نماید. لذا تصمیم گیری برای خرید و یا اعلام برنده مناقصات، صرفاً بر اساس عبارات و مندرجات این فهرست، مجاز نبوده و می تواند منجر به انتخاب اشتباه شود.
- ۵- ترتیب قرار گرفتن نام محصولات و شرکت ها در این فهرست، بر اساس تاریخ مراجعه و انجام مراحل اداری بوده و نشان دهنده برتری محصول یا شرکتی نسبت به سایرین نیست.
- ۶- در خصوص محصولات وارداتی، فروشندگان حق هیچ گونه تغییر در ساختار محصول وارد شده را نداشته و هرگونه تغییر جزئی و یا مونتاژ هر قسمتی از محصول، بدون اخذ استاندارد یا گواهینامه فنی از مراجع ذیصلاح تخلف محسوب می شود.
- ۷- سطرهای که با رنگ قرمز مشخص شده اند فاقد اعتبار می باشند و در صورت عدم دریافت اعتبار یا تمدید آن تا ۳ ماه آتی از لیست سازمان حذف می گردند.

خلاصه اطلاعات

ردیف	نام تجاری	شرکت (های) نماینده	کشور سازنده	توضیحات
۱	نارفوم	نارفوم کار	ایران	
۲	ایران شیر	ایران شیر	ایران	
۳	همیار انرژي، کارا سیلندر	همیار انرژي	ایران	
۴	آریا کوپلینگ	آریا کوپلینگ	ایران	
۵	سام	ایمن فراز پیشگام	ایران	
۶	پامچال	پامچال (آتش کاویان ایمن جو)	ایران	
۷	توچال	دادرس آتش توچال (آتش کاویان ایمن جو)	ایران	
۸	هارنس	کیا آذران پاژ، ایمن حریق پایدار	ایران	
۹	کالن	آرکا (ایمن ایستا شهرآرا)	ایران	
۱۰	شاهان	آتش نبرد آرسین	ایران	
۱۱	samfire (سام فایر)	ایمن آتش الماس	ایران	
۱۲	پاک پایرو	کارخانجات تولیدی تارا	ایران	
۱۳	ایمن تیار	ایمن تیار	ایران	
۱۴	سیلندر امید فردا (هونامیک، سعدی)	آشکار کننده آتش ایرانیان	ایران	
۱۵	باران مامطیر (کاوه)	هادیان حریق نافع	ایران	
۱۶	بایا سیلندر	ایمن آتش الماس	ایران	
۱۷	آنی پاک	نیرو توسعه آتی نگر	ایران	

		ایران	طرح و تدبیر لیدوما	لیدوما (واحد تولیدی نظری)	۱۸
		ایران	سدآتش ایرانیان	سد آتش ایرانیان (واحد تولیدی طالمی نژاد)	۱۹
		ایران	تیام	ایمن تیام سپاهان	۲۰
		ایران	ایمن حریق پایدار	پیشگامان حریق ایرانیان	۲۱
		ایران	فرآیند انرژی عرش	پایپ فلکس	۲۲
		ایران	آریا امن آوران	باران مازند	۲۳
		ایران	ایمن حریق پایدار	تدلس (واحد تولیدی شفق)	۲۴
		ایران	صنعت محور ایمن اندیش	کیهان (واحد تولیدی رنجبر)	۲۵
		ایران	صنعت گستر هورژینا	MFM (واحد تولیدی مزینان)	۲۶
		ایران	هادیان حریق نافع	هیراب (واحد تولیدی درفش تاویار پاژ)	۲۷
		ایران	ایمن آتش الماس	اخگر	۲۸
		نور ندا سیستم	امریکا - انگلیس	TYCO	۲۹
		قبرس	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	FIRE PRO	۳۰
		انگلستان	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	FIRE GUARD	۳۱
		انگلستان	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	LIFECO	۳۲
		انگلستان	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	FIKE	۳۳
		انگلستان	آشکار ساز	ISST	۳۴
		امارات	پیلسان	SFFECO	۳۵
		اسپانیا	مدامکار تک لاد	SIEX	۳۶
		چین	صبا تام صنعت	ROUCHTEC	۳۷
		چین	صبا تام صنعت، اردال، پیرا پاد آپادانا	WEFLO	۳۸
		چین	آب و آتش	SHIELD UK	۳۹
		کره جنوبی	ایمن حریق آداک پارس	FESCO	۴۰
		تایوان	اردال، فاتح ستیز	Z-TIDE	۴۱
		سوئیس	اردال	SIEMENS	۴۲
		امریکا	ساریان سیستم نوین	RASCO	۴۳
		آلمان	ساریان سیستم نوین	KSB	۴۴
		انگلستان	نارفوم کار	GREEN FIRE	۴۵
		ایتالیا	نارفوم کار	SAFETY HITECH	۴۶
		هندوستان	ایمن داتیس آسیا	SAFEX	۴۷
		اسپانیا	ایمن صنعت آگرا	GENERAL PUMPS	۴۸
		چین	نار ایمن فرنام کهن	TUNA	۴۹

		امارات	بهسا	BRISTOL	۵۰
		فرانسه	مدامکار، نارپاد	ROLLAND	۵۱
		هندوستان	همیار انرژی، آتش پاد پارس	NEWAGE	۵۲
		اسپانیا	تک لاد مدامکار	AG SPRINKLER	۵۳
		تایوان	آوند انرژی	SUNPOOL	۵۴
		انگلستان	نارپاد	SPP	۵۵
		ایرلند - امریکا	اردال	PATTERSON	۵۶
		چین	آگراپاد پایار	TRONFLEX	۵۷
		چین	نار ایمن فرنام کهن	IRON MAN	۵۸
		چین	آگراپاد پایار	PURELAND	۵۹
		اردن	آگراپاد پایار	FULLBLAZE	۶۰
		کره جنوبی	صنایع ایمنی اطفا تهران	YOUNGJIN FLEX	۶۱
		امارات	صنعت محور ایمن اندیش	AMAN FIRE	۶۲
		امارات	صباتام صنعت	AIKAH PUMP	۶۳
		ایتالیا	آریا الکترو گستر سوشیانت	AIRFIRE	۶۴
		تایوان	آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	PROTECTOR	۶۵
		مصر	فنون برتر فیدارتاو	ISS S	۶۶
		یونان	فنون برتر فیدارتاو	MOBIAK	۶۷
		چین	آوند انرژی	SYSTEM SENSOR	۶۸
		کره جنوبی	آوند انرژی	DAEJIN SANUP	۶۹
		ترکیه	هادیان حریق نافع، آباد گستر تاسیسات ایرانیا، آذر مهام صنعت آریا	DUYAR	۷۰
		چین	هیرکاژه، ایمن اقلیم آوند انرژی	YOUTAIKE	۷۱
		چین	آوند انرژی	NingJ in (APC)	۷۲
		مالزی	ساریان سیستم نوین نارفوم کار	SRI	۷۳
		انگلستان	صحاب	FLAME GUARD	۷۴
		چین	نار ایمن فرنام کهن	TOP SAFE	۷۵
		انگلستان	ملی اطفاء ایران	RAPIDROP	۷۶
		کادانا	ملی اطفاء ایران	ARMSTRONG	۷۷
		چین	آتش نورد داتیک، نار ایمن فرنام کهن	BEST	۷۸
		چین	صبا تام صنعت طرح و تدبیر لیدوما	FLOWCOM	۷۹
		چین	ایمن شناس پرشیا	GUTA FIRE	۸۰
		انگلستان	آریا کوپلینگ	DAY IMPEX	۸۱

		ایتالیا	پیراپاد آپادانا	G IELLE	۸۲
		مجارستان	ملی اطفاء ایران	EBITT	۸۳
		ترکیه	انرژی تهویه پردیس	STANDART POMPA	۸۴
		چین	آباد گستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	GA LA	۸۵
		کره جنوبی	تک لاد، ساریان سیستم نوین	Masteco	۸۶
		هندوستان	پیراپاد آپادانا آومان ایمن پوشش	Pumpsense	۸۷
		تایوان	پیراپاد آپادانا	Ban C hang	۸۸
		ترکیه	سازه پایدار الهیه	Kayse	۸۹
		چین	آذر مهام صنعت هادیان حریق نافع	NingJ in (CHPBV)	۹۰
		ترکیه	آرمان ایمن پوشش	S rovan	۹۱
		امارات	صنعت محور ایمن اندیش	Watex Pump	۹۲
		ترکیه	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	Akronex	۹۳
		استرالیا	توسعه فناوری ناران	ANI	۹۴
		چین	آوند انرژی	Haucheng Valve	۹۵
		هندوستان	آرکا ایتوک حریق	Ceasefire	۹۶
		چین	هیرکاژه، اطفاء گستر سارا	Lede	۹۷
		امارات	طرح و تدبیر لیدوما	waterfall pumps	۹۸
		تایوان	ساریان سیستم نوین، آوند انرژی	C hang Der	۹۹
		چین	آوند انرژی آگراپاد پایار	J inan Meide	۱۰۰
		چین	هیرکاژه	TenNeed	۱۰۱
		چین	هیرکاژه	Elem	۱۰۲
		چین	هیرکاژه	Better Pump	۱۰۳
		ترکیه	شایان نور اریکه	Mas Daf	۱۰۴
		هندوستان	تک لاد	HD Fire	۱۰۵
		چین	چشم آذر	NM Fire	۱۰۶
		چین	هیرکاژه اطفاء گستر سارا	tewa spray	۱۰۷
		هندوستان	ایمن داتیس آسیا	lubi	۱۰۸
		چین	صبا تام صنعت	KS FC O	۱۰۹
		امارات	ایمن داتیس آسیا	gulf fire	۱۰۰
		امارات	هونام هیربدان هویدا	naffco	۱۰۲
		چین	نار ایمن فرنام کهن	Frontier safety	۱۰۳
		ترکیه	ساریان سیستم نوین	turbosan	۱۰۴

		چین	ایمن شناس پرشیا	Firetech	۱۰۵
		تایوان	نار ایمن فرنام کهن	hants contra	۱۰۶
		ترکیه	ساریان سیستم نوین	refleks	۱۰۷
		ترکیه	مدامکار	protek	۱۰۸
		ایتالیا	کارا ارتباطات هوشمند آسیا	betta ti	۱۰۹
		امارات	آگراپاد پایار	mena mech	۱۱۰
		ترکیه	ایمن گستر ساعی	Hood Safer	۱۱۱
		چین	لیدوما	fivalco	۱۱۲
		بلژیک	هورسان ایمن بهنیا	profit	۱۱۳
		چین	گنجینه پاوان	Ningjin(confire)	۱۱۴
		چین	نار ایمن فرنام کهن	Guangdong Yongquan(yq)	۱۱۵
		چین	ساریان سیستم	kaiquan pump	۱۱۶
		چین	آوند انرژی	you take (UTEC)	۱۱۷
		ترکیه	دیزل ساز	ALP (ETNA)	۱۱۸
		هندوستان	نار ایمن فرنام کهن	volute	۱۱۹
		چین	آگراپاد پایار	waterwise	
		اسپانیا	آوند انرژی	valveseal	۱۲۰

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۲ کیلوگرم	نارفوم	ایران	NFK EP ۰۱-SA	استاندارد ملی ایران	۶۶۶۱۵۹۶۹۵۵	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۲	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران	IS ۲۳۷	استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۳	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران	IS ۲۳۷ F	استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۴	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۵	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۶	اسپرینکلر - دیواری - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۷	اسپرینکلر - دیواری - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۸	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۹	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر

ایران شیر	۸۸۳۱۱۷۰۰	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	استاندارد ملی ایران		ایران	ایران شیر	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۱۰
ایران شیر	۸۸۳۱۱۷۰۰	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	استاندارد ملی ایران		ایران	ایران شیر	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۱۴۱ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۱۱
ایران شیر	۸۸۳۱۱۷۰۰	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	استاندارد ملی ایران		ایران	ایران شیر	اسپرینکلر - مخفی پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۱۲
ایران شیر	۸۸۳۱۱۷۰۰	۷۶۷۴۴۸۲۹۷۱۵	استاندارد ملی ایران		ایران	ایران شیر	اسپرینکلر - مخفی پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۱۳
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۶۶۷۱۱۸۵۹۷۵	استاندارد ملی ایران	HE ۱۰۰	ایران	کارا سیلندر	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	۱۴
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	استاندارد ملی ایران	HE ۰۰۱	ایران	HE	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Pendent) Standard Response K-Factor= 5.6	۱۵
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	استاندارد ملی ایران	HE011	ایران	HE	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Pendent) Quick Response K-Factor= 5.6	۱۶
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	استاندارد ملی ایران	HE016	ایران	HE	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Upright) Standard Response K-Factor= 5.6	۱۷
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	استاندارد ملی ایران	HE017	ایران	HE	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Upright) Quick Response K-Factor= 5.6	۱۸

همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	استاندارد ملی ایران	HE027	ایران	HE	اسپرینکلر دیواری - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Sidewall) Quick Response K-Factor= 5.6	۱۹
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	استاندارد ملی ایران	HE037	ایران	HE	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) پاسخ سریع سایز ۱/۲" دمای عملکرد اسپرینکلر: ۶۸ °C دمای عملکرد کاور: ۵۷ °C (Concealed) Quick Response K-Factor= ۵.۶ با روکش کروم یا سفید	۲۰
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۶۱۱۴۲۹۵ م	استاندارد ملی ایران	Ac-co	ایران	آریا کوپلینگ	کوپلینگ تخلیه و مکش آتش نشانی نوع D فشار اسمی ۱۶ بار از جنس آلیاژ آلومینیوم	۲۱
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۶۲۵۲۹۸۵	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا کوپلینگ	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۳ تا ۱۴ کیلوگرم	۲۲
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=۵.۶	۲۳
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	۲۴
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر دیواری - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	۲۵
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	۲۶
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	۲۷
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر دیواری - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=5.6	۲۸
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۳/۴" ضریب پاشش k=8.0	۲۹

آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز "۳/۴" ضریب پاشش k=8.0	۳۰
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر دیواری - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز "۳/۴" ضریب پاشش k=8.0	۳۱
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر پایین زن مخفی - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز "۱/۲" و "۳/۴" ضریب پاشش k=8.0	۳۲
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	اسپرینکلر پایین زن مخفی - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز "۱/۲" و "۳/۴" ضریب پاشش k=8.0	۳۳
ایمن فراز پیشگام	۴۴۴۴۴۲۲۲	۶۶۶۷۱۱۶۹۶۵	استاندارد ملی ایران	AMF۰۰/۰۸	ایران	سام	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	۳۴
آتش کاویان ایمن جو	۶۶۰۸۴۲۹۴	۶۳۷۹۸۲۱۹۸م	استاندارد ملی ایران	HA	ایران	پامچال	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی قطر ۵۰ سانتیمتر با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۳۵
آتش کاویان ایمن جو	۶۶۰۸۴۲۹۴	۶۳۰۱۶۸۰۷۴۵	استاندارد ملی ایران	۱(۰۱-۱۲)	ایران	توچال	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	۳۶
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۱۰۰Q	ایران	هارنس	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۳۷
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۱۰۰S	ایران	هارنس	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۳۸
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۲۰۰Q	ایران	هارنس	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۳۹
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۲۰۰S	ایران	هارنس	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" و "۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۰

کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۳۰۰Q	ایران	هارنس	اسپرینکلر - کنار زن (دیواری) - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۳۰۰S	ایران	هارنس	اسپرینکلر - کنار زن (دیواری) - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۲
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۴۰۰Q	ایران	هارنس	اسپرینکلر - مخفی - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۳
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۴۰۰S	ایران	هارنس	اسپرینکلر - مخفی - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۴
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۱۰۰ HS ۲۰۰ HS ۳۰۰	ایران	هارنس	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۵
کیا آذران پاژ ایمن حریق پایدار	۲۲۲۰۱۳۸۹ ۶۶۵۹۰۱۸۲	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	استاندارد ملی ایران	HS ۱۰۰ HS ۲۰۰ HS ۳۰۰	ایران	هارنس	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۶
ایمن ایستا شهر آرا	۴۴۰۲۴۲۱۵	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	استاندارد ملی ایران	KN۳۳۲۳ KN۳۳۲۹	ایران	KALEN	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد و سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Upright) Standard Response K-Factor= 5.6	۴۷
ایمن ایستا شهر آرا	۴۴۰۲۴۲۱۵	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	استاندارد ملی ایران	KN۳۳۲۷ KN۳۴۲۷	ایران	KALEN	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد و سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Pendent) Standard Response K-Factor= ۵.۶	۴۸

ایمن ایستا شهر آرا	۴۴۰۲۴۲۱۵	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	استاندارد ملی ایران	KN۳۳۲۹ KN۳۴۲۹	ایران	KALEN	اسپرینکلر بغل زن - پاسخ استاندارد و سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Sidewall) Standard Response K-Factor= ۵.۶	۴۹
ایمن آتش الماس	۸۸۴۹۲۷۷۱	۹۰۸۳۲۷۳۹۹	استاندارد ملی ایران	S F ۹۰۰۱	ایران	SAM FIRE	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۵۰
ایمن آتش الماس	۸۸۴۹۲۷۷۱	۹۰۸۳۲۷۳۹۹	استاندارد ملی ایران	S F ۹۰۰۲	ایران	SAM FIRE	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۵۱
ایمن آتش الماس	۸۸۴۹۲۷۷۱	۹۰۸۳۲۷۳۹۹	استاندارد ملی ایران	S F	ایران	SAM FIRE	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۵۲
ایمن آتش الماس	۸۸۴۹۲۷۷۱	۹۰۸۳۲۷۳۹۹	استاندارد ملی ایران	S F	ایران	SAM FIRE	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۵۳
آریا کولپینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	۶۶۸۵۳۷۳۰۰۱۵	استاندارد ملی ایران	AC	ایران	آریا	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۵۴
آتش نبرد آرسین	۴۰۶۶۴۴۱۸ ۹۱۰۱۷۹۵۲	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	استاندارد ملی ایران	SHN۰۱P SHN۰۳P و ...	ایران	شاهان	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد و واکنش سریع درجه حرارت: ۶۸، ۷۹، ۹۳ °C سایز ۳/۴" و ۱/۲" ضریب پاشش k=۵.۶	۵۵
آتش نبرد آرسین	۴۰۶۶۴۴۱۸ ۹۱۰۱۷۹۵۲	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	استاندارد ملی ایران	SHN۰۴P RD۰۴P و ...	ایران	شاهان	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد و واکنش سریع درجه حرارت: ۶۸، ۷۹، ۹۳ °C سایز ۳/۴" و ۱/۲" ضریب پاشش k=۵.۶	۵۶
آتش نبرد آرسین	۴۰۶۶۴۴۱۸ ۹۱۰۱۷۹۵۲	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	استاندارد ملی ایران	SHN۱۳P RD۱۳P و ...	ایران	شاهان	اسپرینکلر دیواری - پاسخ استاندارد و واکنش سریع درجه حرارت: ۶۸، ۷۹، ۹۳ °C سایز ۳/۴" و ۱/۲" ضریب پاشش k=۵.۶	۵۷
آتش نبرد آرسین	۴۰۶۶۴۴۱۸ ۹۱۰۱۷۹۵۲	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	استاندارد ملی ایران	SHN....	ایران	شاهان	اسپرینکلر - مخفی - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲" و ۳/۴" اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۵۸

کارخانجات تولیدی تارا	۲۲۰۳۸۲۵۵-۷	۰۶۶۶۷۷۸۸۹۶	استاندارد ملی ایران	ایران	PAKPYRO	خاموش کننده ایروسل نوع متراکم (در انتخاب این محصول دقت فرمایید - طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	۵۹
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۰۶۶۸۲۸۶۰۹۹	استاندارد ملی ایران	ایران	HE	خاموش کننده ایروسل نوع متراکم (در انتخاب این محصول دقت فرمایید. طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	۶۰
ایمن تیار	۸۸۶۳۱۶۸۹	۰۹۰۷۰۱۳۹۹۶	استاندارد ملی ایران	ایران	ایمن تیار	شیر آتش نشانی (هیدرانت)	۶۱
آشکار کننده آتش ایرانیان	۷۷۴۰۰۴۱۷	۸۳۸۳۴۰۸۹۹۵	استاندارد ملی ایران	HNK SDI	ایران	هونامیک سعدی	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	۶۲
هادیان حریق نافع	۷۷۷۴۸۰۰۴	۸۵۶۵۰۲۵۹۵۵	استاندارد ملی ایران	K-6236	ایران	کاوه دریا	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	۶۳
همیار انرژی	۰۲۱-۵۷۸۵۴	۰۶۶۸۸۶۹۱۰۰	استاندارد ملی ایران	HE-200	ایران	HE	شیلنگ رابط انعطاف پذیر اسپرینکلر به همراه اتصالات برای سیستم های محافظت در برابر آتش	۶۴
ایمن آتش الماس	۸۸۴۹۲۷۷۱	۷۶۳۵۷۴۰۹۱۵	استاندارد ملی ایران	ایران	بایا سیلندر	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	۶۵
نیرو توسعه آتی نگر	۹۱۰۱۲۹۲۰	۶۶۹۲۷۵۱۰۱	استاندارد ملی ایران	A۰۰۰S۰۰۰	ایران	آنی پاک	خاموش کننده ایروسل نوع متراکم (در انتخاب این محصول دقت فرمایید. طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	۶۶
طرح و تدبیر لیدوما	۴۴۱۲۵۰۰۰	۶۱۹۳۳۶۶۰۱	استاندارد ملی ایران	L۱SR	ایران	لیدوما	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۷

۶۸	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=5.6$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	لیدوما	ایران	L۱QR	استاندارد ملی ایران	۶۱۹۳۳۶۶۰۱	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۶۹	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۳ تا ۶ کیلوگرم	پیشگامان حریق ایرانیان	ایران	PHI۱۰۰	استاندارد ملی ایران	۷۳۸۰۰۹۸۹۸۵	۶۶۹۴۹۵۳۵ ۶۶۵۹۰۱۸۲	ایمن حریق پایدار
۷۰	بارنده با الگوی افشانه ای ۵۷ سانتیگراد پایین زن حباب شیشه ای QR	ایمن تیار	ایران	part number	استاندارد ملی ایران	۹۰۷۴۵۰۱۹۷۱۵	۴۳۸۵۱۰۰۰	ایمن تیار
۷۱	بارنده با الگوی افشانه ای ۶۸ سانتیگراد پایین زن حباب شیشه ای QR	ایمن تیار	ایران	part number	استاندارد ملی ایران	۹۰۷۴۵۰۱۹۷۱۵	۴۳۸۵۱۰۰۰	ایمن تیار
۷۲	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی قطر ۵۰ سانتیمتر با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	سدآتش ایرانیان	ایران	part number	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۹۸۲۸۰۰م	۵۵۲۱۷۶۱۴	سد آتش ایرانیان
۷۳	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۲ کیلوگرم	تیام	ایران	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۹۸۳۷۰۰۵	۳۳۴۷۰۰-۰۲۱۴۰۳۳	ایمن تیام سپاهان
۷۴	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه در ماکسیموم طول های ۱۸۰۰ میلیمتر و فشار کاری ۱۷۵ psi	پایپ فلکس	ایران	PF	استاندارد ملی ایران	۶۶۹۶۰۴۴۰۲	۸۸۲۱۴۹۲۰-۲۱	فرآیند انرژی عرش
۷۵	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۲ کیلوگرم	باران مازند	ایران	استاندارد ملی ایران	۸۵۴۴۳۶۴۹۳۴	۷۷۱۹۴۹۷۹	آریا امن آوران
۷۶	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۲ کیلوگرم	کیهان	ایران	استاندارد ملی ایران	۹۰۶۴۱۰۱۹۵۵	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	صنعت محور ایمن اندیش
۷۷	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	تدلس	ایران	TH	استاندارد ملی ایران	۶۰۹۸۷۰۶۰۲م	۶۶۵۹۰۱۸۲ ۶۶۹۴۹۵۳۴-۵	ایمن حریق پایدار
۷۸	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	MFM	ایران	استاندارد ملی ایران	۶۶۹۶۳۶۴۰۲م	۴۵۳۸۹	صنعت گستر هورژینا
۷۹	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	هیراب	ایران	HB	استاندارد ملی ایران	۶۹۹۸۷۳۷۰۲	۷۷۷۴۸۰۰۴	هادیان حریق نافع
۸۰	انی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ	اخگر	ایران	iA	استاندارد ملی ایران	۶۶۹۹۲۳۱۰۳۱۵	۸۸۴۹۲۴۳۹	ایمن آتش الماس
۸۱	IG ۵۵ (TYCO-LPG)	TYCO	اسپانیا	-	VDS-LPSB	۴۴۶۸/۱۹	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۸۲	آبفشان Upright-Pendent	TYCO	آمریکا - انگلیس	ESFR	UL-FM-LPCB-VDS		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم

نور ندا سیستم	۶۶۵۳۲۳۶۷	Ex۵۹۸۵-Ex۴۹۹۱- ۰۹la/۰۵-۰۹la/۰۶- ۰۹۴b/۰۱-۰۹۴a/۰۴- ۰۹la/۰۹-۱۰-۱۱- ۱۶۹۸/۰۱	UL-FM-LPCB	Ty-L	آمریکا - انگلیس	TYCO	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW	۸۳
نور ندا سیستم	۶۶۵۳۲۳۶۷		UL-FM-LPCB	TY-FRL	آمریکا - انگلیس	TYCO	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW	۸۴
نور ندا سیستم	۶۶۵۳۲۳۶۷		UL-FM-LPCB- VDS	TY-B	آمریکا - انگلیس	TYCO	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW-Vertica.SW	۸۵
نور ندا سیستم	۶۶۵۳۲۳۶۷		UL-FM-LPCB- VDS	TY-FRB	آمریکا - انگلیس	TYCO	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW-Vertica.SW	۸۶
نور ندا سیستم	۶۶۵۳۲۳۶۷	Ex۶۸۷۲-۱۶۹b/۰۱	UL-FM-LPCB	AV-۱	آمریکا - انگلیس	TYCO	شیر تر	۸۷
نور ندا سیستم	۶۶۵۳۲۳۶۷	۸۱۲b/۰۱-۲	UL-FM-LPCB	DPV-۱	آمریکا - انگلیس	TYCO	شیر خشک	۸۸
نور ندا سیستم	۶۶۵۳۲۳۶۷	Ex۶۰۲۲-۸۱۲a/۰۱	UL-FM-LPCB	DV-۵	آمریکا - انگلیس	TYCO	شیر سیلابی در سایزهای ۱/۲" الی ۸"	۸۹
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	۲۰۱۳۰۱۲۹-EX۶۹۶۰	UL-۲۷۷۵	FP-SE	قبرس	FIRE PRO	خاموش کننده آتروسل FP-۲۰SE (در انتخاب این محصول دقت فرمایید. طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	۹۰
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۱۵۱۴۱	UL-NFPA۱۳	FA۰۰۳U	انگلستان	FIRE GUARD	اسپرنکلر بالا زن	۹۱
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۱۵۱۴۱	UL-NFPA۱۳	FA۰۰۵P	انگلستان	FIRE GUARD	اسپرنکلر پایین زن	۹۲
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۱۵۱۴۳	UL-NFPA۱۳	Wet alarm valve	انگلستان	FIRE GUARD	شیر ایستگاه اسپرنکلر	۹۳
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-Life co۲۲۰	انگلستان	LIFECO	اسپرنکلر پایین زن	۹۴

خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-Life co۲۱۰	انگلستان	LIFE C O	اسپرینکلر بالا زن	۹۵
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-Life co۰۰۲	انگلستان	LIFE C O	اسپرینکلر دیواری	۹۶
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-Life co۰۰۷	انگلستان	LIFE C O	اسپرینکلر پایین زن مخفی	۹۷
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-Life co۰۰۸	انگلستان	LIFE C O	اسپرینکلر پایین زن مخفی	۹۸
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-Life co۰۰۱	انگلستان	LIFE C O	اسپرینکلر دیواری	۹۹
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-ESC/۲	انگلستان	LIFE C O	درپوش دوتایی اسپرینکلر	۱۰۰
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۶۶۵۵	UL	LF-ESC/۱	انگلستان	LIFE C O	درپوش اسپرینکلر	۱۰۱
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VEHZ.EX۱۶۴۳۷	UL-FM	LF-TD/۲۵- UL/FM	انگلستان	LIFE C O	شیر تست و تخلیه	۱۰۲
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VEHZ.EX۱۶۴۳۷	UL	LF-TD/۳۲-UL	انگلستان	LIFE C O	شیر تست و تخلیه	۱۰۳
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VPLX.EX۶۰۰۵	UL	LF-WA/A۴	انگلستان	LIFE C O	هشدار دهنده شیر یکطرفه	۱۰۴
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VPLX.EX۶۰۰۵	UL	LF-WA/A۶	انگلستان	LIFE C O	هشدار دهنده شیر یکطرفه	۱۰۵
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VSQV.EX۶۲۰۷	UL	LF-FDCA	انگلستان	LIFE C O	سیامی آتش نشانی	۱۰۶
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VEVX.EX۶۱۸۳	UL	LF-HDP	انگلستان	LIFE C O	نمایشگر فشار (مانومتر)	۱۰۷
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۱۶۱۶۶	UL	-	انگلستان	LIFE C O	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۰۸

خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	GAQF.EX۱۵۹۹۸	UL	LF۹۰ #	انگلستان	LIFEC O	سیستم اطفا حریق گازی FM۲۰۰ با ظرفیت ۱۶، ۳۲، ۴۸، ۱۱۵، ۱۷۰ و ۲۵۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی	۱۰۹
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VLFT.EX۶۰۹۱	UL	LFDV۱۰۰A	انگلستان	LIFEC O	شیر سیلابی (Deluge) سیستم اطفا حریق آبی سایز ۴ اینچ	۱۱۰
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VLFT.EX۶۰۹۱	UL	LFDV۱۵۰A	انگلستان	LIFEC O	شیر سیلابی (Deluge) سیستم اطفا حریق آبی سایز ۶ اینچ	۱۱۱
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VGYZ.EX۶۱۸۲	UL	A	انگلستان	LIFEC O	اسپری نازل آب با K factor های ۲۲، ۳۰، ۳۵، ۴۱، ۵۱، ۶۴، ۷۹، ۹۱، ۱۰۲ و با زوایای پاشش ۶۵، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۴۰ درجه	۱۱۲
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VGYZ.EX۶۱۸۲	UL	HV-AS	انگلستان	LIFEC O	اسپری نازل آب High Velocity با K factor های ۱۸، ۲۲، ۲۶، ۳۲ و با زوایای پاشش ۷۵، ۹۰، ۸۰، ۱۰۰ درجه به همراه صافی	۱۱۳
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VPLX.EX۶۰۰۵	UL	LF- WAV۱۰۰BF و LF- WAV۱۰۰PF	انگلستان	LIFEC O	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۴ اینچ و با فشار کارکرد ۱۲ و ۱۴ بار	۱۱۴
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VPLX.EX۶۰۰۵	UL	LF- WAV۱۵۰BF و LF- WAV۱۵۰PF	انگلستان	LIFEC O	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۶ اینچ و با فشار کارکرد ۱۲ و ۱۴ بار	۱۱۵
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VPLX.EX۶۰۰۵	UL	A	انگلستان	LIFEC O	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۳، ۸، ۶، ۴ اینچ	۱۱۶
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	GAQF.EX4623	UL	70-278	انگلستان	Fike	سیستم اطفا حریق گازی HFC-227ea و Ecaro-25 با ظرفیت ۲۶، ۴۵، ۸۳، ۱۵۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی با فشار ۳۶۰ psi در دمای ۰ الی ۵۰ درجه سانتی گراد	۱۱۷
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	331w/01	LPCB	IG71-***	انگلستان	Fike	سیستم اطفا حریق گازی ProInert با غلظت طراحی ۳۹.۷٪ برای جامدات قابل احتراق، ۴۶٪ برای مایعات قابل اشتعال و ۴۴.۳٪ برای حریق الکتریسیته با فشار ۲۰۰ یا ۳۰۰ بار در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد	۱۱۸

خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	331v/09	LPCB	IG71-006-*** IG71-067-*** IG71-080-*** IG71-103-*** IG71-140-***	انگلستان	Fike	کپسول و شیر فعال کننده سیستم اطفای حریق گازی ProInert با حجم ۱۰ الی ۱۴۰ لیتر و فشار ۲۰۰ و ۳۰۰ بار	۱۱۹
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	GOYU.EX4447	UL	C70-50	انگلستان	Fike	سیستم اطفای حریق گازی CO ₂ با ظرفیت ۲۳، ۳۴، ۴۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، نئوماتیکی و دستی و فشار عملکرد ۸۵۰ psig در دمای ۲۱ درجه سانتی گراد (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهاى تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	۱۲۰
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	EX۱۵۷۶۱	UL	HK۰۰۴	انگلستان	IS ST	اسپرینکلر بالا زن Upright عملکرد سریع QR دمای عملکرد C/۶۸ C/۷۹ C/۹۳ ۵۷	۱۲۱
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	EX۱۵۷۶۱	UL	HK۰۰۳	انگلستان	IS ST	اسپرینکلر بالا زن Upright عملکرد عادی SR دمای عملکرد C/۶۸ C/۷۹ C/۹۳ ۵۷	۱۲۲
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	EX۱۵۷۶۱	UL	HK۰۰۶	انگلستان	IS ST	اسپرینکلر پایین زن Pendent عملکرد سریع QR دمای عملکرد C/۶۸ C/۷۹ C/۹۳ ۵۷	۱۲۳
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	EX۱۵۷۶۱	UL	HK۰۰۵	انگلستان	IS ST	اسپرینکلر پایین زن Pendent عملکرد عادی SR دمای عملکرد C/۶۸ C/۷۹ C/۹۳ ۵۷	۱۲۴
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	EX۱۵۷۶۱	UL	HK۰۱۸	انگلستان	IS ST	اسپرینکلر دیواری Horizon Sidewall عملکرد سریع QR دمای عملکرد C/۶۸ C/۷۹ C/۹۳ ۵۷	۱۲۵
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	EX۱۵۷۶۱	UL	HK۰۱۷	انگلستان	IS ST	اسپرینکلر دیواری Horizon Sidewall عملکرد عادی SR دمای عملکرد C/۶۸ C/۷۹ C/۹۳ ۵۷	۱۲۶
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	EX۱۵۷۶۱	UL	HK۰۰۸	انگلستان	IS ST	اسپرینکلر توکار Concealed عملکرد سریع QR دمای عملکرد C/۶۸ C/۷۹ C/۹۳ ۵۷	۱۲۷
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	EX۱۵۷۶۱	UL	HK۰۰۷	انگلستان	IS ST	اسپرینکلر توکار Concealed عملکرد عادی SR دمای عملکرد C/۶۸ C/۷۹ C/۹۳ ۵۷	۱۲۸
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۱۰۳۸JA/۰۱	LPCB	HRM-۰۱	انگلستان	IS ST	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با بازوی متحرک و ۳۰ متر شیلنگ ۳/۴ اینچ با نازل جت - اسپری	۱۲۹

آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۱۰۳۸J A/۰۲	LPC B	HRM-۰۲	انگلستان	IS S T	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با بازوی متحرک و ۳۰ متر شیلنگ ۱ اینچ با نازل جت - اسپری	۱۳۰
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۱۰۳۸J A/۰۳	LPC B	HRA-۰۱	انگلستان	IS S T	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با قرقره نصب شده بر روی درب و ۳۰ متر شیلنگ ۳/۴ اینچ با نازل جت - اسپری	۱۳۱
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۱۰۳۸J A/۰۴	LPC B	HRA۰۲	انگلستان	IS S T	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با قرقره نصب شده بر روی درب و ۳۰ متر شیلنگ ۱ اینچ با نازل جت - اسپری	۱۳۲
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۵۰۱Ad/۰۱	LPC B	MZBI۲-۱۰۰	انگلستان	IS S T	شیر رایزر خشک شبکه آب آتش نشانی ۲ راه	۱۳۳
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۵۰۱AD/۰۲	LPC B	MZBI۴-۱۵۰	انگلستان	IS S T	شیر رایزر خشک شبکه آب آتش نشانی ۴ راه	۱۳۴
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۵۰۱Ac/۰۱	LPC B	MZLV-OS ۲۵	انگلستان	IS S T	شیر رایزر تر شبکه آب آتش نشانی ۲/۵ اینچ رزوه ای	۱۳۵
آشکارساز	۲۲۸۸۰۴۲۳	۵۰۱Ac/۰۲	LPC B	MZLV-O F۲۵	انگلستان	IS S T	شیر رایزر تر شبکه آب آتش نشانی ۲/۵ اینچ فلنج	۱۳۶
تک لاد F	۸۸۳۰۸۵۶۴-۶۶ ۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	GAQF.EX15547, S3100018	UL-Vds	SIEX-HFC227	اسپانیا	S I E X	سیستم اطفاء گازی HFC ۲۲۷ea با فشار ذخیره سیلندر ۲۵ و ۴۲ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۳۷
تک لاد مدامکار	۸۸۳۰۸۵۶۴-۶۶ ۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	S310001	Vds	SIEX-01	اسپانیا	S I E X	سیستم اطفاء گازی IG-۰۱ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۳۸
تک لاد مدامکار	۸۸۳۰۸۵۶۴-۶۶ ۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	S310005	Vds	SIEX-100	اسپانیا	S I E X	سیستم اطفاء گازی IG-۱۰۰ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۳۹
تک لاد مدامکار	۸۸۳۰۸۵۶۴-۶۶ ۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	S310004	Vds	SIEX-55	اسپانیا	S I E X	سیستم اطفاء گازی IG-۵۵ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۴۰
تک لاد مدامکار	۸۸۳۰۸۵۶۴-۶۶ ۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	GAQF.EX26559, S310008	UL-Vds	SIEX-541	اسپانیا	S I E X	سیستم اطفاء گازی IG-۵۴۱ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۱۴۱

تک لاد مدامکار	۸۸۳۰۸۵۶۴-۶۶ ۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	GAMT.EX16320, S310021	UL-Vds	SIEX-CO2	اسپانیا	S IEX	سیستم اطفاء گازی CO ₂ با فشار دخیره سیلندر ۵۸ بار و ظرفیت سیلندر ۴۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهای تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	۱۴۲
مدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	UL EX ۱۵۵۴۷ FM ۵۶۱۳ VDS S ۳۱۳۰۰۵	UL FM VDS	SIEX-NC	اسپانیا	S IEX	سیستم اطفاء حریق گازی (Novac ۱۲۳۰) FK-۵-۱-۱۲ با فشار کاری ۲۵ تا ۷۰ بار، در ظرفیتهای سیلندر ۲ تا ۵۰۱ لیتر، به همراه شیرهای فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی، دستی و کلیه متعلقات مربوطه مانند لوله خروجی گاز، نگهدارنده سیلندر، نازل و	۱۴۳
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۱۷	چین	ROUCHTEC	آبفشان Horizontal Sidewall standard	۱۴۴
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۱۸	چین	ROUCHTEC	آبفشان Horizontal Sidewall Quick	۱۴۵
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۳	چین	ROUCHTEC	آبفشان Upright standard	۱۴۶
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۴	چین	ROUCHTEC	آبفشان Upright Quick	۱۴۷
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۵	چین	ROUCHTEC	آبفشان Pendant standard	۱۴۸
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۶	چین	ROUCHTEC	آبفشان Pendant Quick	۱۴۹
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۷	چین	ROUCHTEC	آبفشان Concealed Pendant standard	۱۵۰
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	EX۶۶۵۴	UL	SH۰۰۸	چین	ROUCHTEC	آبفشان Concealed Pendant Quick	۱۵۱
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۵۰۳	UL , FM	F۰۸۱۱	چین	weflo	شیر قطع کن پروانه ای مدل ویفر flanged & Grooved Wafer butterfly valve در مدل حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲،۲،۵،۳،۴،۵،۶،۸،۱۰،۱۲	۱۵۲
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۲۶۵	UL , FM	F۰۱۱۱	چین	weflo	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل flanged & grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲،۴،۵،۸،۱۰،۱۲	۱۵۳

صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۲۶۴	UL , FM	F۰۴۱۱-۱۷۵ F۰۳۱۱	چین	weflo	شیر یک طرفه flanged & grooved در مدل swing check valve بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲،۳،۴،۵،۶،۸،۱۰،۱۲	۱۵۴
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۶۱۱۹	UL	F۰۵۱۱	چین	weflo	صافی نوع Y در مدل flanged & grooved y-type strainer بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۵،۴،۳،۲،۵	۱۵۵
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۹۰۹	UL , FM	F۰۷۳۳	چین	weflo	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه خشک Fire hydrant dry barrel بیشترین فشار کاری: ۲۵۰ psi	۱۵۶
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۹۰۹	UL , FM	F۱۳۱۱	چین	weflo	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه تر Fire hydrant wet barrel بیشترین فشار کاری: ۲۵۰ psi	۱۵۷
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۴۷۹	UL , FM	F۰۶۰۰	چین	weflo	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر POST INDICATOR VALVE سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۴	۱۵۸
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۵۷۰۴	UL	WPS	چین	weflo	پرشر سوئیچ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ PSI	۱۵۹
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۵۷۰۴	UL , FM	F۶۰۰۱	چین	weflo	فلو سوئیچ WATER FLOW DETECTOR بیشترین فشار کاری: ۴۵۰ PSI سایز (اینچ): ۸،۶،۵،۴،۳،۲	۱۶۰
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۵۷۰۴	UL , FM	WOSY	چین	weflo	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y SUPERVISORY SWITCH FOR OS&Y نصب بروی شیر سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۵،۴،۳،۲	۱۶۱
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۹۱۵	UL	F۱۵۱۱	چین	weflo	شیر هشدار مکانیکی جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim Water motor gong و Retard Chamber WET ALARM CHECK VALVE سایز (اینچ): ۸،۶،۴،۳	۱۶۲

صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۵۹۱۴	UL	۹۲۶۶	چین	weflo	شیرسیلابی به همراه متعلقات Deluge valve بیشترین فشار کاری: 300psi سایز (اینچ): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	۱۶۳
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۶۱۱۹	UL	F۱۴۱۱	چین	weflo	صافی نوع Y سایز (اینچ): ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ حداکثر فشار کاری: ۱۷۵psi	۱۶۴
صبا تام صنعت مهندسی اردال پیراپاد آپادانا	۲۲۸۵۷۴۹۶ ۸۸۷۱۰۸۰۹ ۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۱۶۱۱۹	UL	F۱۴۱۱	چین	weflo	سبد صافی BASKET STRAINER سایز (اینچ): ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ حداکثر فشار کاری: ۲۰۰psi	۱۶۵
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۰	چین	SHIELD UK	آب افشان K-Factor ۵.۶ Pendent QR Type	۱۶۶
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۲	چین	SHIELD UK	آب افشان K-Factor ۵.۶ Upright QR Type	۱۶۷
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۱۰	چین	SHIELD UK	آب افشان K-Factor ۵.۶ Pendent SR Type	۱۶۸
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۱۵	چین	SHIELD UK	آب افشان K-Factor ۵.۶ Upright SR Type	۱۶۹
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۰	چین	SHIELD UK	آب افشان K-Factor ۴.۲ Pendent QR Type	۱۷۰
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۱	چین	SHIELD UK	آب افشان K-Factor ۴.۲ Upright QR Type	۱۷۱
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۵۵	چین	SHIELD UK	آب افشان K-Factor ۵.۶ Concealed Pendent QR Type	۱۷۲
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۰	چین	SHIELD UK	آب افشان K-Factor ۵.۶ Recessed Pendent QR Type	۱۷۳
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۵۰	چین	SHIELD UK	آب افشان K-Factor ۵.۶ Concealed Pendent SR Type	۱۷۴
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	+SD۱۱۳۳	چین	SHIELD UK	آب افشان K-Factor ۵.۶ HSW SR Type	۱۷۵
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	+SD۱۰۲۱	چین	SHIELD UK	آب افشان K-Factor ۵.۶ HSW QR Type	۱۷۶
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	+SD۱۰۲۱	چین	SHIELD UK	آب افشان K-Factor ۸.۰ VSW QR Type	۱۷۷
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۵	چین	SHIELD UK	آب افشان متعارف K-Factor ۸.۰ SR Type	۱۷۸
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۶	چین	SHIELD UK	آب افشان متعارف K-Factor ۸.۰ QR Type	۱۷۹

آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۰	چین	SHIELD UK	Pendent QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۸۰
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۲	چین	SHIELD UK	Upright QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۸۱
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۱۰	چین	SHIELD UK	Pendent SR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۸۲
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۱۵	چین	SHIELD UK	Upright SR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۸۳
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۰	چین	SHIELD UK	Pendent QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۸۴
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۱	چین	SHIELD UK	Upright QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۸۵
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۵۵	چین	SHIELD UK	Conc. Pendent QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۸۶
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۳۰	چین	SHIELD UK	Rec. Pendent QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۸۷
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۵۰	چین	SHIELD UK	Conc. Pendent SR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۸۸
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۱۰	چین	SHIELD UK	Rec. Pendent SR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۸۹
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	+SD۱۱۳۳	چین	SHIELD UK	HSW SR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۰
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	+SD۱۰۲۱	چین	SHIELD UK	HSW QR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۱
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	+SD۲۱۳۳	چین	SHIELD UK	VSW SR Type آب افشان K-Factor ۸.۰	۱۹۲
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	+SD۲۱۳۳	چین	SHIELD UK	VSW SR Type آب افشان K-Factor ۵.۶	۱۹۳
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	+SD۲۱۲۱	چین	SHIELD UK	VSW QR Type آب افشان K-Factor ۵.۶	۱۹۴
آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۵	چین	SHIELD UK	SR Type آب افشان متعارف K-Factor ۵.۶	۱۹۵

آب و آتش	۲۲۸۷۷۲۰۷	VNIV۷.EX۶۶۹۹	UL	SD۱۰۲۶	چین	SHIELD UK	آب افشان متعارف QR Type K-Factor ۵.۶	۱۹۶
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۲۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler SR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۱۹۷
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۲۱/PI۲۲	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler QR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۱۹۸
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۲۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر فلاش پایین زن Flush Type Pendent Sprinkler SR, Temp Rating: ۱۶۲, ۲۲۱°F, K-factor: ۵.۶	۱۹۹
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۲۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر فلاش پایین زن Flush Type Pendent Sprinkler QR, Temp Rating: ۱۶۲°F, K-factor: ۵.۶	۲۰۰
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۲۱۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler SR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۲۰۱
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL/FM	PI۲۱۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler QR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۲۰۲
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۲۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر پنهان Concealed Pendent SR, Sprinkler Temp Rating: ۱۵۵, ۲۰۰°F, Cover Temp Rating: ۱۳۵, ۱۶۵°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	۲۰۳

ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۸۲۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر پنهان Concealed Pendent QR, Sprinkler Temp Rating:۱۵۵, ۲۰۰°F, Cover Temp Rating:۱۳۵, ۱۶۵°F, K-factor:۵.۶, Working Pressure:۱۷۵ psig	۲۰۴
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۲۴۰	کره جنوبی	FESCO	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر دیواری افقی Sidewall Horizontal Sprinkler SR, Temp Rating:۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor:۵.۶, Working Pressure:۱۷۵ psig	۲۰۵
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	VNIV.EX۵۹۹۱	UL	PI۲۴۱	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع) اسپرینکلر دیواری افقی Sidewall Horizontal Sprinkler QR, Temp Rating:۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor:۵.۶, Working Pressure:۱۷۵ psig	۲۰۶
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	VENF.EX۵۲۹۰	UL/FM	FPSJ	کره جنوبی	FESCO	اتصال قابل انعطاف اسپرینکلر Flexible Sprinkler Hose with Fittings Assembly Length (mm): ۷۰۰, ۱۰۰۰, ۱۲۰۰, ۱۵۰۰, ۱۸۰۰	۲۰۷
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	VPLX.EX۶۶۴۹	UL/FM	FAVB	کره جنوبی	FESCO	وت آلارم ولو به همراه متعلقات & Wet Alarm Valve, Size; ۴", ۶", Type: Flange Groove, Working Pressure:۱۷۵, ۲۰۰ psig	۲۰۸
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	VPZV.EX۶۲۹۵	UL/FM	PLDPV	کره جنوبی	FESCO	شیر سیستم خشک به همراه متعلقات "Dry Pipe Valve, Size: ۴", ۶"	۲۰۹
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	VLFT.EX۱۵۲۷۶	UL/FM	PPD	کره جنوبی	FESCO	شیرهای سیلابی به همراه متعلقات "Pre-Action and Deluge valve, Size: ۴", ۶"	۲۱۰
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	VNIV.EX5991	UL/FM	PI320/PI321	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler, Size:1/2", Temp Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, Working Pressure:175 psig	۲۱۱
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	VNIV.EX5991	UL/FM	PI311/PI310	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler, Size:1/2", Temp Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, Working Pressure:175 psig	۲۱۲
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	VNIV.EX5991	UL	PI420/PI421	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler, Size:3/4", Temp Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, Working Pressure:175 psig	۲۱۳

ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	VNIV.EX5991	UL	PI410/PI411	کره جنوبی	FESCO	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler, Size:3/4", Temp Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, Working Pressure:175 psig	۲۱۴
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	HLXS.EX27664	UL/FM	FBVW(G)	کره جنوبی	FESCO	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل ویفر ، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۲۱۵
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	HMRZ.EX27662	UL/FM	FGVB(O)	کره جنوبی	FESCO	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنجی OS&Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۲۱۶
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	HMER.EX27663	UL/FM	FCHB(S)	کره جنوبی	FESCO	شیر یکطرفه فلنجی Swing Check Valve بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۲۱۷
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	HLCV.EX27661	UL	FSYB	کره جنوبی	FESCO	صافی نوع Y فلنجی Y- Type Strainer بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۲۱۸
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	HCBZ.EX27665	UL/FM	FIPV	کره جنوبی	FESCO	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Post Indicator Valve سایز (اینچ): ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۲۱۹
ایمن حریق آداک پارس	۸۸۲۰۷۳۴۲ ۸۸۲۰۷۳۳۹	UL:EX۱۵۷۱۷- ۲۰۱۱۰۶۳۰	UL	...	کره جنوبی	FESCO (paratech)	Pipe and Fitting (C PVC) ۳/۴, ۱, ۱-۱/۴, ۱-۱/۲, ۲, ۲-۱/۲- ۳ in note: for Light Hazard occupancies as defined in NFPA ۱۳ and use in accordance with the manufacturer's installation	۲۲۰

اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	VLMT.EX۱۵۵۲۴	UL	UL-BFR	تایوان	Z-Tide	شیر کاهش دهنده و کنترل فشار Pressure reducing and Pressure control Valve حداکثر فشار ورودی ۳۰۰ psi رنج تنظیم فشار: ۳۰ تا ۱۰۰ psi سایز (اینچ): ۳، ۴، ۶، ۸	۲۲۱
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	S۳۹۹۰۰۹	VDS	S inorix ۲۲۷	سوئیس	Siemens	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی HFC ۲۲۷ ea در ظرفیت های ۷، ۱۶، ۳۲، ۶۷، ۸۰ و ۱۲۰ لیتری فشار عملکرد ۴۲ بار	۲۲۲
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	S۳۹۹۰۰۳	VDS	S inorix CO۲	سوئیس	Siemens	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی CO۲ در ظرفیت ۶۷ و ۸۰ لیتری فشار عملکرد ۵۷ بار (در طراحی، خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهاى تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	۲۲۳
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	S۳۰۹۰۰۱	VDS	S inorix CDT- R N۲-۳۰۰	سوئیس	Siemens	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی IG-۱۰۰ نیتروژن در ظرفیت های ۸۰ و ۱۴۰ لیتری فشار عملکرد ۲۰۰ و ۳۰۰ بار	۲۲۴
اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹	S۳۰۵۰۰۸	VDS	S inorix ۱۲۳۰	سوئیس	Siemens	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی FK-۵-۱-۱۲ در ظرفیت های ۷، ۱۶، ۳۲، ۶۷، ۸۰ و ۱۲۰ لیتری فشار عملکرد ۴۲ بار	۲۲۵
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/V dS	RA۱۳۱۴	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن (SR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۲۶
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/V dS	RA۱۳۲۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر بالازن (SR. Upright)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۲۷
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/V dS	RA۱۳۸۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر دیواری (SR. Ver. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۲۸
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/V dS	RA۱۳۳۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر دیواری (SR. Hz. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۲۹
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/V dS	R۱۷۱۲	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن (SR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۳۰

ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/V dS	R۱۷۲۲	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر بالازن (SR. Upright)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۳۱
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/V dS	RA۱۴۱۴	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع (QR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۳۲
ساریان سیستم ۱۸۹۷ نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/V dS	RA۱۴۲۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر بالازن عکس العمل سریع (QR. Upright)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۳۳
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/V dS	RA۱۴۸۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر دیواری عکس العمل سریع (QR. Ver. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۳۴
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/V dS	RA۱۴۳۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر دیواری عکس العمل سریع (QR. Hz. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۳۵
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/V dS	R۳۶۱۲	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع (QR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۳۶
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/V dS	R۳۶۲۲	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر بالازن عکس العمل سریع (QR. Upright)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	۲۳۷
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNIV.EX۴۵۴	UL/FM/LPCB/V dS	RA۳۴۱۵	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع مخفی (Concealed QR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۲۳۸
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNWH.EX۴۴۲۷	UL/FM/LPCB/V dS	RA۱۸۱۲	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۲۰۲ و درجه حرارت C°۷۴/۱۰۰	۲۳۹
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNWH.EX۴۴۲۷	UL/FM/LPCB/V dS	RA۱۹۱۴	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۲۴۰ و درجه حرارت C°۷۴/۱۰۰	۲۴۰
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VNWH.EX۴۴۲۷	UL/FM/LPCB/V dS	RA۱۰۱۱	آمریکا	RASCO	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۳۲۰ و درجه حرارت C°۷۴/۱۰۰	۲۴۱

ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VGYZ.EX۲۷۷۷	UL/FM/LPCB	R۲۰/R۳۰	آمریکا	RASCO	اسپری نازل Low Velocity Fixed Pattern Solid Cone زاویه پاشش ۸۰/۱۱۰/۱۱۴۰°	۲۴۲
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VOKREX۷۵۰	UL/FM	Open Window Model B	آمریکا	RASCO	اسپری نازل Flat Pattern Open Window	۲۴۳
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VFJV.MS۲۵	UL/ULC /FM	C & D	آمریکا	RASCO	گارد محافظ اسپرینکلر	۲۴۴
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VPLX.EX۷۴۴	UL/LPCB /FM	Alarm Valve E۱ & E۲	آمریکا	RASCO	شیر Wet Alarm Valve جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim. Retard Chamber و Water motor alarm در سایز ۲-۱/۲، "۳، "۴، "۶، "۸"	۲۴۵
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VPZV.EX۱۳۹۱	UL/FM/ULC	Model EX Dry Pipe	آمریکا	RASCO	شیر Dry Pipe Valve جهت شبکه اسپرینکلر در سایز "۲-۱/۲، "۳، "۴، "۶، "۸"	۲۴۶
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	VLFT.EX۲۶۳۳	UL/FM/LPCB/VdS	Model DDX Deluge Valve	آمریکا	RASCO	شیر Deluge Valve جهت شبکه سیلابی در سایز "۲-۱/۲، "۳، "۴، "۶، "۸"	۲۴۷
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	-	VdS	-	آلمان	KS B	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction با ظرفیت های آبدهی و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۲۴۸
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	-	VdS	-	آلمان	KS B	مجموعه پمپ آتش نشانی Multistage Vertical با ظرفیت های آبدهی و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۲۴۹
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	-	VdS	-	آلمان	KS B	مجموعه پمپ آتش نشانی Multistage Centrifugal و با ظرفیت های آبدهی و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۲۵۰
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GF۸۰SP	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر پایین زن، با واکنش استاندارد	۲۵۱
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GF۸۰QP	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر پایین زن، با واکنش سریع	۲۵۲
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GF۸۰SU	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر بالا زن، با واکنش استاندارد	۲۵۳

نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GF۸۰QU	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر بالا زن، با واکنش سریع	۲۵۴
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GF۸۰SH	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر دیواری، با واکنش استاندارد	۲۵۵
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VNIV.EX۲۶۷۴۳	UL-NFPA ۱۳	GF۸۰QH	انگلستان	GREEN FIRE	اسپرینکلر دیواری، با واکنش سریع	۲۵۶
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	UL-NFPA ۱۳	-	انگلستان	GREEN FIRE	شیلنگ قابل انعطاف نوع Braided مخصوص اسپرینکلر در طول های مختلف	۲۵۷
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	VENF.EX۲۶۵۱۲	UL-NFPA ۱۳	GFE-FSH- U۱۰۷۰ Unbraided	انگلستان	GREEN FIRE	شیلنگ قابل انعطاف نوع Unbraided مخصوص اسپرینکلر در طول های مختلف	۲۵۸
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-O-F-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج Flanged OS&Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۵۹
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-O-F-D- PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged OS&Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۶۰
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-O-G-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر گروو Grooved OS&Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۶۱
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-N-F-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج Flanged NRS Gate Valve Size: ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۶۲
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۱	UL/FM	GFE-N-F-D- PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged NRS Gate Valve Size: ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۶۳

نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۲	UL/FM	GFE-VIP	انگلستان	GREENFIRE	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی Vertical Indicator Post Size: ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	۲۶۴
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۲	UL/FM	GFE-WIP	انگلستان	GREENFIRE	نشانگر دیواری باز و بسته خط آتش نشانی Wall Indicator Post Size: ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	۲۶۵
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۲-G-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال گروو Grooved Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۶۶
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-L-D- ۳۰۰ GFE-B۲-L-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۶۷
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-L-D- ۲۵۰ GFE-B۲-L-D- ۲۵۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۲۵۰ PSI	۲۶۸
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-L-D- PN۱۶ GFE-B۲-L-D- PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ اروپایی Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۶۹
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-W-D- ۳۰۰ GFE-B۲-W-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۷۰

نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-W-D- ۲۵۰ GFE-B۲-W-D- ۲۵۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۲۵۰ PSI	۲۷۱
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۳۹	UL	GFE-B۱-W-D- PN۱۶ GFE-B۲-W-D- PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری اروپایی Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۷۲
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۰	UL/FM	GFE-C-F-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر فلنج Flanged Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۷۳
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۰	UL/FM	GFE-C-F-D- PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۷۴
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۰	UL/FM	GFE-C-G-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر گروو Grooved Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۷۵
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۳	UL	GFE-S-F-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	صافی، با اتصال دو سر فلنج Flanged Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۷۶
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۳	UL	GFE-S-F-D- PN۱۶	انگلستان	GREENFIRE	صافی، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	۲۷۷

نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۷۰۴۳	UL	GFE-S-G-D- ۳۰۰	انگلستان	GREENFIRE	صافی، با اتصال دو سر گروو Grooved Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۲۷۸
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۶۷۴۳	UL	GF۸۰SC	انگلستان	GREENFIRE	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ K=۵.۶	۲۷۹
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	EX۲۶۷۴۳	UL	GF۸۰QC	انگلستان	GREENFIRE	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ K=۵.۶	۲۸۰
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	GAQF.EX۶۲۶۴	UL	-	ایتالیا	Safety Hitech	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۶۷.۵، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	۲۸۱
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	GAQF.EX۶۲۶۴	UL	۷۲۵۲۵۴۰۸	ایتالیا	Safety Hitech	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۷۵، ۱۲۰، ۱۴۲، ۱۷۵، ۲۴۰ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	۲۸۲
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	GAQF.EX۶۲۶۴	UL	۷۰۰۲۷۴۱۰	ایتالیا	Safety Hitech	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۶۷.۵، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	۲۸۳
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲	GAQF.EX۶۲۶۴	UL	۷۲۵۲۷۴۰۸	ایتالیا	Safety Hitech	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۷۵، ۱۲۰، ۱۴۲، ۱۷۵، ۲۴۰ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	۲۸۴

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX15824	UL	SF003	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر بالازن استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Upright ۱/۲" K=۵.۶	۲۸۵
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX15824	UL	SF004	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۱/۲" K=۵.۶	۲۸۶
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX15824	UL	SF005 SF320	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر پایین زن استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Pendent ۱/۲" K=۵.۶	۲۸۷
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX15824	UL	SF006 SF321	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Pendent ۱/۲" K=۵.۶	۲۸۸
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX15824	UL	SF001	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر دیواری استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	۲۸۹
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX15824	UL	SF002	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	۲۹۰
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX15824	UL	SF007	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکردی کاور ۵۷، ۶۸ Standard Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	۲۹۱

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VNIV.EX15824	UL	SF008	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ Standard Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	۲۹۲
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VPLX.EX16151	UL	FAVB-100,150	هندوستان	SAFEX	شیر کنترل تر سایز ۴ و ۶ اینچ به همراه متعلقات فشار عملکردی ۱۲ بار، اتصال فلنج- فلنج Wet Alarm Valve Size ۴" and ۶" Flange-Flange , ۱۷۵ Psi.	۲۹۳
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VLFT.EX16150	UL	PPD, 100A, 150A	هندوستان	SAFEX	شیر کنترل سیلابی ۴ و ۶ اینچ به همراه متعلقات فشار عملکردی ۱۲ بار، اتصال فلنج- فلنج Deluge Type Size ۴" and ۶"	۲۹۴
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX26507	UL	105QS	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Groove-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۲۹۵
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX26507	UL	108QS	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۲۹۶
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX26507	UL	135QS	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Groove-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۲۹۷
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX26507	UL	138QS	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۲۹۸

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX26507	UL	S907	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Flange ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۲۹۹
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX26507	UL	S909	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Flange ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۳۰۰
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HMRZ.EX26507	UL	SJ909	هندوستان	SAFEX	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال MJ-MJ ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	۳۰۱
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	-	UL	SF 9200	هندوستان	SAFEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۱ اینچ طول های ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۵۰۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	۳۰۲
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	-	UL	SF 9400	هندوستان	SAFEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۳/۴ اینچ طول های ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۵۰۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	۳۰۳
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VENF.EX15936	UL	SF 9500	هندوستان	SAFEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۳/۴ اینچ طول های ۶۱۰، ۹۱۵، ۱۲۲۰ ۱۵۲۵ و ۱۸۳۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	۳۰۴

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	VENF.EX15936	UL	SF 9600	هندوستان	SAFEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۱ اینچ طول های ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر فشار کار ۲۰۰ psi	۳۰۵
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HLXS.EX27035	UL	SGD-381X	هندوستان	SAFEX	شیر پروانه ای با مدل بدنه Groove سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ ۳۰۰ Psi	۳۰۶
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	HLXS.EX۲۷۰۳۵	UL	SWD-۳۷۱X	هندوستان	SAFEX	شیر پروانه ای با مدل بدنه Wafer سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ ۳۰۰ Psi	۳۰۷
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۱۵۸۲۴	UL	SF۴۱۰	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر بالازن استاندارد سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	۳۰۸
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۱۵۸۲۴	UL	SF۴۱۱	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	۳۰۹
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۱۵۸۲۴	UL	SF۴۲۰	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر پایین زن استاندارد سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	۳۱۰
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۱۵۸۲۴	UL	SF۴۲۱	هندوستان	SAFEX	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	۳۱۱
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۲۸۱۵۲	UL	SH-SQH-۳۰۰	هندوستان	SAFEX	Swing type شیر یکطرفه نصب افقی و عمودی از سایز ۲ الی ۱۲ اینچ ۳۰۰ psi نرخ فشار کاری	۳۱۲

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۲۸۱۵۲	UL	SH-SQH- ۳۵۰F,G	هندوستان	SAFEX	Swing type شیر یکطرفه نصب افقی و عمودی سایز ۱۰ و ۱۲ اینچ ۳۵۰ psi نرخ فشار کاری	۳۱۳
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰	EX۲۸۱۵۲	UL	SH-SQH- ۳۵۰F,G SH-SQH- ۳۵۰GF-A,B	هندوستان	SAFEX	Swing type شیر یکطرفه نصب افقی سایز ۲ تا ۸ اینچ ۳۵۰ psi نرخ فشار کاری	۳۱۴
هورسان ایمن بهنیا	۴۴۲۲۱۶۱۷	EX۲۷۵۱۹	UL	FGBS	اسپانیا	General Pumps	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰. ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۳۱۵
هورسان ایمن بهنیا	۴۴۲۲۱۶۱۷	EX۲۶۸۴۱	UL/FM	FGBS	اسپانیا	General Pumps	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case در ظرفیت های ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۳۱۶
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۳	چین	TUNA	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ استاندارد	۳۱۷
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۴	چین	TUNA	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ سریع	۳۱۸
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۵	چین	TUNA	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ استاندارد	۳۱۹
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۶	چین	TUNA	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ سریع	۳۲۰
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۱۷	چین	TUNA	اسپرینکلر افقی دیواری با پاسخ استاندارد	۳۲۱
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۱۸	چین	TUNA	اسپرینکلر عمودی دیواری با پاسخ سریع	۳۲۲
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۱۴۰۳۰۵-EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۷	چین	TUNA	اسپرینکلر مخفی با پاسخ سریع	۳۲۳
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۶۴۳۰	UL	Nx۰۰۸	چین	TUNA	اسپرینکلر مخفی با پاسخ سریع	۳۲۴

نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۹۱۸۲	UL	Nx۰۹/۱۰	چین	TUNA	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفای آبی اسپرینکلر (Wet Alarm Valve) سایز ۴ و ۶ اینچ اتصال فلنجی به همراه Retard Chamber و زنگ هشدار مکانیکی قابل نصب به صورت عمودی فشار کاری ۱۷۵ psi	۳۲۵
بهسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-HPW-۳۰۰	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۳۰۰psi سایز ۲-۱/۲ تا ۸ اینچ Wafer Type Butterfly Valves Working Pressure ۳۰۰psi	۳۲۶
بهسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-HPG-۳۰۰	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۳۰۰psi سایز ۲-۱/۲ تا ۱۲ اینچ Grooved Butterfly Valves Working Pressure ۳۰۰psi	۳۲۷
بهسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-DW-۱۷۵	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵psi سایز ۲-۱/۲ تا ۸ اینچ Wafer Type Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵psi	۳۲۸
بهسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-DG-۱۷۵	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵psi سایز ۲-۱/۲ تا ۸ اینچ Grooved Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵psi	۳۲۹
بهسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-FF-G	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵psi سایز ۲ تا ۱/۲ اینچ Threaded Bronze Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵psi	۳۳۰
بهسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۲	UL/FM	BR-FF-TH	امارات	Bristol	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵psi سایز ۱ تا ۲-۱/۲ اینچ Grooved Bronze Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵psi	۳۳۱
بهسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۱۰۳	UL/FM	۳۹۹F	امارات	Bristol	شیر دروازه ای OS&Y Working pressure: ۲۱Bars/۳۰۰PSI سایز ۲-۱/۲ الی ۱۲ اینچ	۳۳۲
بهسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۱۰۳	UL/FM	۳۸۸F	امارات	Bristol	شیر دروازه ای NRS Working pressure: ۲۱Bars/۳۰۰PSI سایز ۲-۱/۲ الی ۱۲ اینچ	۳۳۳
بهسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۱۱	UL/FM	BR-DGC-۳۰۰	امارات	Bristol	شیر یک طرفه Working pressure: ۲۱Bars/۳۰۰PSI سایز ۲ الی ۸ اینچ	۳۳۴

بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۲۰۸	UL	BFE۷۰FF	امارات	Bristol	صافی دو سر فلنج سایز ۲ الی ۱۲ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۳۵
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۲۰۸	UL	BFE۷۰FG	امارات	Bristol	صافی یک سر فلنج یک سر اتصال گروود سایز ۲ الی ۱۲ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۳۶
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۲۰۸	UL	BFE۷۰GG	امارات	Bristol	صافی دو سر اتصال گروود سایز ۲ تا ۱۲ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۳۷
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۱۰۴	UL/FM	G۳۸۸	امارات	Bristol	شیر ایستاده نمایشگر پست آتش نشانی INDICATOR POST سایز ۶ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۳۸
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۱۰۴	UL/FM	W۳۸۸	امارات	Bristol	شیر دیواری نمایشگر پست آتش نشانی WALL INDICATOR POST سایز ۶ اینچ Working Pressure ۳۰۰psi	۳۳۹
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۲	امارات	Bristol	اسپرینکلر پایین زن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجہ سانتیگراد واکنش استاندارد Max. Working Pressure ۱۷۵psig / ۱.۲MPa (۱۲bar)	۳۴۰
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۴	امارات	Bristol	اسپرینکلر پایین زن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجہ سانتیگراد واکنش سریع Max. Working Pressure ۱۷۵psig	۳۴۱

بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۷	امارات	Bristol	اسپرینکلر افقی دیواری K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجہ سانتیگراد واکنش استاندارد Max. Working Pressure ۱۷۵psig	۳۴۲
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۷	امارات	Bristol	اسپرینکلر افقی دیواری K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجہ سانتیگراد واکنش سریع Max. Working Pressure ۱۷۵psig	۳۴۳
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۱	امارات	Bristol	اسپرینکلر بالازن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجہ سانتیگراد واکنش استاندارد Max. Working Pressure ۱۷۵psig	۳۴۴
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۱	UL	BF۰۰۵	امارات	Bristol	اسپرینکلر بالازن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجہ سانتیگراد واکنش سریع Max. Working Pressure ۱۷۵psig	۳۴۵
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۳	UL/FM	BF-VT۰۰۱	امارات	Bristol	شیر تست و تخلیه ۱ و ۱-۱/۴ اینچ working pressure: ۱۲Bar/۱۷۵psi	۳۴۶
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۲	UL	BAV-۱۴۶	امارات	Bristol	زنگ هشدار مکانیکی در ابتدای رایزر به همراه متعلقات شامل زنگ مکانیکی و چمبر ۴ و ۶ اینچ Max. Working Pressure ۱۷۵psi Test Pressure ۳۵۰psi	۳۴۷
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۳۷۸	UL/FM	BF-۵۹/A۹۹V	امارات	Bristol	محدود کننده و کاهنده فشار از نوع شیر زاویه ای در سایز های ۱.۵ و ۲.۵ Working Pressure ۱۷۵ psi	۳۴۸
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۲۷	UL	BF-SJ-۰۰۱/۲	امارات	Bristol	شیلنگ یک لایه آشنشانی ۱.۵ و ۲.۵ اینچ فشار کارکرد ۱۳ Bar working pressure	۳۴۹
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۲۷	UL	BF-DJ-۰۰۳/۴	امارات	Bristol	شیلنگ دو لایه آشنشانی ۱.۵ و ۲.۵ اینچ فشار کارکرد ۲۵ Bar working pressure	۳۵۰

بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۳۷۸	UL/FM	BF-۵۹/A۹۹۷	امارات	Bristol	شیر زاویہ ای آتش نشانی بہ ہمراہ تجهیز کاهش فشار سائز ۱.۵ و ۲.۵ و فشار ۱۷۵psi NPT با رزوه مادگی	۳۵۱
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۴۵۹	UL	-	امارات	Bristol	مجموعہ پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه بہ اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۳۵۲
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۶۰۸۹	UL	-	امارات	Bristol	مجموعہ پمپ آتش نشانی Horizontal Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه بہ اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۳۵۳
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۲۶۷۴۵	UL	-	امارات	Bristol	مجموعہ پمپ آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه بہ اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۳۵۴
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	۱۰۳۸APa	LPCB	BFE-MS-۰۰۱ BFE-AS-۰۰۳	امارات	Bristol	ہوزریل آتش نشانی دستی بہ ہمراہ شیلنگ با سائز ۱" بہ طول ۳۰ متر، بہ ہمراہ شیر توپکی باز و شلنگ رابط و بازوی متحرک اتصال و نازل	۳۵۵
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	۱۰۳۸APa	LPCB	BFE-MS-۰۰۲ BFE-AS-۰۰۴	امارات	Bristol	ہوزریل آتش نشانی اتوماتیک بہ ہمراہ شیلنگ با سائز ۳/۴" بہ طول ۳۰ متر، بہ ہمراہ شیر توپکی باز و شلنگ رابط و بازوی متحرک اتصال و نازل	۳۵۶
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۶	UL	BF۴۰	امارات	Bristol	نازل اسپری قابل تنظیم با سائز مادگی ۱-۱/۲" با حداکثر دبی ۱۳۰ گالن در دقیقه در فشار ۱۰۰psi	۳۵۷
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	EX۱۵۹۸۶	UL	BF۶۵	امارات	Bristol	نازل اسپری قابل تنظیم با سائز مادگی ۲-۱/۲" با حداکثر دبی ۲۸۰ گالن در دقیقه در فشار ۱۰۰psi	۳۵۸

بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	۱۲۸۰Fa	LPC B	BFE ۰۴	امارات	Bristol	ہایدنرٹ ایستادہ با سائز ورودی ۴" و دو خروجی ۲-۱/۲"	۳۵۹
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	۱۲۸۰Fa	LPC B	BFE ۰۶	امارات	Bristol	ہایدنرٹ ایستادہ با سائز ورودی ۶" و دو خروجی ۲-۱/۲"	۳۶۰
بہسا	۲۲۶۵۳۸۱۲	-	FM	DBFH-۶MC , DBFH-۶MCA , DBFH-۶FC , DBFH-۶FCA	امارات	Bristol	ہایدنرٹ ایستادہ Dry Barrel با سائز ورودی ۶" دارای اتصالات ورودی ثانویہ آب	۳۶۱
مُدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPC B + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	FM & LPC B	Neptune	فرانسه	Rolland	اسپرینکلر سائز ۱/۲ اینچ ، بالازن (Upright) ، با ضریب پاشش ۵/۶ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجہ سانتیگراد ، از نوع Standard Response یا Quick Response ، با رویہ برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	۳۶۲
مُدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPC B + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	FM & LPC B	Neptune	فرانسه	Rolland	اسپرینکلر سائز ۱/۲ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۵/۶ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجہ سانتیگراد ، از نوع Standard Response یا Quick Response ، با رویہ برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	۳۶۳
مُدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPC B + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	FM & LPC B	Neptune	فرانسه	Rolland	اسپرینکلر سائز ۱/۲ اینچ ، بالازن (Upright) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجہ سانتیگراد ، از نوع Standard Response یا Quick Response ، با رویہ برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	۳۶۴
مُدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPC B + FM ۳۰۳۶۱۴۹	FM & LPC B	Neptune	فرانسه	Rolland	اسپرینکلر سائز ۱/۲ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجہ سانتیگراد ، از نوع Standard Response یا Quick Response ، با رویہ برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	۳۶۵
مُدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۳۰۳۶۱۴۹	FM	Neptune	فرانسه	Rolland	اسپرینکلر سائز ۳/۴ اینچ ، بالازن (Upright) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجہ سانتیگراد ، از نوع Standard Response یا Quick Response ، با رویہ برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	۳۶۶

مُدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۳۰۳۶۱۴۹	FM	Neptune	فرانسه	Rolland	اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Standard Responce یا Quick Responce ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	۳۶۷
مُدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۲۹۵b/۰۱ & ۲۹۵b/۰۲ & ۲۹۵b/۰۳ for LPC B + FM	FM LPC B	Model B & D & E	فرانسه	Rolland	سیستم کنترل تر اسپرینکلر در سایزهای ۳ ، ۴ ، ۶ و ۸ اینچ (Wet Alarm Valve) با متعلقات	۳۶۸
مُدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۲۹۵b/۰۴ & ۲۹۵b/۰۵ & ۲۹۵b/۰۶ for LPC B + FM	FM LPC B	Model A & B & E	فرانسه	Rolland	سیستم کنترل خشک اسپرینکلر در سایزهای ۳ ، ۴ و ۶ اینچ (Dry Pipe Valve) با متعلقات	۳۶۹
مُدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۲۹۵d/۰۱	LPC B	E	فرانسه	Rolland	زنگ مکانیکی (Water Motor Alarm Gong)	۳۷۰
مُدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵	۲۹۵C/۰۱	LPC B	۱	فرانسه	Rolland	شتابدهنده برای سیستم اسپرینکلر خشک (Accelerator)	۳۷۱
همیار انرژی	021-57854	VNIV.EX۲۶۹۸۶	UL	NI۰۵۲	هند	NEW AGE	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵.۶ Factor= سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	۳۷۲
همیار انرژی	021-57854	VNIV.EX۲۶۹۸۶	UL	NI۰۱۲	هند	NEW AGE	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵.۶ Factor= سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	۳۷۳
همیار انرژی	021-57854	VNIV.EX۲۶۹۸۶	UL	NI۰۷۲	هند	NEW AGE	اسپرینکلر مخفی پایین زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵.۶ Factor= سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	۳۷۴
همیار انرژی	021-57854	VNIV.EX۲۶۹۸۶	UL	NI۰۶۲	هند	NEW AGE	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵.۶ Factor= سایز ۲/۱" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	۳۷۵
همیار انرژی	021-57854	EX15802	UL	NI##	هند	NEW AGE	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر - سایز ۱ به ۱/۲ و ۳/۴ (اینچ) بیشترین فشار کاری ۲۰۰ (psi) در طول های : ۷۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۲۰۰ ، ۱۵۰۰ ، ۱۸۰۰ (میلی متر)	۳۷۶
همیار انرژی	021-57854	EX15808	UL	NI-VPLX	هند	NEW AGE	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی و الکتریکی - سایز ۴ و ۶ اینچ - فشار کاری ۱۲ بار و فشار تست ۲۵ بار اتصال flange & grooved, flange-flange Wet alarm valve	۳۷۷

همیار انرژی	021-57854	EX16188	UL	NIBOW300	هند	NEW AGE	شیر پروانه ای با نشانگر وضعیت شیر در سایزهای "۲،"۳،"۴،"۵،"۶،"۸،"۱۰،"۱۲" فشار کاری ۳۰۰psi و حداکثر فشار ۶۰۰psi نوع بدنه: wafer	۳۷۸
همیار انرژی	021-57854	EX16188	UL	NIBOG300	هند	NEW AGE	شیر پروانه ای با نشانگر وضعیت شیر در سایزهای "۲،"۳،"۴،"۵،"۶،"۸،"۱۰،"۱۲" فشار کاری ۳۰۰psi و حداکثر فشار ۶۰۰psi نوع بدنه: grooved	۳۷۹
همیار انرژی	021-57854	EX26905	UL	NP-OSY	هند	NEW AGE	شیر دروازه ای با اتصال دو سر فلنج در سایزهای "۲،"۲.۵،"۳،"۴،"۵،"۶،"۸،"۱۰،"۱۲" فشار کاری ۳۰۰psi OS & Y Gate valve	۳۸۰
همیار انرژی	021-57854	EX26905	UL	NP-NRS	هند	NEW AGE	شیر دروازه ای با اتصال دو سر فلنج در سایزهای "۲.۵،"۳،"۴،"۵،"۶،"۸،"۱۰،"۱۲" فشار کاری ۳۰۰psi NRS Gate valve	۳۸۱
همیار انرژی	021-57854	EX15809	UL	NI-38A/63A	هند	NEW AGE	شیر شیلنگی با انتهای نر و مادگی در سایزهای ۱.۵" و ۲.۵" فشار کاری ۳۰۰psi Fire Hose Valve	۳۸۲
همیار انرژی	021-57854	EX15242	UL	NI##	هند	NEW AGE	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع و استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷ و ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor=۵.۶	۳۸۳
همیار انرژی	021-57854	EX15879	UL	Superfire Junior	هند	NEW AGE	نازل اسپری پرتابل اطفاء حریق Size : ۱،۱/۲" Max inlet pressure: ۱۷۵ psig GPM ۳۰،۵۹،۹۳،۱۲۵	۳۸۴

همیار انرژی	021-57854	EX16185	UL	FH-PY-38 to 76	هند	NEW AGE	شیلنگ آتش نشانی دارای پوشش، جهت استفاده صنعتی و شهری سایزهای: "۱/۲، "۳/۴، "۲، "۱/۲، "۳	۳۸۵
همیار انرژی	021-57854	0003061560	FM	NPSCV F	هند	NEW AGE	شیر یکطرفه اتصال فلنج فشار کاری: ۱۰/۱۶ PN دمای کاری: صفر تا ۸۰ C° در سایزهای "۲، "۲.۵، "۳، "۴، "۶، "۸، "۱۰، "۱۲"	۳۸۶
همیار انرژی	021-57854	0003059137	FM	NP-1510 NP-1511	هند	NEW AGE	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی سایز: "۶" Nominal Pressure C: ۲۵۰ PSI	۳۸۷
همیار انرژی	021-57854	0003059137	FM	NP-VIP	هند	NEW AGE	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Indicator Posts Valves در سایزهای "۲.۵، "۳، "۴، "۵، "۶" بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ Psi	۳۸۸
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VLFT.EX۱۵۱۴۲	UL	A , H , C , D , N	انگلیس	Fire guard	شیر (Deluge Valve) جهت شبکه سیلابی در سایزهای ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ با متعلقات کامل	۳۸۹
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۳U	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر بالازن استاندارد (Standard Upright) ، سایز ۲/۱" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۳۹۰
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۴U	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع (QR. Upright) ، سایز ۲/۱" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۳۹۱
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۵P	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر پایین زن استاندارد (Standard Pendent) ، سایز ۲/۱" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۳۹۲
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۶P	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع (QR. Pendent) ، سایز ۲/۱" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۳۹۳
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۱H	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر دیواری استاندارد (Standard Sidewall) ، سایز ۲/۱" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۳۹۴
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VNIV.EX۱۵۱۴۱	UL	FA۰۰۲H	انگلیس	Fire guard	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع (QR. Sidewall) ، سایز ۲/۱" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳	۳۹۵

خدمات فنی پارس آژیبراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VPLX.EX۱۵۱۴۳	UL	A , H	انگلیس	Fire guard	شیر Check Alarm Valve جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim , Retard Chamber , Water Motor Alarm در سایزهای ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ	۳۹۶
خدمات فنی پارس آژیبراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	MZQE.EX۲۶۷۱۴	UL	FGH۱۰۷, FGH۱۰۸	انگلیس	Fire guard	شلنگ آتش نشانی به طول های ۱۵، ۲۰ و ۳۰ متر در سایزهای ۲/۱ اینچ و ۱ و ۲ ۲/۱ اینچ	۳۹۷
خدمات فنی پارس آژیبراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	GFUT.EX۲۶۶۸۳	UL	FCA ۶۵, FCA-S ۶۵	انگلیس	Fire guard	نازل پاشش کف در مخازن (Foam Chamber) در سایزهای ۲ ۲/۱، ۳ و ۴ اینچ	۳۹۸
خدمات فنی پارس آژیبراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	HBORE.EX۲۶۵۱۱	UL	FG-DH۸۲,۸۳	انگلیس	Fire guard	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی (Dry Barrel) با ورودی ۴ و ۶ اینچ و یک خروجی ۴ اینچ و دو عدد خروجی ۲ ۲/۱ اینچ در فشار تست ۲۴ بار و فشار کاری ۱۶ بار	۳۹۹
خدمات فنی پارس آژیبراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	HBOR.EX۲۶۵۱۱	UL	FG-WH۱۰۰,۱۰۱	انگلیس	Fire guard	شیر هیدرانت تر آتش نشانی (Wet Barrel) با ورودی ۶ اینچ و دو عدد خروجی ۲ ۲/۱ اینچ در فشار تست ۲۰ بار و فشار کاری ۱۰ بار	۴۰۰
خدمات فنی پارس آژیبراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	UL	MV-E	انگلیس	Fire guard	نازل های اسپری کننده آب (Medium Velocity) در سایزهای ۲/۱ و ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸، ۲۲، ۳۰، ۳۵، ۴۱، ۵۱، ۶۴، ۷۹، ۹۱، ۱۰۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم.	۴۰۱
خدمات فنی پارس آژیبراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	UL	HV-AS	انگلیس	Fire guard	نازل های اسپری کننده آب (High Velocity) دارای صافی در سایز ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸، ۲۲، ۲۶ و ۳۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم.	۴۰۲
خدمات فنی پارس آژیبراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	UL	HV-A	انگلیس	Fire guard	نازل های اسپری کننده آب (High Velocity) بدون صافی در سایز ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸، ۲۲، ۲۶ و ۳۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم.	۴۰۳
خدمات فنی پارس آژیبراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	HLXS.EX۱۵۴۵۷	UL	FG-BO-W	انگلیس	Fire guard	شیر پروانه ای در سایزهای ۲ ۲/۱، ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ با ماکزیمم فشار کاری ۲۰.۷ بار	۴۰۴
خدمات فنی پارس آژیبراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۱۶۱۶۲	UL	-	انگلیس	Fire guard	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۴۰۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۴۰۵

آوند انرژی	71192	VNIV.EX15552	UL	SN2511 SN3511	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۰۶
آوند انرژی	71192	VNIV.EX15552	UL	SN2521 SN3521	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۰۷
آوند انرژی	71192	VNIV.EX15552	UL	SN2522 SN3522	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۰۸
آوند انرژی	71192	VNIV.EX15552	UL	SN2512 SN3512	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۰۹
آوند انرژی	71192	VNIV.EX15552	UL	SN2511	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - عقب رفته (Recessed) - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱۰
آوند انرژی	71192	VNIV.EX15552	UL	SN2521	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - عقب رفته (Recessed) - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱۱
آوند انرژی	22505325	VUFZ.EX26454	UL	SN-FN-150 SN- FN-250	تایوان	Sunpool	نازل اسپری پرتابل حریق، مناسب حریق کلاس A و B Nozzles, Spray Hose, Portable: ۱-۱/۲" Rated Discharge Pressure: ۱۰۰ PSI Discharge GPM Wide Open: ۱۳۰	۴۱۲

آوند انرژی	22505325	VUFZ.EX26454	UL	SN-FN-150 SN-FN-250	تایوان	Sunpool	نازل اسپری پرتابل حریق، مناسب حریق کلاس A و B Nozzles, Spray Hose, Portable: ۲-۱/۲" Rated Discharge Pressure: ۱۰۰ PSI Discharge GPM Wide Open: ۲۰۵	۴۱۳
آوند انرژی	71192	VTSR.EX16107	UL	SN301 SN302	تایوان	Sunpool	شیر شیلنگی آتش نشانی (Fire Hose Valve) - انتهای نر و مادگی - سایز ۱،۱/۲ و ۲،۱/۲ اینچ - بیشترین فشار کاری ۳۰۰psi	۴۱۴
آوند انرژی	71192	VNIV.EX15552	UL	SN3516	تایوان	Sunpool	اسپرنکلر - بغل زن افقی - استاندارد - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱۵
آوند انرژی	71192	VNIV.EX15552	UL	SN3526	تایوان	Sunpool	اسپرنکلر - بغل زن افقی - واکنش سریع - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۴۱۶

آوند انرژی	71192	VNIV.EX15552	UL	SN3513	تایوان	Sunpool	اسپرینکلر - متعارف - استاندارد - دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	۴۱۷
ناریاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	295a/01 for LPCB + 3059128 for FM	FM & LPC B	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرینکلر بالا زن (واکنش استاندارد) "۱/۳ اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR = (۵.۶) ۸۰	۴۱۸
ناریاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	295a/02 for LPCB + 3057359 for FM	FM & LPC B	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرینکلر پایین زن (واکنش استاندارد) "۱/۳ اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR = (۵.۶) ۸۰	۴۱۹
ناریاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	295a/01 for LPCB + 3059128 for FM	FM & LPC B	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرینکلر بالا زن (واکنش سریع) "۱/۳ اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR = (۵.۶) ۸۰	۴۲۰
ناریاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	295a/01 for LPCB + 3060567 for FM	FM & LPC B	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرینکلر پایین زن (واکنش سریع) "۱/۳ اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR = (۵.۶) ۸۰	۴۲۱

نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	3060567 for FM	FM	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينكلر بالا زن (واکنش استاندارد) "۱/۳ و "۳/۴ اینچ با رویه برنز، کروم و سفید °C ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ /TEMP. RATING UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR = (۸) ۱۱۵	۴۲۲
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	3060567 for FM	FM	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينكلر پایین زن (واکنش استاندارد) "۱/۳ و "۳/۴ اینچ با رویه برنز، کروم و سفید °C ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ TEMP. RATING C / PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR = (۸) ۱۱۵°	۴۲۳
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	3059128 for FM	FM	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينكلر بالا زن (واکنش سریع) "۱/۳ و "۳/۴ اینچ با رویه برنز، کروم و سفید °C ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ /TEMP. RATING UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR = (۸) ۱۱۵	۴۲۴
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	3059128 for FM	FM	Neptune	فرانسه	ROLLAND	اسپرينكلر پایین زن (واکنش سریع) "۱/۳ و "۳/۴ اینچ با رویه برنز، کروم و سفید °C ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ /TEMP. RATING (۸) = PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR ۱۱۵	۴۲۵
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	295b/01&02&03 for LPCB + FM	FM & LPCB	Model B & D & E	فرانسه	ROLLAND	شیر سیستم تر به سایز "۳ و "۴ و "۶، "۸ / WET ALARM VALVE WITH TRIM / WORKING PRESSURE ۱۲ bar	۴۲۶
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	295b/04&05&06 for LPCB + FM	FM & LPCB	Model B & D & E	فرانسه	ROLLAND	شیر سیستم خشک به سایز "۳ و "۴ و "۶، "۸ / DRY PIPE VALVE WITH TRIM / WORKING PRESSURE ۱۲ bar	۴۲۷
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	EX3892	UL & FM	-	انگلیس	SPP	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۲۸

نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	EX4120	UL & FM	-	انگلیس	SPP	مجموعه پمپ آتش نشانی Single Stage Horizontal Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۲۹
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	EX4120	UL & FM	-	انگلیس	SPP	مجموعه پمپ آتش نشانی Multistage Horizontal Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۳۰
نارپاد	۸۸۶۱۷۹۶۱	EX4557	UL & FM	-	انگلیس	SPP	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Vertical در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۶۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۳۱
فاتح ستیز	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۶۶۰۴۶۶۲۴	Ex 15524	UL	UL_BFR_80, 100, 150 ,200	تایوان	Z_TIDE	شیر کاهش فشار آب سیستمهای اطفای حریق طرح فلنج با فشار ورودی حداکثر ۳۰۰ Psi و فشار خروجی ۳۰ تا ۱۰۰ Psi در سایزهای "3"، "4"، "6"، "8"	۴۳۲

شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	EX3910	UL/FM	-	ایرلند - آمریکا	Patterson	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۳۳
شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	EX3909	UL/FM	-	ایرلند - آمریکا	Patterson	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۳۴
شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	QXCZ.EX3911	UL/FM	-	ایرلند - آمریکا	Patterson	مجموعه پمپ آتش نشانی In-Line در ظرفیت های ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۳۵

شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	QXXW.EX15211	UL/FM	-	ایرلند - آمریکا	Patterson	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۳۶
ایمن گستر سنگسر	77289505	EX16394 3049706	UL-FM	GVRS-300 GVRS-16-300 GVRS-16-250	هندوستان	HD fire PROTECT	شیردروازه ای با اتصال دوسر فلنج flanged os&y gate valve size: ۲,۲/۵,۳,۴,۵,۶,۸,۱۰,۱۲ in max working pressure :۳۰۰ psi	۴۳۷
ایمن گستر سنگسر	77289505	EX16394 349707	UL-FM	GVNR-300 GVNR-16-300 GVNR-16-250	هندوستان	HD fire PROTECT	شیردروازه ای با اتصال دوسر فلنج flanged NRS gate valve size: ۲,۲/۵,۳,۴,۵,۶,۸,۱۰,۱۲ in max working pressure :۲۵۰ psi	۴۳۸
ایمن گستر سنگسر	77289505	EX27247 3049706	UL	HDMG250 HDMW300 HDMWPN16HD NLPN16	هندوستان	HD fire PROTECT	شیر پروانه ای با اتصال فلنج Butterfly valve size: (۲,۲.۵,۳,۴,۵,۶,۸) inch max.working pressure :۳۰۰ psi	۴۳۹
ایمن گستر سنگسر	77289505	EX27230	UL	HD90	هندوستان	HD fire PROTECT	شیر تست و تخلیه دنده ای test and drain size: ۱, ۱¼, ۱½, ۲ in max working pressure :۳۰۰ psi	۴۴۰
ایمن گستر سنگسر	77289505	EX5118 0003047475	UL-FM	HA	هندوستان	HD fire PROTECT	شیر هشداردهنده check alarm valve size: ۳,۴,۶,۸ in max working pressure :۲۵۰ psi	۴۴۱

ایمن گستر سنگسر	77289505	EX5050	UL	RC9	هندوستان	HD fire PROTECT	شیر سیلابی deluge valve size: ۲,۲.۵,۳,۴,۶,۸ in max.working pressure :۲۵۰ psi	۴۴۲
گروه مهندسین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX26542	UL	TU25	چین	TRONFLEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	۴۴۳
گروه مهندسین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX26542	UL	TU25	چین	TRONFLEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	۴۴۴
گروه مهندسین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	TCM25BR	چین	TRONFLEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	۴۴۵
گروه مهندسین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	TCM25BR	چین	TRONFLEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	۴۴۶
گروه مهندسین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	TCR25BR	چین	TRONFLEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر در Clean Room، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	۴۴۷
گروه مهندسین آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	TCR25BR	چین	TRONFLEX	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر در Clean Room، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	۴۴۸

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰.۸۸۷۱-۶	VNIV.EX26978	UL	PD003	چين	PURELAND (PD)	اسپرينکلر بالازن واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۴۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰.۸۸۷۱-۶	VNIV.EX26978	UL	PD004	چين	PURELAND (PD)	اسپرينکلر بالازن واکنش سريع، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۵۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰.۸۸۷۱-۶	VNIV.EX26978	UL	PD005	چين	PURELAND (PD)	اسپرينکلر پايين زن واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۵۱
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰.۸۸۷۱-۶	VNIV.EX26978	UL	PD006	چين	PURELAND (PD)	اسپرينکلر پايين زن واکنش سريع، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۵۲
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰.۸۸۷۱-۶	VNIV.EX26978	UL	PD017	چين	PURELAND (PD)	اسپرينکلر ديوارى واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۵۳
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰.۸۸۷۱-۶	VNIV.EX26978	UL	PD018	چين	PURELAND (PD)	اسپرينکلر ديوارى واکنش سريع، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۵۴
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰.۸۸۷۱-۶	VNIV.EX26978	UL	PD007	چين	PURELAND (PD)	اسپرينکلر دکوراتيو مخفی واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۵۵
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰.۸۸۷۱-۶	VNIV.EX26978	UL	PD008	چين	PURELAND (PD)	اسپرينکلر دکوراتيو مخفی واکنش سريع، فشار کاری ۱۲ بار (psi ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	۴۵۶
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰.۸۸۷۱-۶	VENF.EX26542	UL	TU25	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرينکلر سايز ۱/۲ اينچ	۴۵۷
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰.۸۸۷۱-۶	VENF.EX26542	UL	TU25	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرينکلر سايز ۳/۴ اينچ	۴۵۸

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	TCM25BR	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (۱۷۵ Psi)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سایزهای ۱/۲ و ۳/۴ اینچ	۴۵۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	TCR25BR	چين	TRONFLEX	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر در Clean Room، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (۱۷۵ Psi)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سایزهای ۱/۲ و ۳/۴ اینچ	۴۶۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	EX۲۷۰۹۴	UL	-	اردن	FULLBLAZE	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۴۶۱
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	EX۲۷۳۰۲	UL/FM	-	اردن	FULLBLAZE	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۴۶۲
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ed/۰۳،۴،۷،۸	LPCB	FB-SA۱۹	اردن	FULLBLAZE	جعبه آتش نشانی هوزریل به صورت دیواری با بازوی اتوماتیک/دستی ۳۰ متر شلنگ و قطر ۱۹ و ۲۵ میلی متر با نازل چرخشی جت - اسپری	۴۶۳
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ea/۳۱،۳۳	LPCB	FB-CD۲	اردن	FULLBLAZE	کپسول خاموش کننده CO۲ وزن ۲ و ۵ کیلوگرم	۴۶۴
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ea/۱۶،۱۷،۱۹	LPCB	FBFM۳S	اردن	FULLBLAZE	کپسول خاموش کننده فوم به حجم ۳، ۶، ۹ لیتر	۴۶۵

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	##/۱۰۹۲Ea	LPCB	FBPD۱E	اردن	FULLBLAZE	کپسول خاموش کننده پودر سه کاره ABC وزن ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۹ و ۱۲ کیلوگرم	۴۶۶
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ea/۲۴،۲۵	LPCB	FBWT۶	اردن	FULLBLAZE	کپسول خاموش کننده آب به حجم ۶ و ۹ لیتر	۴۶۷
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱	۱۰۹۲Ea/۲۲،۲۳	LPCB	FBWC ۱	اردن	FULLBLAZE	سیستم اطفاي حريق اتوماتيك مخصوص آشپزخانه و هودهای صنعتی (Wet Chemical) با حجم ۳، ۶ لیتر	۴۶۸
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX ۱۵۲۴۲	UL	NI ۰۵۲	هند	NEWAGE	اسپرينکلر پايين زن واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	۴۶۹
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX ۱۵۲۴۲	UL	NI ۰۳۲	هند	NEWAGE	اسپرينکلر بالا زن واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	۴۷۰
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX ۱۵۲۴۲	UL	NI ۰۶۲	هند	NEWAGE	اسپرينکلر پايين زن واکنش سريع - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	۴۷۱
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX ۱۵۲۴۲	UL	NI ۰۴۲	هند	NEWAGE	اسپرينکلر بالا زن واکنش سريع - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	۴۷۲
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX ۱۵۲۴۲	UL	NI ۰۱۲	هند	NEWAGE	اسپرينکلر ديوارى يکطرفه واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	۴۷۳
آتش پاد پارس	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	VNIV.EX ۱۵۲۴۲	UL	NI ۰۷۲	هند	NEWAGE	اسپرينکلر مخفی دکوراتيو Concealed واکنش استاندارد - K Factor ۵/۶ - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	۴۷۴
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX ۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۴۱X XZ۴۱X	چين	JINAN MEIDE	شير دروازه ای روزه بلند (OS&Y)، اتصال دو سر فلنج، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵) برای نوع PN۱۰ و ۱۵/۹ بار (psi ۲۳۲) برای نوع PN۱۶	۴۷۵
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX ۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۸۱X XZ۸۱X	چين	JINAN MEIDE	شير دروازه ای روزه بلند (OS&Y)، اتصال دو سر Grooved، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۵۰، ۳۰۰ و Psi ۳۰۰	۴۷۶

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۵۱X	چين	JINAN MEIDE	شير دروازه اي رزوه بلند (OS&Y)، اتصال يك سر فلنچ و يك سر Grooved. سايز هاي ۲، ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اينچ. فشار كاري ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	۴۷۷
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۴۵X Z۴۵XC	چين	JINAN MEIDE	شير دروازه اي ساقه ثابت (NRS)، اتصال دوسر فلنچ، سايز هاي ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰ و ۲۴ اينچ. فشار كاري ۱۲ بار (Psi ۱۷۵) براي نوع PN۱۰ و ۱۵/۹ بار (Psi ۲۳۲) براي نوع PN۱۶	۴۷۸
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۸۵X Z۸۵XC	چين	JINAN MEIDE	شير دروازه اي ساقه ثابت (NRS)، اتصال دوسر Grooved. سايز هاي ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اينچ. فشار كاري ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	۴۷۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	UL/FM	Z۵۵X	چين	JINAN MEIDE	شير دروازه اي ساقه ثابت (NRS)، اتصال يك سر فلنچ و يك سر Grooved. سايز هاي ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اينچ. فشار كاري ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	۴۸۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HLXS.EX۲۶۴۱۳	UL/FM/VDS	D۳۷۱X XD۳۷۱X XD۳۷۱XL	چين	JINAN MEIDE	شير پروانه اي ويفر، اتصال فلنچ، داراي نشانگر و قابليت ارسال سيگنال، سايزهاي ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اينچ. فشار كاري ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	۴۸۱
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HLXS.EX۲۶۴۱۳	UL/FM/VDS	D۳۸۱X XD۳۸۱X	چين	JINAN MEIDE	شير پروانه اي، اتصال Grooved، داراي نشانگر و قابليت ارسال سيگنال، سايزهاي ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اينچ. فشار كاري ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	۴۸۲
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HLXS.EX۲۶۴۱۳	UL/FM	XD۳۱۱	چين	JINAN MEIDE	شير پروانه اي، اتصال دنده اي، داراي نشانگر و قابليت ارسال سيگنال، سايزهاي ۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲ و ۲ اينچ. فشاركاري ۱۷۵ Psi	۴۸۳
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMER.EX۱۶۲۰۳	UL/FM	H۴۴X۲	چين	JINAN MEIDE	شير يکطرفه دريچه اي، اتصال فلنچ، سايزهاي ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اينچ. فشاركاري ۳۰۰ Psi	۴۸۴
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMER.EX۱۶۲۰۳	UL/FM	H۸۴X H۸۴XF۴	چين	JINAN MEIDE	شير يکطرفه دريچه اي، اتصال Grooved. سايز ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اينچ. فشار كاري ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	۴۸۵
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HMER.EX۱۶۲۰۳	UL	DH۷۷X	چين	JINAN MEIDE	شير يکطرفه ويفر بين فلنچي، سايزهاي ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۴ اينچ. فشار كاري ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	۴۸۶
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HLCV.EX۱۶۲۰۲	UL	V۴	چين	JINAN MEIDE	صافي نوع Y، اتصال دو سر فلنچ، سايزهاي ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اينچ. فشاركاري ۳۰۰ Psi	۴۸۷

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HLCV.EX۱۶۲۰۲	UL	V۸	چين	JINAN MEIDE	صافي نوع Y، اتصال دو سر Grooved، سايزهاي ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، اينچ، فشار كاري ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	۴۸۸
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۷۶۸۳	UL	MDFU	چين	JINAN MEIDE	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار كاري ۱۴ بار (۲۰۳ Psi)، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايز ۱/۲ اينچ	۴۸۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۷۶۸۳	UL	MDFU	چين	JINAN MEIDE	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار كاري ۱۴ بار (۲۰۳ Psi)، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايز ۳/۴ اينچ	۴۹۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۷۶۸۳	UL	MDFB	چين	JINAN MEIDE	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار كاري ۱۴ بار (۲۰۳ Psi)، به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايز ۱/۲ اينچ	۴۹۱
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VENF.EX۲۷۶۸۳	UL	MDFB	چين	JINAN MEIDE	شيلنگ انعطاف پذير مخصوص نصب اسپرينكلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار كاري ۱۴ بار (۲۰۳ Psi) به طول هاي ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرينكلر سايز ۳/۴ اينچ	۴۹۲
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZY.EX۲۶۵۵۰	UL/FM	...	چين	JINAN MEIDE	لوله فولادی رده ۱۰ سايز هاي ۳/۴، ۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲، ۲، ۱، ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اينچ	۴۹۳
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZY.EX۲۶۵۵۰	UL/FM	...	چين	JINAN MEIDE	لوله فولادی رده ۴۰ سايز هاي ۳/۴، ۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲، ۲، ۱، ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اينچ	۴۹۴
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۱۲۰ / ۹۰	چين	JINAN MEIDE	زانوی گالونيزه، نوع ۴۵ و ۹۰ درجه، سايز ۱/۲ تا ۶ اينچ، فشار كاري ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اينچ)	۴۹۵
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۹۰R	چين	JINAN MEIDE	زانوی كاهنده گالونيزه، سايز ۳/۴ تا ۴ اينچ، فشار كاري ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اينچ)	۴۹۶
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۱۳۰	چين	JINAN MEIDE	سه راه گالونيزه، سايز ۱/۲ تا ۶ اينچ، فشار كاري ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اينچ)	۴۹۷
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۹۰R	چين	JINAN MEIDE	سه راه كاهنده گالونيزه، سايز ۳/۴ تا ۴ اينچ، فشار كاري ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اينچ)	۴۹۸

گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۲۲۰	چين	J INAN MEIDE	بوشن گالوانيزه، سايز ۱/۲ تا ۴ اينچ، فشار كارى ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اينچ)	۴۹۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۲۴۰	چين	J INAN MEIDE	تبديل گالوانيزه، سايز ۱/۲ تا ۴ اينچ، فشار كارى ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اينچ)	۵۰۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	HHXX.EX۶۶۲۴	UL/FM	۳۰۰	چين	J INAN MEIDE	درپوش گالوانيزه، سايز ۱/۲ تا ۶ اينچ، فشار كارى ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اينچ)	۵۰۱
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	۳۳۰ / ۳۴۰	چين	J INAN MEIDE	مهروه ماسوره سايز ۱/۲ تا ۴ اينچ، فشار كارى ۵۰۰ Psi	۵۰۲
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶		FM	۲۸۰	چين	J INAN MEIDE	مغزى گالوانيزه سايز ۱/۲ تا ۶ اينچ، فشار كارى ۵۰۰ Psi	۵۰۳
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZM.EX۶۶۶۴ ۹۸۸a۰۱	UL/FM/VDS /LP CB	۱G	چين	J INAN MEIDE	كوپلينگ Grooved نوع صلب، سايز ۱ تا ۱۲ اينچ ، فشار كارى ۵۰۰ Psi (تا سايز ۲،۱/۲ اينچ) و ۳۰۰ Psi (از ۳ اينچ)	۵۰۴
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZM.EX۶۶۶۴، ۹۸۸a۰۱	UL/FM/VDS /LP CB	۱N	چين	J INAN MEIDE	كوپلينگ Grooved نوع منعطف، سايز ۱ تا ۸ اينچ ، فشار كارى ۳۰۰ Psi (تا سايز ۶ اينچ) و ۴۵۰ Psi (سايز ۸ اينچ)	۵۰۵
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۹۰/۱۰۵/۱۱۰/۱۲۰	چين	J INAN MEIDE	زانو با اتصال Grooved، سايز ۱/۴ تا ۸ اينچ ، نوع ۱۱،۲۵، ۲۲،۵ و ۴۵ و ۹۰ درجه، فشار كارى ۵۰۰ Psi	۵۰۶
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۱۳۰	چين	J INAN MEIDE	سه راه با اتصال Grooved، سايز ۱/۴ تا ۸ اينچ ، فشار كارى ۵۰۰ Psi	۵۰۷
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۳G ، ۳JS	چين	J INAN MEIDE	سه راهى مكنيكال Grooved، سايز ۲ تا ۸ اينچ ، فشار كارى ۵۰۰ Psi	۵۰۸
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۲۴۰ ، ۲۴۰N	چين	J INAN MEIDE	تبديل كاهنده Grooved با خروجى دنده اى يا Grooved.	۵۰۹
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZM.EX۶۶۶۴	UL/FM	۳۲۱	چين	J INAN MEIDE	فلنج Grooved، سايز ۲ تا ۱۲ اينچ ، فشار كارى ۳۰۰ Psi (تا سايز ۸ اينچ) و ۲۲۵ Psi (از ۱۰ اينچ)	۵۱۰
گروه مهندسين آگراپاد پايار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	VIZA.EX۶۰۹۷	UL/FM	۳۰۰	چين	J INAN MEIDE	درپوش Grooved، سايز ۱/۴ تا ۱۲ اينچ ، فشار كارى ۵۰۰ Psi	۵۱۱

صنعت محور ایمن اندیش	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	EX۲۶۶۴۸	UL	-	UAE	AMAN FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۵۱۲
صنعت محور ایمن اندیش	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	EX۲۶۵۲۶	UL	-	UAE	AMAN FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۵۱۳
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۳۰۶۱۹۵۴	FM	IM۴۰۱	چین	IRON MAN	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سایز ۱/۲ - ۱ اینچ	۵۱۴
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۳۰۶۱۹۵۴	FM	IM۴۵۱	چین	IRON MAN	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سایز ۳/۴ - ۱ اینچ	۵۱۵
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۳۰۶۱۹۵۴	FM	IM۵۰۱	چین	IRON MAN	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سایز ۲ اینچ	۵۱۶
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	۳۰۶۱۹۵۴	FM	IM۶۵۱	چین	IRON MAN	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سایز ۱/۲ - ۲ اینچ	۵۱۷

صباتام صنعت	۲۲۸۵۵۸۱۸	EX۲۶۷۲۳	UL/FM	-	امارات	AIKAH PUMP	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۵۱۸
صباتام صنعت	۲۲۸۵۵۸۱۸	EX۲۷۱۶۷	UL	-	امارات	AIKAH PUMP	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۵۱۹
آریا الکترو گستر سوشیات	۲۲۴۸۷۱۸۱	۱۴۰۸a	LPCB	ARFCHEF۱۰ C ARFCHEF۱۲ C	ایتالیا	AirFire	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هود های صنعتی Pre-Engineered حجم مخزن LTR ۱۵.۹ Wet Chemical agent دارای ۵-۶ نازل	۵۲۰
آریا الکترو گستر سوشیات	۲۲۴۸۷۱۸۱	۱۴۰۸a	LPCB	ARFCHEF۱۴ C ARFCHEF۱۶ C ARFCHEF۱۸ C ARFCHEF۲۰ C	ایتالیا	AirFire	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هود های صنعتی Pre-Engineered حجم مخزن LTR ۲۵.۳ Wet Chemical agent دارای ۷-۱۰ نازل	۵۲۱
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	EX۲۶۷۶۰	UL FM	YS-H۶۱,۶۲	تایوان	Y.S VALVE	شیر تست و تخلیه سیستم اطفای اسپرینکلر رزوه ای سایز ۱، ۱/۴، ۱/۲، ۱/۲ اینچ - فشار کاری ۳۰۰ psi	۵۲۲
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS ۰۰۱	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بالا زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۲۳

آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS ۰۰۲	تایوان	Protector	اسپرینکلر - پایین زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ و ۱۸۲ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	۵۲۴
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS ۰۰۳	تایوان	Protector	اسپرینکلر - مخفی - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - دمای عملکرد کاور ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	۵۲۵
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS ۰۰۴	تایوان	Protector	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	۵۲۶
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS ۰۰۵	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	۵۲۷
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS ۰۰۶	تایوان	Protector	اسپرینکلر - مخفی - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - دمای عملکرد کاور ۵۷ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	۵۲۸
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS ۰۰۷	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بغل زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	۵۲۹
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	VNIV.EX۵۲۶۳	UL FM	PS ۰۰۸	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$	۵۳۰
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS ۲۱۵	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بالا زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۸$	۵۳۱
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS ۲۱۶	تایوان	Protector	اسپرینکلر - پایین زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۸$	۵۳۲
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS ۲۲۵	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۸$	۵۳۳

آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS ۲۲۶	تایوان	Protector	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	۵۳۴
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS ۲۱۷	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بغل زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	۵۳۵
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS ۲۲۷	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	۵۳۶
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	VNIV.EX۵۲۶۳	UL	PS ۱۸۲	تایوان	Protector	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	۵۳۷
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	EX5322	UL	Model H	تایوان	Protector	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi اتصال flange-flange Wet alarm valve	۵۳۸
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	EX5322	UL	Model P	تایوان	Protector	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰psi اتصال flange-flange Wet alarm valve	۵۳۹
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	EX5332	UL	Model P	تایوان	Protector	شیر سیلابی سایز ۲، ۲.۵، ۳ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi Deluge Valve	۵۴۰

آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	EX5332	UL	Model A	تایوان	Protector	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi Deluge Valve	۵۴۱
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	EX5332	UL	Model H2	تایوان	Protector	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰psi Deluge Valve	۵۴۲
آوند انرژی آذر مهام صنعت آریا	۷۱۱۹۲ ۲۶۳۵۹۳۴۱	EX5332	UL	Model H2	تایوان	Protector	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰psi Deluge Valve	۵۴۳
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۱۶۰۷۸ ۳۰۴۷۶۱۳	UL/FM	-	مصر	IS S S	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۱۲۵۰، ۱۰۰۰، ۷۵۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۵۴۴
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	UL/FM	-	مصر	IS S S	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۵۴۵
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۷ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	MBK۱۷- GD-۳۸۱X	یونان	Mobiak	شیر پروانه ای مدل گرو با فشار کاری ۳۰۰psi دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال Size: ۲، ۲.۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ inch	۵۴۶

فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۷ ...۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	MBK۱۷- WD-۳۷۱X	يونان	Mobiak	شير پروانه ای مدل ويفر با فشار کاری ۳۰۰psi دارای نشانگر و قابليت ارسال سيگنال Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	۵۴۷
فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۶ ...۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	MBK۱۷-MH- ۱۵۱۰FA MBK۱۷-MH- ۱۵۱۰A	يونان	Mobiak	شير هيدرات خشک آتش نشانی با فشار کاری ۲۵۰psi با ورودی شير سايز ۱/۴-۵ اینچ و با دو خروجی سايز ۱/۲ اینچ و يك خروجی ۱/۲-۴ اینچ	۵۴۸
فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۹ ...۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	MBK۱۷- MH- XQH-۳۰۰	يونان	Mobiak	شير يکطرفه Swing-type با فشار کاری ۳۰۰psi - نصب به صورت افقی و عمودی Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	۵۴۹
فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۹	UL	MBK۱۷- MH- XQH- ۳۵۰G	يونان	Mobiak	شير يکطرفه Swing-type با فشار کاری ۳۵۰psi - نصب به صورت افقی Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch	۵۵۰
فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۶۰ ...۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	MBK۱۷- QSCZG	يونان	Mobiak	نشانگر ديوارى باز و بسته بودن خط آتش نشانی برای شیرهای WALL INDICATOR POST, سايز ۴ - ۱۲ اینچ	۵۵۱
فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۶۰ ...۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	MBK۱۷- ZSQ	يونان	Mobiak	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی برای شیرهای سايز ۴ - UNDERGROUND INDICATOR POST ۱۲ اینچ	۵۵۲
فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۸ ...۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	۱۷-Z۴۱-۳۰۰ ۱۷-Z۴۵-۳۰۰	يونان	Mobiak	شيردروازه ای با اتصال ، دوسر فلنج مدل NRS و OS&Y فشار کاری ۳۰۰psi Size: ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, inch	۵۵۳
فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۵۵۸ ...۳۰۶۲۶۶۴	UL/FM	۱۷-Z۴۱ ۱۷-Z۴۸۱ ۱۷-Z۸۱ ۱۷-Z۴۵ ۱۷-Z۴۸۵ ۱۷-Z۸۵	يونان	Mobiak	شيردروازه ای با اتصال ، دوسر فلنج ، دوسر گرو و يك سر فلنج و يك سر گرو ، مدل NRS و OS&Y - با فشار کاری ۲۰۰psi Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, inch	۵۵۴
فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ab/۰۱ ۱۱۵۳Ab/۰۲	LPCB	۰۶-۰۴۳A-۰۰ ۰۶-۰۴۳A۱-۰۰	يونان	Mobiak	شيردروازه ای با آلياژ مس ، سايز ۱ اینچ ، مخصوص فاير باکس به صورت فلکه ای و اهرمی	۵۵۵
فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ae/۰۱ ۱۱۵۳Ae/۰۲	LPCB	۰۶-۱۹۸A-۰۰ ۰۶-۱۹۸A۱-۰۰	يونان	Mobiak	شير آتش نشانی زمینی سايز DN۵۰ و DN۶۵ برای رايزرهای تر، برای فشار کم تا حداکثر ۱۵ Bar	۵۵۶

فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ae/۰۳ ۱۱۵۳Ae/۰۴	LPC B	۰۶-۱۹۸B-۰۰ ۰۶-۱۹۸B۱-۰۰	يونان	Mobiak	شير آتش نشانی زمينی سايز DN۵۰ و DN۶۵ برای رايژه‌های تر با ورودی نری و مادگی سايز ۲.۱/۲ ، برای فشار کم تا حداکثر Bar ۱۵	۵۵۷
فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸Sa/۰۳ ۱۰۳۸Sa/۰۴	LPC B	۱۰-SJR-۱۰B ۱۴-SJR-۰۶B	يونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی اتوماتیک با بازوی متحرک ، شيلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm و طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابينت یا ديوار	۵۵۸
فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸Sa/۰۹ ۱۰۳۸Sa/۱۱	LPC B	MBK۱۴-SJR- ۱۳A MBK۱۴- SJR-۱۵A	يونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی اتوماتیک با لوله متحرک ، شيلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابينت یا ديوار	۵۵۹
فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸Sa/۰۶ ۱۰۳۸Sa/۰۷	LPC B	۱۰-SJR-۰۲A ۱۰-SJR-۰۲B	يونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی دستی ثابت ، شيلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابينت یا ديوار	۵۶۰
فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸Sa/۰۱ ۱۰۳۸Sa/۰۲	LPC B	۱۴-SJR-۰۸A ۱۰-SJR-۰۷B	يونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی دستی با بازوی متحرک ، شيلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابينت یا ديوار	۵۶۱
فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۰۳۸Sa/۰۸ ۱۰۳۸Sa/۱۰	LPC B	۱۴-SJR-۱۲A ۱۴-SJR-۱۴A	يونان	Mobiak	قرقره آتش نشانی دستی با لوله متحرک ، شيلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابينت یا ديوار	۵۶۲
فنون برتر فيدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۶۴۰۸	UL	MZQE	يونان	Mobiak	شيلنگ آتش نشانی برزنتی دولایه با سايز ۱-۱/۲" و ۲-۱/۲" با فشار تست Psi ۳۰۰	۵۶۳
فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ad/۰۱	LPC B	۰۸-۲۰۳-۰۰	يونان	Mobiak	شيرسيامی چهار راهی با سايز خروجی ۱۵۰mm (۶")	۵۶۴
فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ad/۰۲	LPC B	۰۸-۲۰۲-۰۰	يونان	Mobiak	شيرسيامی دوراهی با سايز خروجی ۱۰۰mm (۴")	۵۶۵
فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ac/۰۱	LPC B	۰۷-۱۰۸C-۰۰	يونان	Mobiak	نازل اسپری کننده آب با بدنه آلومينيومی و کاور پلاستيکی ، سايز خروجی ۱۳ میلی متر(۱/۲") با ورودی نری ۲" اینچ ، جت مستقیم و یک جت اسپری ثابت	۵۶۶
فنون برتريفدارتو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۱۵۳Ac/۰۲	LPC B	۰۷-۱۰۸A-۰۰	يونان	Mobiak	نازل اسپری کننده آب با بدنه آلومينيومی و کاور پلاستيکی ، سايز خروجی ۱۳ میلی متر(۱/۲") با ورودی مادگی ۴" اینچ ، جت مستقیم و یک جت اسپری ثابت	۵۶۷

فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	S ۳۱۸۰۰۳	VDS	HFC-SYS- ۲۵ HFC-SYS- ۴۲	یونان	Mobiak	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea (FM ۲۰۰) با فشار سیلندر ۴۲ و ۲۵ بار، سایزهای سیلندر ۱۴.۵It و ۳۲It و ۵۰It و ۹۰It و ۱۲۰It و ۱۵۰It) به همراه شیرفعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی، دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۵۶۸
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۸	UL	MBK۱۹-WET- ALARM- VALVE	یونان	Mobiak	شیر یکطرفه هشداردهنده سیستم اسپرینکلر (Wet alarm valve) Size: ۴, ۶ inch با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۶۹
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۳- MBK۱۹-SR- UPRIGHT	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، بالا زن واکنش استاندارد (SR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۷۰
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۴- MBK۱۹-QR- UPRIGHT	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، بالا زن واکنش سریع (QR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۷۱
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۵- MBK۱۹-SR- PENDENT	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، پایین زن واکنش استاندارد (SR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۷۲
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۶- MBK۱۹-QR- PENDENT	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، پایین زن واکنش سریع (QR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۷۳
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۱۷- MBK۱۹-SR- HORIZONTAL	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، افقی دیواری واکنش استاندارد (SR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۷۴
فنون برترفیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۱۸- MBK۱۹-QR- HORIZONTAL	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، افقی دیواری واکنش سریع (QR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۷۵

فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MB۰۰۷- MBK۱۹-SR- CONCEALED	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، مخفی واکنش استاندارد (SR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۷۶
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۲۷	UL	MBOO۸- MBK۱۹-QR- CONCEALED	یونان	Mobiak	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، مخفی واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	۵۷۷
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۷۹۳۱	UL	-	یونان	Mobiak	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۵۰۰، ۴۵۰۰، ۵۵۰۰، ۶۵۰۰، ۷۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۵۷۸
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	EX۲۸۰۰۱	UL	-	یونان	Mobiak	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۵۷۹
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	S۳۲۰۰۰۲	VDS	Minoas ۲۰۰،۳۰۰	یونان	Mobiak	سیستم اطفاء گازی ۰۱ IG-۱۰۰ - IG-۵۴۱- IG-۵۵ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۵۸۰
فنون برتر فیدارتاو	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	۱۵۳۴a	LPCB	MBK۱۵- ۰۹،۱۲،۱۶(۰)FCS	یونان	Mobiak	پکیج سیستم اطفاء اتوماتیک گازی آشپزخانه (ABF - Wet) ۹ (Chemical) لیتری (حداکثر ۴ نازل) و ۱۲ لیتری (حداکثر ۶ نازل) و ۱۶ لیتری (حداکثر ۸ نازل) به همراه کلیه متعلقات توجه: در انتخاب این مجموعه باید کلیه الزامات استاندارد و طراحی به صورت جداگانه بررسی گردد. این مجموعه ممکن است برای هر آشپزخانه ای مناسب نباشد.	۵۸۱

آوند انرژی	۷۱۱۹۲	USQTS۷۳۹	UL	WFD #	چین	System Sensor	دکتور جریان آب (فلوسویچ) مناسب برای لوله ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اینچ Waterflow Detector	۵۸۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	USQTS۷۳۹	UL	OSY۲ PIBV۲ PSP۱	چین	System Sensor	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای آبی مناسب برای شیرهای دستی Supervisory Switch	۵۸۳
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	USQTS۷۳۹	UL	EPS #	چین	System Sensor	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای مناسب برای سیستم های خشک بصورت سویچ فشار Pressure Switch	۵۸۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VENFEX۱۵۰۸۳ ۱۲۹۸a	UL LPCB	DJ۲۵UB	کره جنوبی	DAEJIN SANUP	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided، به همراه اتصالات مربوطه، فشارکاری ۱۷۵ Psi، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز های ۱/۲ و ۳/۴ اینچ به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر	۵۸۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VENFEX۱۵۰۸۳ ۳۰۵۳۰۸	UL FM	DJ۲۵B	کره جنوبی	DAEJIN SANUP	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، فشارکاری ۱۷۵ Psi، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز های ۱/۲ و ۳/۴ اینچ به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر	۵۸۶
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX۱۶۳۵۰	UL	DY۳۳۲۳	ترکیه	Duyar	اسپرینکلر اتوماتیک بالا زن با پاسخ استاندارد Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های کروم و برنجی و درجه حرارت های ۵۷-۶۸-۷۹ سانتیگراد	۵۸۷
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX۱۶۳۵۰	UL	DY۳۳۲۷	ترکیه	Duyar	اسپرینکلر اتوماتیک پایین زن با پاسخ استاندارد Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های سفید ، کروم و برنجی و درجه حرارت های ۵۷-۶۸-۷۹ سانتیگراد	۵۸۸
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX۱۶۳۵۰	UL	DY۳۳۲۹	ترکیه	Duyar	اسپرینکلر اتوماتیک دیواری با پاسخ استاندارد Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های سفید ، کروم و برنجی و درجه حرارت های ۵۷-۶۸-۷۹ سانتیگراد	۵۸۹

هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX۱۶۳۵۰	UL	DY۳۴۲۳	ترکیه	Duyar	اسپرینکلر اتوماتیک بالا زن با پاسخ سریع Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ دارای رنگ های کروم و برنجیو درجه حرارت ۶۸ سانتیگراد	۵۹۰
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX۱۶۳۵۰	UL	DY۳۴۲۷	ترکیه	Duyar	اسپرینکلر اتوماتیک پایین زن با پاسخ سریع Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ و رنگ های سفید کروم و برنجی و درجه حرارت- ۶۸ سانتیگراد	۵۹۱
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX۱۶۳۵۰	UL	DY۳۴۲۹	ترکیه	Duyar	اسپرینکلر اتوماتیک دیواری با پاسخ سریع Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ دارای رنگ های سفید کروم و برنجی و درجه حرارت ۶۸ سانتیگراد	۵۹۲
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	□ EX۱۶۳۸۵	UL	Y۴۰۱۰	ترکیه	Duyar	، سیستم تر دارای سایزهای ۲ ALARM CHECK VALVE psi اینچ و فشار کاری ۳۰۰، ۴، ۶، ۸، ۱۱/۲	۵۹۳
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX۱۶۲۵۸	UL	Y۴۰۳۰	ترکیه	Duyar	شیر تست و درین دارای سایزهای ۱، ۱۱/۴، ۱۱/۲، ۲ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi Kfactor : ۵.۶ و ۸.۰	۵۹۴
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	Ex۱۵۷۹۹	FM	Y۴۰۴۰	ترکیه	Duyar	شیر OS & y دارای سایزهای ۲/۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi	۵۹۵
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	Ex۱۵۷۹۹	UL	T۱۴۲۵	ترکیه	Duyar	شیر OS & Y دارای سایزهای ۲/۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ و فشار کاری ۱۷۵ psi	۵۹۶
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX۲۶۹۳۹	UL	Y۴۰۲۵	ترکیه	Duyar	شیر پروانه ای دارای سایزهای ۲/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi اتصال GROOVE	۵۹۷
هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا) آذر مهام صنعت آریا	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX۲۶۹۳۹	UL	Y۴۰۲۱ Y۴۰۲۰	ترکیه	Duyar	شیر پروانه ای دارای سایزهای ۲/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi اتصال WAFER	۵۹۸

هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)	۷۷۷۴۸۰۰۴ ۹۱۳۰۵۰۶۸	EX۲۸۰۱۲	UL	Y۴۰۷۰ Y۳۰۰۳	ترکیه	Duyar	وسیله تشخیص جریان (فلوسویچ) دارای سایزهای ۲، ۲۱/۲، ۳، ۴، ۶- فشار کاری ۳۰۰ PSI اتصال GROOVE	۵۹۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۴	UL	MH-XQH-۳۰۰	چین	NingJ in (APC)	شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت عمودی و افقی - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۶۰۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۴	UL	XQH-۳۵۰ XQH-۳۵۰F XQH-۳۵۰FG-A MH-XQH-۳۵۰FG- B	چین	NingJ in (APC)	شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت عمودی و افقی - بیشترین فشار کاری: ۳۵۰ psi - سایز ۱۰ و ۱۲ اینچ	۶۰۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۴	UL	MH-XQH-۳۵۰G MH-XQH-۳۵۰F MH-XQH-۳۵۰GF-A MH-XQH-۳۵۰GF-B	چین	NingJ in (APC)	شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت افقی - بیشترین فشار کاری: ۳۵۰ psi - سایز ۲ الی ۸ اینچ	۶۰۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۵۶۶۷	UL	Z۴۱-۲۰۰,۳۰۰ (A) Z۴۸۱-۲۰۰,۳۰۰ (A) Z۸۱-۲۰۰,۳۰۰ (A)	چین	NingJ in (APC)	شیر دروازه ای - GATE VALVES - نوع OS&Y - بیشترین فشار کاری: ۲۰۰ psi , ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۶۰۳
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۳	UL	GD-۳۸۱X GD-۳۸۱Y	چین	NingJ in (APC)	شیر پروانه ای - Groove - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۶۰۴
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۳	UL	WD-۳۷۱X WD-۳۷۱Y	چین	NingJ in (APC)	شیر پروانه ای - Wafer - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۶۰۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۳	UL	HFGD-۳۸۱X HFGD-۳۸۱Y	چین	NingJ in (APC)	شیر پروانه ای - یک سر فلنج یک سر Groove - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲.۵ الی ۱۰ اینچ	۶۰۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۳	UL	HFGD-۳۸۱X-۱۷۵ HFGD-۳۸۱Y-۱۷۵	چین	NingJ in (APC)	شیر پروانه ای - یک سر فلنج یک سر Groove - بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi - سایز ۲.۵ الی ۱۰ اینچ	۶۰۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۳	UL	HGD-۳۸۱X HGD-۳۸۱Y	چین	NingJ in (APC)	شیر پروانه ای - دو سر Groove - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲.۵ الی ۱۰ اینچ	۶۰۸
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۶۳۸۳	UL	HGD-۳۸۱X-۱۷۵ HGD-۳۸۱Y-۱۷۵	چین	NingJ in (APC)	شیر پروانه ای - دو سر Groove - بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi - سایز ۲.۵ الی ۱۰ اینچ	۶۰۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VPLX.EX۲۸۹۳۱	UL	ssbj-۳۰۰ff	چین	NingJ in (APC)	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi Wet alarm valve	۶۱۰

آوند انرژی	۷۱۱۹۲	VLFT.EX۲۸۹۱۶	UL	GY...X	چین	NINGJIN (APC)	شیرسیلابی به همراه متعلقات Deluge valve بیشترین فشار کاری: ۲۵۰ PSI سایز ۲ الی ۸ اینچ با اتصالات مختلف فلنج و گروو و	۶۱۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	FM۲۳۱۱	UL	PEE ۰۰A/۰۰B	چین	NingJin (APC)	مانومتر (فشار سنج) Pressure Guage سایز صفحه: ۴ اینچ و ماکسیموم فشار: ۳۰۰ psi	۶۱۲
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	USQTS۳۶۴۳۷	UL	ZSJZ-YM-۴۵۰	چین	NingJin (APC)	Waterflow Detector دتکتور جریان آب مناسب برای لوله ۲ اینچ تا ۸ اینچ	۶۱۳
هیرکاژه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	Ut0001	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ و ۷۹	۶۱۴
هیرکاژه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	Ut0002	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	۶۱۵
هیرکاژه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	Ut0003	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ و ۷۹	۶۱۶
هیرکاژه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	Ut0004	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	۶۱۷
هیرکاژه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	Ut0005	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ و ۷۹	۶۱۸
هیرکاژه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	Ut0006	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	۶۱۹
هیرکاژه آوند انرژی ایمن اقلیم	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	EX۲۷۰۶۰	UL	Ut0007	چین	Zhejiang Youtaike	اسپرینکلر نوع متعارف استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	۶۲۰
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده ۱، ۲، ۴، ۶، ۹ و ۱۲ کیلوگرمی پودر و گاز تحت فشار با پودر ABC	۶۲۱

نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده گازی ۲، ۵ کیلوگرمی دی اکسید کربن (جنس سیلندر: استیل/ آلومینیوم/ کروم مولیبدن استیل)	۶۲۲
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده ۶، ۹ لیتری تحت فشار فوم	۶۲۳
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده ۹ لیتری تحت فشار آب	۶۲۴
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۸۶۸۵۰	bsi	FEX۱##	مالزی	SRI	خاموش کننده ۹ لیتری کارتریج داخل فوم و کارتریج داخل آب	۶۲۵
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۷۵۳۳	bsi	FEX۲۲#	مالزی	SRI	خاموش کننده ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی کارتریج خارج پودر و گاز با پودر ABC	۶۲۶
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۷۵۳۳	bsi	FEX۲۲#	مالزی	SRI	خاموش کننده ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی تحت فشار پودر و گاز با پودر ABC	۶۲۷
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۱۸۵۷	bsi	HRS ۰۳۲،۳۴،۲۸،۳ ۰-SS-۰۲۲-RD	مالزی	SRI	قرقره به همراه شیلنگ - عملکرد دستی و خودکار - نوع ثابت و چرخشی قطر شیلنگ ۱۹ میلیمتر	۶۲۸
نارفوم کار	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	KM ۵۱۸۵۷	bsi	HRS ۰۳۱،۳۳،۲۷،۲ ۹-SS-۰۲۲-RD	مالزی	SRI	قرقره به همراه شیلنگ - عملکرد دستی و خودکار - نوع ثابت و چرخشی قطر شیلنگ ۲۵ میلیمتر	۶۲۹
شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	EX۲۷۷۲۶	UL	FL۱۰۰U	انگلستان	FLAME GUARD	اسپرینکلر بالازن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) k=5.6 - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	۶۳۰
شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	EX۲۷۷۲۶	UL	FL۱۰۰P	انگلستان	FLAME GUARD	اسپرینکلر پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) k=۵.۶ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	۶۳۱
شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	EX۲۷۷۲۶	UL	FL۲۰۰U	انگلستان	FLAME GUARD	اسپرینکلر بالازن - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) k=۵.۶ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	۶۳۲
شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۴	EX۲۷۷۲۶	UL	FL۲۰۰P	انگلستان	FLAME GUARD	اسپرینکلر پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲" - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) k=۵.۶ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	۶۳۳

شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	EX۲۷۷۲۶	UL	FL۱۰۰F	انگلستان	FLAME GUARD	اسپرینکلر مخفی (فلاش) - واکنش استاندارد (SR) - سایز " ۱/۲ - دمای عملکرد ۷۴ ، ۹۶ و ۱۰۴ درجه سانتیگراد ضریب پاشش (۸۰)k=۵.۶ - فشار کاری ۱۲.۱ بار- با رویه نیکل کروم و سفید	۶۳۴
شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صحاب)	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	EX۲۷۷۲۶	UL	FL۲۰۰F	انگلستان	FLAME GUARD	اسپرینکلر مخفی (فلاش) - واکنش سریع (QR) - سایز " ۱/۲ - دمای عملکرد ۷۴ ، ۹۶ و ۱۰۴ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰)k=۵.۶ - فشار کاری ۱۲.۱ بار- با رویه نیکل کروم و سفید	۶۳۵
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۱۶	UL	TS-GV۰۱- FF۳۰۰	چین	Top-Safe	شیر قطع کن از نوع OS & Y در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۳۶
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۱۶	UL	TS-GV۰۱- GG۳۰۰	چین	Top-Safe	شیر قطع کن از نوع OS & Y در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۳۷
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۱۶	UL	TS-GV۰۲-۳۰۰ FF	چین	Top-Safe	شیر قطع کن NRS Gate Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۳۸
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۱۶	UL	TS-GV۰۲-۳۰۰ GG	چین	Top-Safe	شیر قطع کن NRS Gate Valve در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۳۹
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۲۰	UL	TS-BV۰۱	چین	Top-Safe	شیر قطع کن پروانه ای در مدل ویفر Butterfly Valve (wafer) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۴۰
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۲۰	UL	TS-BV۰۲	چین	Top-Safe	شیر قطع کن پروانه ای در مدل (Grooved) Butterfly Valve سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۴۱

نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۱۹	UL	TS-CV۰۱	چین	Top-Safe	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۴۲
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۱۹	UL	TS-CV۰۲	چین	Top-Safe	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۴۳
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۲۱	UL	TS-SR۰۱	چین	Top-Safe	صافی نوع Y-Strainer در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۴۴
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۲۱	UL	TS-SR۰۲	چین	Top-Safe	صافی نوع Y-Strainer در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۶۴۵
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۲۲	UL	TS-IP۰۱	چین	Top-Safe	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Post Indicator سایز (اینچ): ۴ تا ۱۲	۶۴۶
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۸۲۲	UL	TS-IP۰۲	چین	Top-Safe	شیر ایستگاهی با نشانگر در مدل دیواری Post Indicator سایز (اینچ): ۴ تا ۱۲	۶۴۷
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	UL FM LPCB	RD۰۲۴SSU	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۴۸
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	UL FM LPCB	RD۰۲۲SSP	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۴۹
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۲	UL FM LPCB	RD۰۲۳QR	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۵۰
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۲	UL FM LPCB	RD۰۲۵QR	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۵۱

ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۱۸۲ ۵۶۶b	UL/ FM	RD۰۰۹/RD۰۱۰ RD۱۰۵	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو واکنش سریع و استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۵۲
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	۵۶۶b	LPCB/ CE	RD۱۰۷	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۷۲ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۵۳
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۱۸۲	UL	RD۰۶۰	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر دیواری واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۵۴
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۱۸۲	UL	RD۰۶۱	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر - دیواری - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۵۵
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	UL/ FM/ LPCB/ VDS	RD۰۴۲, RD۰۴۳ RD۰۴۲, RD۰۵۳	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد و سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K-۸ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۵۶
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	UL/ FM/ LPCB/ VDS	RD۰۴۴, RD۰۴۵ RD۰۵۴, RD۰۵۵	انگلستان	Rapidrop	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد و سریع سایز ۳/۴" دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K-۸ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۶۵۷
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۴۹۵۷, ۵۶۶a	UL/ LPCB	SP	انگلستان	Rapidrop	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر سایز ۱/۲ و ۳/۴ (اینچ) بیشترین فشار کاری ۱۷۵ (psi) در طول های: ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ (میلی متر)	۶۵۸
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	-	FM	SPB	انگلستان	Rapidrop	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر - سایز ۱/۲ و ۳/۴ (اینچ) بیشترین فشار کاری ۱۷۵ (psi) در طول های: ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ (میلی متر)	۶۵۹

ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۲۹۷, ۵۶۶b,	UL FM LPC B	B, D & E	انگلستان	Rapidrop	شیر کنترل تر اسپرینکلر Wet Alarm Valve به همراه زنگ مکانیکی و مخزن تاخیری سایز ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi اتصال flange-flange	۶۶۰
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۲۹۷	UL FM LPC B	C	انگلستان	Rapidrop	شیر کنترل تر اسپرینکلر Wet Alarm Valve به همراه زنگ مکانیکی و مخزن تاخیری سایز ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰psi اتصال flange-flange	۶۶۱
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۶۱۷۲	UL/ FM	B-E	انگلستان	Rapidrop	شیر کنترل خشک اسپرینکلر با متعلقات Dry Pipe Valve سایز ۶" و ۴" فشار کار ۱۷۵Psig	۶۶۲
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۵۱۹	UL	A, H ۵۰۱, ۵۰۲, ۵۰۳ DS	انگلستان	Rapidrop	سیستم سیلابی در سایز ۲.۵"، ۳"، ۴"، ۶" و ۸" Deluge Valve فشار کاری ۲۵۰psi و ۱۷۵psi از نوع Flange/ Flange	۶۶۳
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۵۱۹	UL	DDX	انگلستان	Rapidrop	سیستم پیش عملگرا در سایز ۲.۵"، ۳"، ۴"، ۶" و ۸" -Pre Action فشار کاری ۲۵۰psi و ۱۷۵psi از نوع Flange/ Flange	۶۶۴
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۲۷۸۸۱	UL	BT	انگلستان	Rapidrop	مخزن ذخیره کف آتش نشانی Foam Bladder Tank در ظرفیت از ۵۳ گالن تا ۳۹۶۳ گالن	۶۶۵
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۲۷۸۸۰	UL	RD AFFF, RD FFP, AR AFFF, RD AR FFP	انگلستان	Rapidrop	انواع کف آتش نشانی از نوع کم توسعه، توسعه متوسط و پر توسعه جهت استفاده در سیستم های اطفاء دستی و اتوماتیک	۶۶۶
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۵۲۰	UL/ FM	A, AS, B BS & E	انگلستان	Rapidrop	نازل سرعت متوسط در سایز و زوایای مختلف Medium Velocity Nozzle	۶۶۷
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۵۲۰	UL	HV- AS with Strainer	انگلستان	Rapidrop	نازل با سرعت زیاد در سایز و زوایای پاشش مختلف High Velocity Nozzle	۶۶۸
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX ۱۵۴۱۲	UL/ FM	HRW۳۰۰ ۲۲۰, ۲۲۱ HRG۳۰۰ ۲۱۵, ۲۱۶	انگلستان	Rapidrop	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار بین فلنجی و گروو سایز ۲.۵"، ۳"، ۴"، ۶" و ۸" Wafer Butterfly Valve فشار کار ۳۰۰Psig	۶۶۹

ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۴۱۲	UL/ FM	۲۱۷	انگلستان	Rapidrop	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار Lug Type سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Butterfly Valve فشار کار ۳۰۰ Psig	۶۷۰
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۴۱۲	UL/ FM	۲۰۲	انگلستان	Rapidrop	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار از نوع رزوه ای سایز "۱"، "۱.۴"، "۱.۶"، "۲" Butterfly Valve فشار کار ۱۷۵psi	۶۷۱
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۳۰۵	UL/ FM	۱۰۳FF, ۱۰۳GG ۱۱۳.۱FF, ۱۱۳.۱GG	انگلستان	Rapidrop	شیر دروازه ای با نشانگر OS&Y، دو سر فلنج و دو سر گروو سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۳۰۰ psi	۶۷۲
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۳۰۵	UL/ FM	OSF۲۰۰	انگلستان	Rapidrop	شیر دروازه ای با نشانگر OS&Y، دو سر فلنج سایز "۲۰" و "۲۴" - فشار کار ۲۰۰ Psig	۶۷۳
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۳۰۵	UL/ FM	OSF۳۰۰	انگلستان	Rapidrop	شیر دروازه ای با نشانگر OS&Y، دو سر فلنج سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۳۰۰ Psig	۶۷۴
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۳۰۵	UL/ FM	PIV۲۰۰	انگلستان	Rapidrop	شیر دروازه ای NRS، دو سر فلنج سایز "۲۰"، "۲۴" - فشار کار ۲۰۰ Psig	۶۷۵
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۳۰۵	UL/ FM	PIV۳۰۰	انگلستان	Rapidrop	شیر دروازه ای NRS، دو سر فلنج سایز "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۳۰۰ Psig	۶۷۶
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۳۰۵	UL/ FM	۱۰۴FF	انگلستان	Rapidrop	شیر دروازه ای NRS، دو سر فلنج سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۲۵۰ Psig	۶۷۷
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۳۰۴	UL/ FM	CVF۳۰۰ ۳۰۴, ۳۰۵ ۳۰۲/ ۳۰۱	انگلستان	Rapidrop	شیر بکطرفه Swing type، دو سر فلنج سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۳۰۰ Psig	۶۷۸
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۳۰۶	UL	YSG ۱۷۵ YSF ۱۷۵, ۷۰۱, ۷۰۲	انگلستان	Rapidrop	صافی Y Type، دو سر فلنج و دو سر گروو سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲"	۶۷۹
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۳۰۳	UL/ FM	IP WP	انگلستان	Rapidrop	نشانگر عمودی و دیواری باز و بسته خط آتش نشانی Vertical Post Indicator	۶۸۰
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	-	FM	RD-FM ۱۵۱۰	انگلستان	Rapidrop	شیر هیدرانت فشار کار ۲۵۰ Psig Dry Barrel fire Hydrant	۶۸۱

ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۴۱۰	UL	TDV	انگلستان	Rapidrop	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve فشار کار ۱۷۵Psig سایز ۱" ، ۱.۲۵"	۶۸۲
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۴۱۰	UL/ FM	۸۰۱/A۶۱	انگلستان	Rapidrop	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve فشار کار ۳۰۰Psig سایز ۱" ، ۱.۲۵" ، ۱.۵" ، ۲"	۶۸۳
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۵۹۵۲	UL/ FM	۱۳۰، ۱۳۰S، ۱۲۰، ۲۰R، ۹۰، ۹۰S، ۱N، ۱NS، ۱G، ۱GS،	انگلستان	Rapidrop	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل کوپلینگ و ... Grooved Fitting & Couplings	۶۸۴
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۱۶۱۳۳	UL/ FM	BC۰۱، CH۰۱ CH۰۱	انگلستان	Rapidrop	آویز و بست شبکه اسپرینکلر در سایز و مدل‌های مختلف Pipe Hangers	۶۸۵
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	۵۶۶g	LPCB	۴۰۱، ۴۰۲، ۵۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶ & ۴۰۷	انگلستان	Rapidrop	فرقره آتش نشانی با شیلنگ و متعلقات در انواع دستی و اتوماتیک Fire Hise Reel	۶۸۶
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۲۷۸۸۲	UL	۴۲۰، ۴۲۱	انگلستان	Rapidrop	شلنگ آتش نشانی نواری Lay-Flat از نوع نخ پرلون سایز ۱.۵، ۲ و ۲.۵ اینچ	۶۸۷
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	KM ۶۶۲۲۱۶	BSI-Kitemark	HV۰۰۷-HV۰۰۵	انگلستان	Rapidrop	شیر زاویه ای Landing Valve سایز ۲.۵"	۶۸۸
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	KM ۶۶۲۲۱۶	BSI-Kitemark	DC۷۰۷-DC۷۰۸	انگلستان	Rapidrop	اتصال آتش نشانی با ۲ و ۴ خروجی Breeching Inlet Valve	۶۸۹

ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۲۸۵۷۰	UL	RDGSS	انگلستان	RapidRop	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی HFC-۲۲۷-ea در ظرفیت‌های : ۹، ۱۶، ۳۲، ۵۲، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۴۰، ۳۰۰ و ۳۶۹ لیتر در دو فشار ۲۵، ۴۲ یا ۵۰ بار	۶۹۰
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۲۸۵۷۰	UL	RDGSS	انگلستان	RapidRop	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی (FK-۵-۱-۱۲) NOVEK در ظرفیت‌های : ۹، ۱۶، ۳۲، ۵۲، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۴۰، ۳۰۰ و ۳۶۹ لیتر در دو فشار ۲۵، ۴۲ یا ۵۰ بار	۶۹۱
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	S ۳۶۳۴۷- FMWFD	UL/FM	RDWFDR-۲	انگلستان	RapidRop	فلوسوئیچ Water Flow Detector سایز (اینچ) ۲، ۲ ۱/۲، ۳، ۴، ۶ و ۸	۶۹۲
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	S ۳۶۳۴۷- FMPS	UL/FM	RDPS , RDIPS	انگلستان	RapidRop	پرشر سوئیچ سایز ۱/۲ اینچ	۶۹۳
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	S ۳۶۳۴۷- FMOS	UL/FM	RDOSYS -۲	انگلستان	RapidRop	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y جهت نصب در سایزهای مختلف شیر	۶۹۴
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	FM۵۰۵	FM	۵۰۵	انگلستان	RapidRop	شیر کاهنده و کنترل فشار Pressure Reducing Valve، سایز (اینچ) ۲، ۲ ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ و ۱۰ حداکثر فشار کاری ۳۰۰ Psi	۶۹۵
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۲۸۶۴	UL/FM	-	کانادا	Armstrong	مجموعه پمپ آتش نشانی Hoprizontal Split Case در ظرفیت‌های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت‌ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۶۹۶

ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۵۰۵۳	UL/FM	-	کانادا	Armstrong	مجموعه پمپ آتش نشانی Horizontal End Suction در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۶۹۷
ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	۱۳۷۱	UL/FM	-	کانادا	Armstrong	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical In Line در ظرفیت های ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۱۲۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۶۹۸
شرکت صباتام صنعت	۲۲۸۵۵۸۱۸	EX۲۷۶۹۹	UL	VTN۰۱	چین	Flowcom	شیرتست و تخلیه دنده ای test and drain size: ۱، ۱¼، ۱½، ۲ in max working pressure : ۳۰۰ psi	۶۹۹
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	GT۰۰۳	چین	GUTA FIRE	اسپرینکلر-بالازن-واکنش استاندارد-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۷۰۰
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	GT۰۰۴	چین	GUTA FIRE	اسپرینکلر-بالازن-واکنش سریع-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۷۰۱
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	GT۰۰۵	چین	GUTA FIRE	اسپرینکلر-پایین زن-واکنش استاندارد-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۷۰۲
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	GT۰۰۶	چین	GUTA FIRE	اسپرینکلر-پایین زن-واکنش سریع-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۷۰۳

ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	GT۰۰۱	چین	GUTA FIRE	اسپرینکلر-دیواری -واکنش استاندارد-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۷۰۴
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	GT۰۰۲	چین	GUTA FIRE	اسپرینکلر-دیواری -واکنش سریع-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۷۰۵
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۱۷۹	UL	GT۰۰۷	چین	GUTA FIRE	اسپرینکلر -متعارف (Old style)-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k۵.۶	۷۰۶
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	EX۳۹۴۸	UL	Style ۹۳۷	انگلستان	Day Impex	حباب شیشه ای اسپرینکلر استاندارد دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد	۷۰۷
آریا کوپلینگ	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	EX۳۹۴۸	UL	Style ۹۴۱	انگلستان	Day Impex	حباب شیشه ای اسپرینکلر واکنش سریع دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد	۷۰۸
صنایع ایمنی اطفاء تهران	۶۶۰۱۰۱۸۷	EX۱۵۱۹۲	UL	YJ۲۷-S	کره جنوبی	youngjin Flex	شلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه ، Unbraided ، در طولهای ۷۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتری با فشار کاری ۲۰۰ PSI	۷۰۹
صنایع ایمنی اطفاء تهران	۶۶۰۱۰۱۸۷	EX۱۵۱۹۲	UL	YJ۲۷-SB	کره جنوبی	youngjin Flex	شلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه ، Braided ، در طولهای ۷۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتری با فشار کاری ۲۰۰ PSI	۷۱۰
صنایع ایمنی اطفاء تهران	۶۶۰۱۰۱۸۷	EX۱۵۹۹۱	UL	YJ۰۰۱-PS	کره جنوبی	youngjin Flex	اسپرینکلر پائین زن - واکنش استاندارد -سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷-۷۹ و ۶۸-۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k=۵.۶ -بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۷۱۱
صنایع ایمنی اطفاء تهران	۶۶۰۱۰۱۸۷	EX۱۵۹۹۱	UL	YJ۰۰۲-US	کره جنوبی	youngjin Flex	اسپرینکلر بالا زن - واکنش استاندارد -سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷-۷۹ و ۶۸-۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش k=۵.۶ -بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	۷۱۲

پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۱۷۰۰۷	VdS	GL-INERT	ایتالیا	GIELLE	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی آرگون IG۰۱ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	۷۱۳
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۱۷۰۰۷	VdS	GL-INERT	ایتالیا	GIELLE	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی نیتروژن IG۱۰۰ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	۷۱۴
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۱۷۰۰۷	VdS	GL-INERT	ایتالیا	GIELLE	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی IG۵۵ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	۷۱۵
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	S ۳۱۷۰۰۷	VdS	GL-INERT	ایتالیا	GIELLE	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی IG۵۴۱ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	۷۱۶
شرکت ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۲۶۶۵۱	UL	-	مجارستان	EBITT	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۷۱۷
شرکت ملی اطفاء ایران	۶۶۵۱۸۲۴۱	EX۲۶۶۵۱	UL	-	مجارستان	EBITT	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Split Case در ظرفیت های ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۷۱۸

انرژی تهویه پردیس	۸۸۳۱۶۷۲۴	EX۱۵۷۴۳	UL/FM	-	ترکیه	Standart Pompa	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction در ظرفیت های ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۷۱۹
انرژی تهویه پردیس	۸۸۳۱۶۷۲۴	EX۱۵۶۹۳	UL/FM	-	ترکیه	Standart Pompa	مجموعه پمپ آتش نشانی Horizontal Split Case در ظرفیت های ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۷۲۰
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	EX۱۶۴۴۷	UL	۲۵W-۳۰۰ ۲۵W-۲۵۰ ۲۵W-۲۰۰	چین	GALA	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated Wafer Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۲۱
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	EX۱۶۴۴۷	UL	۲۵L-۳۰۰ ۲۵L-۲۵۰ ۲۵L-۲۰۰	چین	GALA	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated Lug Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi و ۲۵۰، ۲۰۰	۷۲۲

آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	EX۱۶۴۴۷	UL	۲۵G G-۳۰۰ ۲۵G G-۲۵۰ ۲۵G G-۲۰۰	چین	G ALA	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated Grooved Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۲۳
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۵۱۳۹۱ EX۱۶۴۴۷	UL FM	۲۰G G-۳۰۰	چین	G ALA	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated Grooved Ends) (Ductile Iron Body) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	۷۲۴
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	UL FM	۳۳۳FF-۳۰۰ ۳۳۳FF-۲۵۰ ۳۳۳FF-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) (Resilient Seated OS & Y Type-Flanged Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۲۵
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	FM UL	۳۳۳FG-۳۰۰ ۳۳۳FG-۲۵۰ ۳۳۳FG-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) -Resilient Seated OS & Y Type-Flange) (Groove Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۲۶
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	FM UL	۳۳۳G G-۳۰۰ ۳۳۳G G-۲۵۰ ۳۳۳G G-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) -Resilient Seated OS & Y Type-Groove) (Groove Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۲۷

آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	FM	۳۳۳JJ-۳۰۰ ۳۳۳JJ-۲۵۰ ۳۳۳JJ-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) (Resilient Seated OS & Y Type-MJ -MJ Ends) سایز (اینچ): ۳-۴-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۲۸
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	FM	۳۳۳FJ-۳۰۰ ۳۳۳FJ-۲۵۰ ۳۳۳FJ-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) (Resilient Seated OS & Y Type-Flanged-MJ) (Ends) سایز (اینچ): ۳-۴-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۲۹
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	EX۱۶۳۷۴	UL	۵۵FF	چین	G ALA	شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل (Resilient Seated Flanged Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	۷۳۰
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	EX۱۶۳۷۴	UL	۵۰GG-۳۶۵	چین	G ALA	شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل (Resilient Seated G rooved Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۶۵psi	۷۳۱
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	EX۱۶۳۷۴	UL	۵۰GGP-۳۶۵	چین	G ALA	شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل Resilient Seated G rooved Ends Riser (Shotgun) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۶۵psi	۷۳۲
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	UL FM	۳۲۲FF-۳۰۰ ۳۲۲FF-۲۵۰ ۳۲۲FF-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) (Resilient Seated NRS Type-Flanged Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۳۳

آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	UL FM	۳۲۲FG-۳۰۰ ۳۲۲FG-۲۵۰ ۳۲۲FG-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) Resilient Seated NRS Type-Flange-G groove) (Ends سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۳۴
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	UL FM	۳۲۲GG-۳۰۰ ۳۲۲GG-۲۵۰ ۳۲۲GG-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) -Resilient Seated NRS Type-G groove) (G groove Ends سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۳۵
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	FM	۳۲۲JJ-۳۰۰ ۳۲۲JJ-۲۵۰ ۳۲۲JJ-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) (Resilient Seated NRS Type-MJ -MJ Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۳۶
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	FM	۳۲۲FJ-۳۰۰ ۳۲۲FJ-۲۵۰ ۳۲۲FJ-۲۰۰	چین	G ALA	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) Resilient Seated NRS Type-Flanged-MJ) (Ends سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۳۷
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	۰۰۰۳۰۴۹۲۴۷ EX۱۶۳۷۶	UL FM	G ۳۸۸ W ۳۸۸	چین	G ALA	شیر ایستگاهی عمودی باز و بسته بودن خط آتش نشانی با نشانگر سایز ۴ تا ۱۲ اینچ Indicator Post -Wall / Underground Type	۷۳۸
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	EX۱۶۳۷۵	UL	۷۰FF-۳۰۰ ۷۰FF-۲۵۰ ۷۰FF-۲۰۰	چین	G ALA	صافی نوع Y (Flange-Flange Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۳۹
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	EX۱۶۳۷۵	UL	۷۰FG-۳۰۰ ۷۰FG-۲۵۰ ۷۰FG-۲۰۰	چین	G ALA	صافی نوع Y (Flange-G groove Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	۷۴۰

آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	EX۱۶۳۷۵	UL	۷۰GG-۳۰۰ ۷۰GG-۲۵۰ ۷۰GG-۲۰۰	چین	GALA	صافی نوع Y (Groove-Groove Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰psi	۷۴۱
آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	PR۴۵۲۰۲۸	FM	۹۷۱۲	چین	GALA	شیر تخلیه هوا (AIR RELEASE VALVES) سایز (اینچ): ۰.۵-۳/۴-۱ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰psi	۷۴۲
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA5661	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۴۳
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA۸۱۶۴	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۴۴
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA5615	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۴۵
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA۸۱۱۸	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۴۶
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA5651	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۴۷
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA۸۱۵۶	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۴۸

مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A5601	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۴۹
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۸۱۰۶	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۵۰
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A5670	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۵۱
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8171	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۵۲
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A5626	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۵۳
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8127	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۵۴
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A5675	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۵۵
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8176	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری عمودی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۵۶
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A5632	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۵۷

مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8133	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۵۸
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۵۴	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۵۹
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۰۴	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۶۰
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۵۶	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۶۱
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۱۱۷۳	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز 3/4 اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۶۲
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۵۶۴۵	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۶۳
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A۱۱۴۵	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۶۴
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8159	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۶۵

مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8109	اسپانیا	AG -S sprinkle r	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۶۶
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8174	اسپانیا	AG -S sprinkle r	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد دیواری سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۶۷
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A5628	اسپانیا	AG -S sprinkle r	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع دیواری سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۶۸
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8128	اسپانیا	AG -S sprinkle r	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع دیواری سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۶۹
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8104	اسپانیا	AG -S sprinkle r	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۷۰
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A5613	اسپانیا	AG -S sprinkle r	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۷۱
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	G A8113	اسپانیا	AG -S sprinkle r	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	۷۷۲

مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA۱۱۲۱	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد/سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 68، 79.93.141 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 160	۷۷۳
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA۱۱۱۳	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد/سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 68، 79.93.141 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 160	۷۷۴
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA۵۶۶۲	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	۷۷۵
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA۱۱۶۵	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	۷۷۶
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA۵۶۱۶	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	۷۷۷
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA۱۱۱۹	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	۷۷۸
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA۵۶۵۲	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	۷۷۹
مُدَامَكَار تَكَ لَاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA۱۱۵۷	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	۷۸۰

مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA۵۶۰۲	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	۷۸۱
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA۱۱۰۷	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	۷۸۲
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA۵۶۰۵	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 57، 68 سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	۷۸۳
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA۵۶۴۶	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 57، 68 درجه سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	۷۸۴
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA۵۶۶۳	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر Intermediate واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۸۵
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۳۳۱	UL	GA۵۶۱۷	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر Intermediate واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۸۶
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	۰۳۴g/۱۴	LPCB	AG ۱۴۲۵	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۸۷
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	۰۳۴g/۱۴	LPCB	AG ۶۶۰۱	اسپانیا	AG-S sprinkler	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۸۸

مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	۰۳۴Ag/۱۵	LPC B	AG ۳۴۱۵	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرنکلر واکنش استاندارد/سریع مخفی پایین زن (Concealed) دمای عملکرد اسپرنکلر ۷۴-۱۰۰ سانتیگراد به همراه کاور مخصوص با دمای عملکرد ۵۷-۷۴ درجه سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۷۸۹
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	۰۳۴I/۰۱	LPC B	AG ۱۸۱۲	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرنکلر پایین زن ESFR دمای عملکرد اسپرنکلر ۷۴-۱۰۰ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 200	۷۹۰
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	۰۳۴I/۰۲	LPC B	AG ۱۹۱۴	اسپانیا	AG -S sprinkler	اسپرنکلر پایین زن ESFR دمای عملکرد اسپرنکلر ۷۴-۱۰۰ درجه سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 245	۷۹۱
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۷۹۳	UL	AG -FLEX-U	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرنکلر طول ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر بدون غلاف Maximum Working Pressure 200psi	۷۹۲
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۷۹۳	UL	AG -FLEX-B	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرنکلر طول ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر دارای غلاف Maximum Working Pressure 200psi	۷۹۳
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۸۲۶	UL	GLR ۳۰۰G	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیر پروانه ای سایز ۱/۴، ۱/۲، ۱، ۲، ۱/۲ اینچ دو سر گروو Working Pressure ۳۰۰ psi	۷۹۴
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۸۲۶	UL	VM ۳۰۰G	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیر پروانه ای سایز ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ دو سر گروو Working Pressure ۳۰۰ psi	۷۹۵
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX ۱۵۸۲۶	UL	VM ۳۰۰W	اسپانیا	AG -S sprinkler	شیر پروانه ای سایز ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ اتصال ویفر Working Pressure ۳۰۰ psi	۷۹۶

مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۸۲۶	UL	GLR۳۰۰T	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر پروانه ای سایز ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ اتصال رزوه ای Working Pressure ۳۰۰ psi	۷۹۷
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۹۶۳	UL	OSY۱۷۵T	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y اتصال رزوه ای سایز ۱/۲، ۱، ۱/۴، ۱، ۳/۴ اینچ Maximum Working Pressure ۱۷۵ psi	۷۹۸
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۹۶۳	UL	VCOSY۲۳۲	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y اتصال فلنجی سایز ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ Maximum Working Pressure ۲۳۲ psi	۷۹۹
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۹۶۳	UL	VCOSY۳۰۰	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y اتصال فلنجی سایز ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ Maximum Working Pressure ۳۰۰ psi	۸۰۰
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۷۰۱	UL	H-۱&۲&۳	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر سیستم تر سایز ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ اتصال فلنجی Maximum Working Pressure ۳۰۰ psi	۸۰۱
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	EX۱۵۷۰۰	UL	AGD	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر سیستم خشک سایز ۴، ۶ اینچ Rated Working Pressure ۱۷۵ psi	۸۰۲
مُدامکار تک لاد	۲۲۸۹۴۵۲۵ ۸۸۳۰۸۵۶۴	-	FM	AGCX	اسپانیا	AG-S sprinkler	شیر سیستم سیلابی سایز ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ Rated working pressure ۲۵۰ psi for ۲"، ۲ 1/2"، ۳"، ۸ ۳۰۰ psi for ۴"، ۶	۸۰۳
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۲۶	UL	MT۲۵۰۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر بالازن واکنش استاندارد سایز ۱/۲" با دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۸۰۴
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۲۶	UL	MT۲۵۱۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۸۰۵

تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۲۶	UL	MT۲۶۰۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۸۰۶
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۲۶	UL	MT۲۶۱۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۸۰۷
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۲۶	UL	MT۲۰۱۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر پایین زن Flush Type واکنش استاندارد سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۱۰۵، ۹۶، ۷۴ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۸۰۸
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۲۶	UL	MT۲۱۱۰	کره جنوبی	Masteco	اسپرینکلر پایین زن Flush Type واکنش سریع سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۱۰۵، ۹۶، ۷۴ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	۸۰۹
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۴۷	UL	MWAV-۱	کره جنوبی	Masteco	شیر تر سایز ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۶ اینچ Wet Alarm Check Valve فشار کاری ۲۰۰psi	۸۱۰
تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۷۹۱۲	UL	MDV-۱-#	کره جنوبی	Masteco	شیر سیستم سیلابی سایز ۴، ۶ اینچ Deluge Valve فشار کاری ۲۵۰psi	۸۱۱

تک لاد ساریان سیستم نوین	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۱۵۴۸۳	UL	MFJ-S####	کره جنوبی	Masteco	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر طول ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر ورودی ۱ و خروجی ۱/۲ اینچ Pressure Rating ۱۷۵psi	۸۱۲
پیراپاد آپادانا آرمان ایمن پوشش	۴۴۲۴۵۷۹۱ ۸۶۱۷۵۰۴۳	EX۲۷۲۹۴	UL / FM	-	هند	PUMPSENSE	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۸۱۳
پیراپاد آپادانا آرمان ایمن پوشش	۴۴۲۴۵۷۹۱ ۸۶۱۷۵۰۴۳	EX۲۸۵۴۴	UL / FM	-	هند	PUMPSENSE	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۸۱۴
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۵۱۶۱	UL / FM	BH-۷ (۶۱۴)	تایوان	Ban Chang	شیر تست و تخلیه ۱ و ۱/۴ اینچ رزوه ای Threaded - ضریب تخلیه K=۵.۶ فشار کاری ۱۷۵ psi	۸۱۵
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL / FM	BH-۴۰ (B۸۷)	تایوان	Ban Chang	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه دوتایی ۹۰ درجه دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۱۷۵PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	۸۱۶
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL / FM	BH-۴۱ (B۸۸)	تایوان	Ban Chang	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه دوتایی مستقیم دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۱۷۵PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	۸۱۷
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL / FM	BH۱- (۸۶A)(S۲۰۱B)	تایوان	Ban Chang	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه تکی مستقیم دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۳۰۰PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	۸۱۸

پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL / FM	BH۲- (۸۶B)(S۲۰۲D)	تایوان	Ban Chang	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه تکی ۹۰ درجه دارای ۲ ورودی ۱/۲ ۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۳۰۰ PSI و آبدهی ۵۰۰ GPM	۸۱۹
پیراپاد آپادانا	۴۴۲۴۵۷۹۱	EX۴۰۷۸	UL	۱۲۱ ۱۲۲	تایوان	Ban Chang	شیر اتصال آتش نشانی مستقیم دارای ورودی ۱/۲ اینچ با خروجی ۳ اینچ، با فشار کاری ۳۰۰ PSI	۸۲۰
سازه پایدار الهیه	۸۸۲۸۸۵۵۱	FM۳۰۴۹۸۳۵	FM	SPR۲۰ , ۲۵	ترکیه	Kayse	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر دارای روکش فلزی به طول های ۵۰۰ - DN ۲۵ و DN ۲۰ و قطر ۲۰۰۰ , ۱۵۰۰ , ۱۰۰۰ , ۷۰۰ , فشار ۱۶ PN	۸۲۱
سازه پایدار الهیه	۸۸۲۸۸۵۵۱	FM۳۰۶۰۴۱۸	FM	KM/DK-FM	ترکیه	Kayse	اتصال انبساطی (Expansion Joint) در سایزهای ۱ تا ۱۰ اینچ - اتصال جوشی، فلنجی و Grooved - فشار ۲۵۰ psi	۸۲۲
سازه پایدار الهیه	۸۸۲۸۸۵۵۱	FM۳۰۶۰۴۱۸	FM	U/V-FM	ترکیه	Kayse	لوپ انعطاف پذیر U و V شکل (U,V FLEX) در سایزهای ۱ تا ۱۰ اینچ - اتصال جوشی، فلنجی و Grooved - فشار ۲۵۰ psi	۸۲۳
آرمان ایمن پوشش	۸۶۱۷۵۰۴۳	EX۲۸۱۳۵	UL/FM	SRV-BFT SRV-BFG SRV-BFW	ترکیه	SROVAN	شیر قطع کن از نوع پروانه ای دارای سیگنال نظارت در مدل Wafer & grooved سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴ و ۵/۸ و ۱ و ۱۲ حداکثر فشار کاری: ۱۷۵psi , ۳۰۰ psi	۸۲۴
آرمان ایمن پوشش	۸۶۱۷۵۰۴۳	EX۲۸۱۳۶	UL/FM	SRV-CVG	ترکیه	SROVAN	شیر یکطرفه SWING CHECK VALVE مدل Swing Type نصب افقی و عمودی سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴ و ۶	۸۲۵
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۴۲۸	UL	BWB-۸	چین	BEST	شیر قطع کن پروانه ای در مدل ویفری (با قابلیت ارسال سیگنال) Butterfly Valve (wafer) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۸۲۶
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۴۲۸	UL	BGB-۸	چین	BEST	شیر قطع کن پروانه ای در مدل گروود (با قابلیت ارسال سیگنال) Butterfly Valve (Grooved) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۸۲۷

نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۴۲۹	UL	BFS-۰۱	چین	BEST	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۸۲۸
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۴۲۹	UL	BGS-۰۲	چین	BEST	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ فشار کاری: ۳۵۰ PSI (۲۴.۱۳ bar)	۸۲۹
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۴۲۹	UL	BGS-۰۲-۱	چین	BEST	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ فشار کاری: ۳۵۰ PSI (۲۴.۱۳ bar)	۸۳۰
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۳۴۲	UL	BTD۰۱	چین	BEST	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve در مدل (رزوه ای) سایز (اینچ): ۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲، ۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۸۳۱
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۸۳۹۱	UL	BPG۰۱	چین	BEST	نمایشگر فشار (مانومتر) Gauges Pressure سایز صفحه (اینچ): ۴ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	۸۳۲
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۰۳ BT۲۰۳	چین	BEST	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۳۳
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۰۴ BT۲۰۴	چین	BEST	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۳۴
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۲۰۱ BT۰۰۵	چین	BEST	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۳۵
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۰۶ BT۲۰۳	چین	BEST	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۳۶

نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۱۷	چین	BEST	اسپرینکلر بغل زن(دیواری با پاسخ استاندارد -سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۳۷
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۱۸	چین	BEST	اسپرینکلر بغل زن(دیواری) با پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۳۸
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۰۷	چین	BEST	اسپرینکلر مخفی (کانسیلد) با پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۳۹
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	EX۲۷۸۳۳	UL	BT۰۰۸	چین	BEST	اسپرینکلر مخفی (کانسیلد) با پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۸۴۰
نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	S۳۶۵۶۵	UL	BFW	چین	BEST	فلوسویچ از نوع پارویی سایزهای ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اینچ فشار کاری ۳۶۵ psi	۸۴۱
صنعت محور ایمن اندیش	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	EX۲۷۰۱۸	UL	-	امارات	Watex pumps	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۸۴۲
صنعت محور ایمن اندیش	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	EX۲۷۰۱۹	UL	-	امارات	Watex pumps	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۸۴۳

خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۲۸۱۶۰	UL	AX۷۰۰۲۷# AX۷۲۵۲۷#	ترکیه	Akronex	سیستم اطفاء حریق گازی HFC۲۲۷ea با ظرفیت ۵ تا ۲۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نفوماتیکی و کلیه متعلقات	۸۴۴
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۲۸۱۶۰	UL	AXFKBCA#	ترکیه	Akronex	سیستم اطفاء حریق گازی FK-۵-۱-۱۲ با نام Akronex۱۲۳۰ با ظرفیت ۵ تا ۲۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نفوماتیکی و کلیه متعلقات	۸۴۵
خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	۸۸۹۴۸۳۳۲	EX۲۸۱۶۰	UL	AX۷۰۰۲۵# AX۷۲۵۲۵#	ترکیه	Akronex	سیستم اطفاء حریق گازی HFC۱۲۵ با ظرفیت ۵ تا ۲۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نفوماتیکی و کلیه متعلقات	۸۴۶
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۷	UL	AV-BF-WF۳۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل ویفر، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	۸۴۷
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۷	UL	AV-BF-GG ۳۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل گروو، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	۸۴۸
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	S ۳۶۴۹۲	UL	AV-FS-V	استرالیا	Ani	فلو سوئیچ Water Flow Switch, Paddle Type بیشترین فشار کاری: ۳۶۵ psi سایز(اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸	۸۴۹
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	S ۳۶۴۹۲	UL	AV-SS-PI	استرالیا	Ani	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y Supervisory Switch for OS & Y Valve قابل نصب بر روی شیر سایز ۲ تا ۱۶ اینچ	۸۵۰
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۸	UL	AV-OG-FF۳۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنج/فلنج OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	۸۵۱

توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	HMRZ.EX۲۸۵۴۸	UL	AV-OG - FG ۳۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/فلنج OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	۸۵۲
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۸	UL	AV-OG - GG ۳۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/گروو OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	۸۵۳
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۸	UL	AV-OG -FF۲۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنج/فلنج OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	۸۵۴
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۸	UL	AV-OG - FG ۲۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/فلنج OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	۸۵۵
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۸	UL	AV-OG - GG ۲۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/گروو OS & Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	۸۵۶
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۸	UL	AV-NG -FF۳۰۰ AV-NG -FF۲۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع NRS فلنج/فلنج NRS Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ و ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	۸۵۷
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۸	UL	AV-NG -FG ۳۰۰ AV-NG -FG ۲۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع NRS گروو/فلنج NRS Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ و ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	۸۵۸
توسعه فناوری ناران	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	EX۲۸۵۴۸	UL	AV-NG - GG ۳۰۰ AV-NG - GG ۲۰۰	استرالیا	Ani	شیر قطع کن از نوع NRS گروو/گروو NRS Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ و ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	۸۵۹

آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۲۸۳۵۵	UL	Q۲۹۶۸	چین	Ningbo Haucheng Valve	شیر تست و تخلیه در سایزهای ۱ تا ۲ اینچ با فشار کاری ۳۰۰ psi	۸۶۰
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۲۶۹۷۷	UL/FM	J۲۸۲-۱۲۱ J۲۸۲-۲۲۱	چین	Ningbo Haucheng Valve	شیر زاویه ای آتش نشانی با قابلیت تنظیم و محدود کردن فشار سایز "۱ ۱/۲" و "۲ ۱/۲" و حداکثر فشار ورودی ۱۷۵PSI	۸۶۱
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۲۷۸۳۷	UL/FM	H۵۰۲،۵۰۱Y	چین	Ningbo Haucheng Valve	شیر سیامی ۹۰ درجه و مستقیم سایز ۱/۲ اینچ با فشار کاری ۳۰۰ psi	۸۶۲
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹C/۰۱ ۱۳۲۹C/۰۲	LPC B	CF-۰۰۰۷۹۲ CF-۰۰۰۷۹۳	هندوستان	CEASE FIRE	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۳۶fa DLP system با فشار ذخیره سیلندر ۱۵ بار و ظرفیت سیلندر ۲ و ۴ کیلوگرم به همراه متعلقات مربوطه	۸۶۳
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹d/۰۱ ۱۳۲۹d/۰۲	LPC B	CF-۰۰۰۸۸۰ CF-۰۰۰۸۸۱	هندوستان	CEASE FIRE	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ea DLP system با فشار ذخیره سیلندر ۱۵ بار و ظرفیت سیلندر ۲ و ۴ کیلوگرم به همراه متعلقات مربوطه	۸۶۴
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹k/۰۱ ۱۳۲۹k/۰۲ ۱۳۲۹k/۰۳	LPC B	CF-۰۰۰۷۹۲A CF-۰۰۰۷۹۲B CF-۰۰۰۷۹۲C	هندوستان	CEASE FIRE	سیستم اطفاء گازی FK-۵-۱-۱۲ DLP system با ظرفیت ۲ و ۳ و ۴ کیلوگرم فشار ۱۵ بار همراه متعلقات	۸۶۵
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹e/۰۱	LPC B	SM-RM۰۶#	هندوستان	CEASE FIRE	سیستم اطفاء حریق گازی HFC-۲۲۷ea با ظرفیت ۲۲ تا ۱۵۰ لیتر به همراه متعلقات با فشار ۲۵ و ۴۲ بار	۸۶۶
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹a/۸ ۱۳۲۹a/۹	LPC B	CF-۰۰۱۰۶۷ CF-۰۰۱۰۶۸	هندوستان	CEASE FIRE	پکیج سیستم اطفاء حریق دستی و اتوماتیک آبی مهپاش آشپزخانه ۲۷ و ۵۶ لیتری	۸۶۷
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹Bb/۱۰ ۱۳۲۹Bb/۱۱ ۱۳۲۹Bb/۱۲	LPC B	CF-۰۰۰۶۶۹CC CF-۰۰۰۶۶۹AA CF-۰۰۰۶۶۹BB	هندوستان	CEASE FIRE	پکیج سیستم اطفاء حریق دستی و اتوماتیک تر شیمیایی آشپزخانه ۱۱/۵ و ۱۸ و ۲۷ لیتری	۸۶۸
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	LPC B	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASE FIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع ABC در اوزان ۱، ۲، ۴، ۶، ۹، ۱۲، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم	۸۶۹
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b	LPC B	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASE FIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع CO۲ در اوزان ۲ و ۵ کیلوگرم	۸۷۰

آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	LPCB	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASEFIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع فوم در اوزان ۲، ۳، ۶، ۹، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیتر	۸۷۱
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	LPCB	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASEFIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع مهپاش در اوزان ۲، ۳، ۶، ۹، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیتر	۸۷۲
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	LPCB	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASEFIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع فوم پاش در اوزان ۲، ۳، ۶، ۹، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیتر	۸۷۳
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b	LPCB	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASEFIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع شیمیایی تر در اوزان ۳، ۶، ۹ لیتر	۸۷۴
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	۱۳۲۹b	LPCB	CF-۰۰۰#	هندوستان	CEASEFIRE	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع آب در اوزان ۳، ۶، ۹ لیتر	۸۷۵
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	S۳۱۹۰۰۶	Vds	CF-CO۲	هندوستان	CEASEFIRE	سیستم اطفاء گازی CO۲ با ظرفیت سیلندر ۲۷، ۴۵ و ۵۵ لیتر گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه. (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهای تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود.)	۸۷۶
آرکا ایتوک حریق	۲۲۷۴۵۵۴۲	S۳۱۹۰۰۳	Vds	CF-IG	هندوستان	CEASEFIRE	سیستم اطفاء گازی IG-۰۱، IG-۱۰۰، IG-۵۵، IG-۵۴۱ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار و ظرفیت سیلندر ۸۰ و ۱۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	۸۷۷

هیرکاژه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۶۴۵۷	UL	XD۳۷۱X	چین	LEDE	شیر قطع کن نوع پروانه ای دارای سیگنال نظارت وضعیت ButterFly Valve حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi با اتصال فلنجی و شیری در سایزهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۸۷۸
هیرکاژه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۶۴۵۷	UL	XD۳۸۱X	چین	LEDE	شیر قطع کن نوع پروانه ای دارای سیگنال نظارت وضعیت ButterFly Valve حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi با اتصال شیری در سایزهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ اینچ	۸۷۹
هیرکاژه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۶۴۰۷	UL , FM	۱۲۱۱ Z۴۱X-۰# Z۸۱X	چین	LEDE	شیر قطع کن نوع کشویی (Gate OS&Y Valve) حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi با اتصال فلنجی و شیری سایز های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۸۸۰
هیرکاژه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۶۴۰۷	UL , FM	۱۱۱# Z۴۵X-۰# Z۸۵X	چین	LEDE	شیر قطع کن نوع کشویی (Gate NRS Valve) حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi با اتصال فلنج یا شیری یا اتصال مکانیکی اندازه های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۸۸۱
هیرکاژه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۷۰۵۰	UL , FM	H۸۴X H۴۴X H۴۴X-۰۱	چین	LEDE	شیر یکطرفه (Check Valve) حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi با اتصال فلنج یا شیری سایز های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۸۸۲
هیرکاژه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۷۲۸۲	UL	۶۱۰۱ ۶۱۰۲ ۶۱۰۳	چین	LEDE	صافی (Strainer) حداکثر فشار کاری ۳۰۰psi با اتصال فلنج یا شیری (Flanged or Grooved) اندازه های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	۸۸۳
هیرکاژه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۲۷۴۶۳	UL , FM	۹۱۰۱ ۹۱۰۲	چین	LEDE	نشانگر دفنی ایستگاهی جهت خط محوطه در دو مدل بلند و کوتاه برای شیر ۴ الی ۱۲ اینچ	۸۸۴
هیرکاژه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	EX۱۵۲۲۸ EX۱۵۲۲۹	UL	-	چین	LEDE	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل کوپلینگ حداکثر فشار کاری ۳۰۰ psi	۸۸۵
طرح و تدبیر لیدوما	۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۲۷۳۷۷	UL/FM	-	امارات	Waterfall pumps	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۸۸۶

طرح و تدبیر لیدوما	۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۲۷۱۰۳	UL/FM	-	امارات	Waterfall pumps	مجموعه پمپ آتش نشانی Spilt Case در ظرفیت های ۳۰۰ ، ۲۵۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۱۵۰۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۰۰۰ ، ۷۵۰ ، ۵۰۰ ، ۴۵۰ ، ۴۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۵۰۰ گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۸۸۷
طرح و تدبیر لیدوما	۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۲۸۲۶۸	UL	-	امارات	Waterfall pumps	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۱۵۰ ، ۲۰۰ ، ۲۵۰ ، ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۴۵۰ ، ۵۰۰ ، ۷۵۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۵۰۰ ، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۸۸۸
طرح و تدبیر لیدوما	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۱۶۴۰۳	FM/UL	VGG,VGFG,VGF	چین	FLOWCOM	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل Flanged & grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰Psi سایز: ۲ ۱/۲" ، ۳" ، ۴" ، ۶" ، ۸" ، ۱۰" ، ۱۲" ، ۱۴" ، ۱۶"	۸۸۹
طرح و تدبیر لیدوما	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۱۶۴۰۳	FM/UL	VGG,VGFG,VGF,VGMJ	چین	FLOWCOM	شیر قطع کن از نوع NRS در مدل Flanged & grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰Psi سایز: ۲ ۱/۲" ، ۳" ، ۴" ، ۶" ، ۸" ، ۱۰" ، ۱۲" ، ۱۴" ، ۱۶"	۸۹۰
طرح و تدبیر لیدوما	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۱۵۷۳۷	FM/UL	VCF,VCG	چین	FLOWCOM	شیر یکطرفه swing check valve از نوع Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۵۰Psi سایز: ۲" ، ۲ ۱/۲" ، ۳" ، ۴" ، ۵" ، ۶" ، ۸"	۸۹۱
طرح و تدبیر لیدوما	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۱۵۸۶۸	FM/UL	VBG,VBW	چین	FLOWCOM	شیر قطع کن پروانه ای تمپر سوئیچ دار سیگنال Butterfly Valve از نوع Grooved و Wafer با فشار کاری: ۳۰۰Psi سایز: ۲ ۱/۲" ، ۳" ، ۴" ، ۵" ، ۶" ، ۸" ، ۱۰"	۸۹۲
طرح و تدبیر لیدوما	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۲۷۶۸۸	FM/UL	HV	چین	FLOWCOM	شیر زاویه دار Angle Valve With و Angle Valve در مدل Hydrolator حداکثر فشار کاری: ۳۰۰Psi سایز: ۱ ۱/۲" و ۲ ۱/۲"	۸۹۳
طرح و تدبیر لیدوما	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۲۷۶۹۹	FM/UL	VTN	چین	FLOWCOM	شیر تست و تخلیه دنده ای Test & Drain Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰Psi سایز ۱" ، ۱ ۱/۴" ، ۱ ۱/۲" ، ۲"	۸۹۴
طرح و تدبیر لیدوما	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۱۶۴۰۴	FM/UL	VG۷۰۱S,VG۷۰۱Q	چین	FLOWCOM	نشانیگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی Indicator Post در دو مدل دیواری و زمینی در سایز ۴" الی ۱۲"	۸۹۵

۸۹۶	آویز و بست شبکه اسپرینکلر Hanger در سایز و مدل های مختلف	FLOWCOM	چین		FM/UL	EX۱۵۷۳۸	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۸۹۷	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل کوپلینگ و... Grooved Fitting & couplings حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi	FLOWCOM	چین		FM/UL	EX۲۶۹۹۹	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۸۹۸	نشانگر فشار Pressure Gauge فشار کاری: ۰-۳۰۰ Psi	FLOWCOM	چین	PG	UL	EX۲۷۱۳۸	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۸۹۹	دکتور جریان آب (فلوسویچ) Water Flow Detector مناسب لوله ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ اینچ و حداکثر فشار کاری ۳۰۰ PSI	FLOWCOM	چین	CFS ۰۱	UL/FM	S۳۶۶۳۵	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۰۰	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Chang Der	تایوان	CD۲۵۱۱	UL	EX۵۱۳۴	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی
۹۰۱	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Chang Der	تایوان	CD۲۵۲۱	UL	EX۵۱۳۴	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی
۹۰۲	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Chang Der	تایوان	CD۲۵۱۲	UL	EX۵۱۳۴	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی
۹۰۳	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Chang Der	تایوان	CD۲۵۲۲	UL	EX۵۱۳۴	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی
۹۰۴	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفای آبی اسپرینکلر Wet Alarm Valve سایز ۴ و ۶ اینچ اتصال فلنجی به همراه Retard Chamber و زنگ هشدار مکانیکی قابل نصب به صورت عمودی فشار کاری ۱۷۵ psi	Chang Der	تایوان	Model A	UL	EX۵۱۲۰	۶۶۵۶۵۶۴۱ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی

آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۵۹۷۳	UL	Z۴۱X-PN۱۶-۲۰۰ Z۴۱X-PN۱۶-۲۵۰ Z۴۱X-PN۱۶-۳۰۰	چین	JINAN MEIDE	شیر دروازه ای - GATE VALVES - نوع OS&Y - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ با اتصال فلنجی	۹۰۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۲۶۴۱۳	UL	D۳۷۱X۹-۳۰۰ D۳۷۱X۹-PN۱۶	چین	JINAN MEIDE	شیر پروانه ای - Wafer - بیشترین فشار کاری: ۲۵۰ و ۳۰۰psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۹۰۶
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۱۶۲۰۳	UL	H۴۴X۲-## DH۷۷XSR-##	چین	JINAN MEIDE	شیر یکطرفه Swing و Split Clapper فشار کاری: ۲۰۰ الی ۳۰۰psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ با اتصال فلنجی	۹۰۷
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	S۳۵۹۴۱	UL FM	YLKG-##	چین	JINAN MEIDE	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای بصورت سویچ فشار Pressure Switch	۹۰۸
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	S۳۵۹۴۱	UL FM	ZSJZYS	چین	JINAN MEIDE	دکتور جریان آب مناسب برای لوله ۲ اینچ تا ۸ اینچ Waterflow Detector	۹۰۹
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	S۳۵۹۴۱	UL FM	MXHQ ZXHQ	چین	JINAN MEIDE	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای آبی Supervisory Switch	۹۱۰
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	۱۳۶۴b/۰۱	LPCB	TN۰۴-D-۰۳B	چین	TenNeed	پکیج کامل قرقه هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۳/۴ اینچ (۱۹mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و شلنگ رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۹۱۱
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	۱۳۶۴b/۰۲	LPCB	TN۰۴-D-۰۳A	چین	TenNeed	پکیج کامل قرقه هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۱ اینچ (۲۵mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و شلنگ رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۹۱۲
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	۱۳۶۴b/۰۳	LPCB	TN۰۴-D-۰۸B	چین	TenNeed	پکیج کامل قرقه هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۳/۴ اینچ (۱۹mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و لوله رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۹۱۳

هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	۱۳۶۴b/۰۴	LPCB	TN۰۴-D-۰۸A	چین	TenNeed	پکیج کامل فرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۱ اینچ (۲۵mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و لوله رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	۹۱۴
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL	FAS	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۱۵۰ PSI اندازه ۱-۱/۲ اینچ	۹۱۵
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL	FAS	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۲۰۰ PSI اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۹۱۶
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	FM	FAS	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۲۵۰ PSI اندازه ۱-۱/۲ اینچ	۹۱۷
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	FM	FAS	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۲۵۰ PSI اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۹۱۸
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL/FM	FAD	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با دولایه روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۴۰۰ PSI اندازه ۱-۱/۲ اینچ	۹۱۹
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL/FM	FAD	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با دولایه روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری ۴۰۰ PSI اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۹۲۰
هیرکازه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL/Kite Mark	DUZ	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) مقاوم در برابر سایش، مواد خورنده و اشعه UV با دو لایه رویه و داخلی لاستیک نیتریل و یک لایه پلی استر بافته شده مخصوص مصارف صنعتی و محیط باز با فشار کاری ۲۵۰ PSI اندازه ۱-۱/۲ اینچ	۹۲۱

هیرکاژه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۶۶۲۷	UL/Kite Mark	DUZ	چین	ELEM	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک لایه روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی PVC با فشار کاری ۲۱۸PSI اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۹۲۲
هیرکاژه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۲۸۱۳۲	UL & FM	-	چین	BETTER Pump	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع CENTRIFUGAL FIRE PUMPS, END SUCTION در ظرفیتهای آبدهی به ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه (GPM) و هدهای مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۹۲۳
هیرکاژه	۴۴۸۹۴۰۴۹	EX۲۸۵۲۹	UL	-	چین	BETTER Pump	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع CENTRIFUGAL FIRE PUMPS, SPLIT CASE در ظرفیتهای آبدهی ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه (GPM) و هدهای مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۹۲۴
شایان نور اریکه	۸۶۱۱۳۳۱۲	EX۱۵۷۶۶	UL / FM	-	ترکیه	MAS DAF	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Split Case در ظرفیت های ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۲۵

شایان نور اریکه	۸۶۱۱۲۳۱۲	EX۱۵۴۵۱	UL / FM	-	ترکیه	MAS DAF	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۲۶
چشم آذر	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۵۵۰۴۱۸۶۳	EX۲۷۴۳۱	UL & FM	ESF.. /..	چین	NM FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد های مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۲۷
چشم آذر	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۵۵۰۴۱۸۶۳	EX۲۶۷۴۸	UL & FM	SCF...-...-	چین	NM FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Split Case Single stage در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰، ۵۵۰۰، ۶۰۰۰، ۶۵۰۰ و ۷۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۲۸

چشم آذر	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۵۵۰۴۱۸۶۳	EX۲۶۷۴۸	UL & FM	SCF۲۰۰-۱۵۰- ۴۵۰*۲	چین	NM FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Fire Pumps Split Case Multistage ظرفیت آبدهی(دبی): ۱۲۵۰ GPM و ۱۵۰۰ فشار کاری: Psi ۳۳۶-۳۴۲ بیشترین فشار کاری: ۴۵۰ Psi	۹۲۹
چشم آذر	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۵۵۰۴۱۸۶۳	EX۲۷۶۵۶	UL & FM	...VTP ...-..	چین	NM FIRE	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع Centrifugal Fire Pumps Vertical Turbine در ظرفیت های ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰ ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. تعداد طبقات : ۱۱ الی ۸ (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۳۰
چشم آذر	۸۸۳۱۴۷۲۷ ۵۵۰۴۱۸۶۳	EX۲۶۷۲۱	UL	NM-...A/B	چین	NM FIRE	موتور درون سوز دیزل جهت راه اندازی پمپ آتش نشانی تعداد سیلندر: ۴، ۶، ۸ و ۱۲ قدرت موتور: ۸۶ الی ۱۲۰۷ اسب بخار دور موتور: ۱۵۰۰ الی ۲۹۸۰ دور در دقیقه	۹۳۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD۱۰۴	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد به همراه کاور مخصوص سفید رنگ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۳۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۰۴	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد به همراه کاور مخصوص سفید رنگ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۳۳

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	۳۰۵۵۴۲۳	FM	HD۲۰۴	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد به همراه کاور مخصوص سفید رنگ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۳۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۱۰۳#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۳۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۰۳#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد درجه ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۳۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۴۳	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی پوشش گسترده سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۳۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۱۰۵#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۳۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۰۵#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۳۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD۱۰۲	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد درجه ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۴۰

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD۲۰۲	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۴۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD۱۰۱	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱،۱۸۲ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۴۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸ ۳۰۵۵۴۲۳	UL/FM	HD۲۰۱	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۹۴۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۱۷۲	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۴۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۷۲	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۴۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۱۷۱	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۴۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۷۱	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن و دکوراتیو سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه سانتیگراد. Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۴۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۱۷۳	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۴۸

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۱۷۳#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی دکوراتیو و مخفی سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۴۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۷۳	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۵۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۲۰۸	UL	HD۲۷۳#	هند	HD Fire	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی دکوراتیو و مخفی سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳ درجه Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۱۱۵	۹۵۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMW۳۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۳"، "۱/۲"، "۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸" Butterfly Valve, Model HDMW۳۰۰, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۳۰۰	۹۵۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	□ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	FM	HDMW۳۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, Model HDMW۳۰۰, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۳۰۰	۹۵۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMW۲۵۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۳"، "۱/۲"، "۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, Model HDMW۲۵۰, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۲۵۰	۹۵۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMW۲۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۳"، "۱/۲"، "۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, Model HDMW۲۰۰, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۲۰۰	۹۵۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMW۱۷۵	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۳"، "۱/۲"، "۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, Model HDMW۱۷۵, Wafer ; Type with Microswitch & Position Indicator PSI ۱۷۵	۹۵۶

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMWPN۱۶	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۲، ۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, Wafer Type with Microswitch Position Indicator; PN۱۶&	۹۵۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG ۲۵۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۲، ۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۲۵۰ PSI	۹۵۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG ۳۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۲، ۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۳۰۰ PSI	۹۵۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG PN۱۶	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۲، ۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; PN۱۶	۹۶۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG ۲۰۰	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۲، ۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۲۰۰ PSI	۹۶۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۴۷ ۰۰۰۳۰۶۱۰۵۸	UL/FM	HDMG ۱۷۵	هند	HD Fire	شیر پروانه‌ای سایز "۲، ۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" Butterfly Valve, G rooved Type with Microswitch & Position Indicator; ۱۷۵ PSI	۹۶۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۰۵۰	UL	DS ۱	هند	HD Fire	شیر سیلابی H۳ سایز "۲، ۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸" Deluge Valve, Flanged ANSI B۱۶.۵, with DI Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	۹۶۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۰۵۰	UL	DS ۳	هند	HD Fire	شیر سیلابی H۳ سایز "۲، ۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸" Deluge Valve, G rooved X G rooved, with DI Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	۹۶۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۰۵۰	UL	DS ۱	هند	HD Fire	شیر سیلابی H۲ سایز "۲، ۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸" Deluge Valve, Flanged ANSI B۱۶.۵, with DI Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	۹۶۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۰۵۰	UL	DS ۳	هند	HD Fire	شیر سیلابی H۲ سایز "۲، ۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸" Deluge Valve, G rooved X G rooved, with DI Clapper & SS Seat (۲۰ to ۲۵۰ PSI)	۹۶۶

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۳۰۰ G VRS -۲۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای "۲، ۱/۲"، "۳، ۴"، "۶، ۸"، "۱۰، ۱۲" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; Flanged ۲۰۰/۳۰۰ PSI	۹۶۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۲۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای "۲، ۱/۲"، "۳، ۴"، "۶، ۸"، "۱۰، ۱۲" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; Flanged ۲۰۰ PSI	۹۶۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۱۶-۳۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای "۲، ۱/۲"، "۳، ۴"، "۶، ۸" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; Flanged, PN۱۶ (۲۳۲psi)	۹۶۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۳۰۰- G G	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای "۲، ۱/۲"، "۳، ۴"، "۶، ۸"، "۱۰، ۱۲" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; G rooved ۳۰۰ PSI	۹۷۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VRS -۱۶-۳۰۰- G G	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه بلند سایزهای "۲، ۱/۲"، "۳، ۴"، "۶، ۸" ; Ductile Iron Gate valve; Rising spindle OS & Y Type; G rooved, PN۱۶ (۲۳۲psi)	۹۷۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VNR ۳۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای "۲، ۱/۲"، "۳، ۴"، "۶، ۸"، "۱۰، ۱۲" ; Ductile Iron Gate valve; Non-Rising spindle Flanged ۳۰۰ PSI	۹۷۲
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VNR -۱۶-۳۰۰	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای "۲، ۱/۲"، "۳، ۴"، "۶، ۸" فلنچی ; Ductile Iron Gate valve; Non-Rising spindle Flanged ANSI, PN۱۶ (۲۳۲psi)	۹۷۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	G VNR -۳۰۰- G G	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای "۲، ۱/۲"، "۳، ۴"، "۶، ۸"، "۱۰، ۱۲" ; Ductile Iron Gate valve; Non-Rising spindle G rooved ۳۰۰ PSI	۹۷۴

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۶۳۹۴ ۳۰۴۹۷۰۶	UL/FM	GVNR-۱۶-۳۰۰- GG	هند	HD Fire	شیر دروازه‌ای با رزوه کوتاه سایزهای "۲، ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸" ; Ductile Iron Gate valve; Non-Rising spindle Grooved, PN ۱۶ (۲۳۲psi)	۹۷۵
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۳۰ PR۴۵۸۴۳۴	UL/FM	HD۹۰	هند	HD Fire	شیر تست و تخلیه دنده ای به سایزهای "۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲، ۲" Working Pressure ۳۰۰ psi K.Factor: ۵.۶	۹۷۶
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۲۳۰ PR۴۵۸۴۳۴	UL/FM	HD۹۱	هند	HD Fire	شیر تست و تخلیه گروو به سایزهای "۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲، ۲" Working Pressure ۳۰۰ psi K.Factor: ۵.۶	۹۷۷
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۸۲۴ PR۴۵۰۵۳۲	UL/FM	SCV-#	هند	HD Fire	شیر یکطرفه به سایزهای "۲، ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱/۲، ۳/۴" Grooved and Flanged فشارهای کاری مختلف از ۱۵۰ تا ۳۰۰ psi	۹۷۸
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۹۴۷ ۰۰۰۳۰۴۶۲۹۵	UL	HDP	هند	HD Fire	فشار سنج سایز "۱/۴ اینچ قطر ۹۰ و ۱۰۰ میلیمتر psi ۰-۲۵/۳۰۰	۹۷۹
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۱۵۹۰۲ ۳۰۶۰۳۴۹	UL/FM	HD-B	هند	HD Fire	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینگر میلیمتر ۱۸۰۰ و ۱۵۰۰، ۱۲۰۰، ۱۰۰۰، ۷۰۰ طول BRAIDED ۳/۴*۱" & ۱/۲*۱" Maximum Working Pressure ۱۷۵psi	۹۸۰
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۱۱۸ ۰۰۰۳۰۴۷۴۷۵	UL/FM	H	هند	HD Fire	شیر یکطرفه سیستم تر سایز "۳، ۴، ۶، ۸" به همراه زنگ مکانیکی Alarm Valve model H End Connection: Flanged x Flanged Grooved x Grooved, Flanged x Grooved (۲۵۰ psi)	۹۸۱
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۵۱۱۸	UL	RC۹	هند	HD Fire	محفظه انبساط RETARDING CHAMBER RATED PRESSURE ۱۷.۵ Bar (۲۵۰ PSI)	۹۸۲

تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۵۰۴	UL	Pre-Pack	هند	HD Fire	پکیج سیستم پیش عملگر با همبند تکی و دوتایی سایزهای ۸"،۶"،۴"،۳"،۲" PRE-PACK INTEGRATED PRE-ACTION SYSTEM MAXIMUM WORKING PRESSURE (۲۵۰ psi)	۹۸۳
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۸۲۵	UL	YSF	هند	HD Fire	صافی Type Y، دو سر فلنج ۱/۲"، ۲"، ۳"، ۴"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲" MAXIMUM WORKING PRESSURE (۳۰۰ & ۲۳۲ (psi)	۹۸۴
تک لاد	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	EX۲۷۸۲۵	UL	YSG	هند	HD Fire	صافی Type Y، دو سر گروو ۱/۲"، ۲"، ۳"، ۴"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲" MAXIMUM WORKING PRESSURE (۳۰۰psi/۲۵۰psi/۲۰۰psi/PN۱۶/PN۱۰)	۹۸۵
پیلسان	۸۸۰۰۱۰۲۱	QWZU.EX۱۶۱۲۶	UL-FM	SFP-۵۰۰-۲۸ SM	امارات	SFFECO GLOBAL	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction شامل: محركه ديزل، محركه الكتريكي، جوکي پمپ ظرفيت آبدهي: ۵۰۰ گالن بر دقيقه با فشار ۷ بار بالاترين فشار کاري: ۲۳۵ PSI سرعت تقريبي: ۳۰۰۰ دور بر دقيقه	۹۸۶
هیرکاژه اطفا گستر سارا	۴۴۸۹۴۰۵۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	S۳۶۳۵۳	UL	WFAR	چین	TEWA SPRAY	دتکتور جریان آب (فلوسویچ) Water flow Detector مناسب لوله ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ اینچ و حداکثر فشار کاری ۴۵۰PSI و سویچ فرمان	۹۸۷
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	QWZU.EX۲۷۴۱۷	UL/FM	FLBS -----	INDIA	LUBI	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیتهای ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیتها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۸۸
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	QXJY.EX۲۶۶۳۱	UL/FM	FLHC -----	INDIA	LUBI	مجموعه پمپ آتش نشانی Spilit Case در ظرفیتهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیتها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	۹۸۹

صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۱	چین	KSFCO	اسپرینکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۹۹۰
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۲	چین	KSFCO	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۹۹۱
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۳	چین	KSFCO	اسپرینکلر واکنش استاندارد بالا زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۹۹۲
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۴	چین	KSFCO	اسپرینکلر واکنش سریع بالا زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۹۹۳
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۵	چین	KSFCO	اسپرینکلر دیواری واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۹۹۴
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	ex۲۷۸۳۴	UL	ks۸۰۶	چین	KSFCO	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۹۹۵
صبا تام صنعت	۲۲۸۵۷۴۹۶	USQ.T.S ۳۶۶۳۱	UL	KS WFD	چین	KSFCO	فلو سوئیچ WATER FLOW DETECTOR بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز (اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸	۹۹۶
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMRZ.EX۲۷۴۸۸	UL-FM	GF-GVF-۲	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل های Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز: ۱/۲"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"	۹۹۷

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMRZ.EX۲۷۴۸۸	UL-FM	GF-GVF-۶	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن از نوع NRS در مدل های Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز: ۱۲", ۱۰", ۸", ۶", ۵", ۴", ۳", ۲ ۱/۲"	۹۹۸
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMRZ.EX۲۷۴۸۸	UL-FM	GF-GVF۱-۳	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل های Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ PSI سایز: ۱۲", ۱۰", ۸", ۶", ۵", ۴", ۳", ۲ ۱/۲"	۹۹۹
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMRZ.EX۲۷۴۸۸	UL-FM	GF-GVF۵-۶	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن از نوع NRS در مدل های Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ PSI سایز: ۱۲", ۱۰", ۸", ۶", ۵", ۴", ۳", ۲ ۱/۲"	۱۰۰۰
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HMER.EX۲۷۴۹۰	UL-FM	GF-CVF	امارات	GULF FIRE	شیر یکطرفه swing check valve از نوع Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز: ۱۲", ۱۰", ۸", ۶", ۵", ۴", ۳", ۲"	۱۰۰۱
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	HLXS.EX۲۷۴۸۹	UL-FM	GF-BVG GF-BVW	امارات	GULF FIRE	شیر قطع کن پروانه ای از نوع تمپر سوئیچ دار سیگنال Butterfly valve از نوع Grooved و Wafer با فشار کاری: ۳۰۰ PSI حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز: ۱۲", ۱۰", ۸", ۶", ۵", ۴", ۳", ۲ ۱/۲", ۲"	۱۰۰۲
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۸۴۵۳۷	BSI	GF-BI۲W GF-BI۴W	امارات	GULF FIRE	شیر سیامی دو ورودی و چهار ورودی با سایز ۴ اینچ و ۶ اینچ حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI سایز: ۱۲", ۱۰", ۸", ۶", ۵", ۴", ۳", ۲ ۱/۲", ۲"	۱۰۰۳
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۸۴۵۳۷	BSI	GF-LVOS	امارات	GULF FIRE	شیر زاویه ای Landing Valve سایز ۲ ۱/۲"	۱۰۰۴
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۶۹۱۰۶	BSI	GFE-HR۱۹ GFE-HR۲۵	امارات	GULF FIRE	شلنگ آتش نشانی قابل انعطاف Semi-rigid hose سایز ۱", ۳/۴"	۱۰۰۵
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۴۹۸۸۳	BSI	GF-CA۴۰-۰۱ GF-BP۶۵A-۰۰	امارات	GULF FIRE	شلنگ آتش نشانی با کوپلینگ برنجی و آلومینیومی سایز ۱ ۱/۲" و ۲ ۱/۲"	۱۰۰۶
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۹۲۰۸	BSI	GFE-SG ۱۹M-A GFE-SH۲۵M-A	امارات	GULF FIRE	مجموعه هوزریل به همراه متعلقات Hose reels semi-rigid سایز: ۱" و ۳/۴"	۱۰۰۷
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۹۱۹۹	BSI	GF-P۲۵T	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده چرخدار پودر و گاز Moblie Fire Extingusher ABC KG ۲۵	۱۰۰۸
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۹۲۰۰	BSI	GF-P۵۰T	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده چرخدار پودر و گاز Moblie Fire Extingusher ABC KG ۵۰	۱۰۰۹

ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۳۳۷۵	BSI	GFP _{۱-۱۲}	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده ۱، ۲، ۴، ۶، ۹، ۱۲ کیلوگرمی ABC Powerd	۱۰۱۰
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۳۳۷۵	BSI	GFW _۶ GFW _۹	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده ۹، ۶ لیتری آب تحت فشار	۱۰۱۱
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۳۳۷۵	BSI	GFF _۶ GFF _۹	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده ۹، ۶ لیتری فوم AFFF foam	۱۰۱۲
ایمن داتیس آسیا	۴۴۰۹۶۱۱۰ ۴۴۰۳۱۷۸۶	KM ۵۵۳۳۷۵	BSI	GFC _۲ GFC _۵	امارات	GULF FIRE	کپسول خاموش کننده ۵، ۲ کیلوگرمی cabon dioxide	۱۰۱۳
هونام هیریدان هویدا	۲۱۲۲۶۱۷۵۲۵	EX۱۵۱۸۸	UL - FM	NF-E	امارات	NAFFCO	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع End Suction با موتورهای الکتریکی و دیزل در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰ در ظرفیت های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه با هدهای مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.)	۱۰۱۴
هونام هیریدان هویدا	۲۱۲۲۶۱۷۵۲۵	EX۱۵۰۲۴	UL - FM	NF-S	امارات	NAFFCO	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع Split Case با موتورهای الکتریکی و دیزل در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ در ظرفیت های ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰ گالن بر دقیقه با هدهای مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.)	۱۰۱۵
هونام هیریدان هویدا	۲۱۲۲۶۱۷۵۲۵	EX۱۵۸۴۴	UL - FM	NF - ...	امارات	NAFFCO	سیستم اطفاء حریق گازی (FM۲۰۰) HFC-۲۲۷ea فشار کاری ۳۰۰ psi در ظرفیتهای سیلندر ۸ الی ۴۲۳ لیتر به همراه کلیه متعلقات مربوطه	
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۳	چین	FRONTIER	اسپرینکلر بالا زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۱۶
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۴	چین	FRONTIER	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۱۷

نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۵	چین	FRONTIER	اسپرینکلر پایین زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۱۸
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۶	چین	FRONTIER	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۱۹
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۱	چین	FRONTIER	اسپرینکلر بغل زن(دیواری با پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۲۰
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۲	چین	FRONTIER	اسپرینکلر بغل زن(دیواری) واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۲۱
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۱۰۶	UL	FN۰۰۷	چین	FRONTIER	اسپرینکلر مخفی پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	۱۰۲۲
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۰۱۷	UL	-	چین	FRONTIER	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع End Suction با موتورهای الکتریکی و دیزل در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰ ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه با هدهای مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.)	۱۰۲۳

نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۷۹۲۳	UL	-	چین	FRONTIER	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی از نوع Split Case با موتورهای الکتریکی و دیزل در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰ تا ۸۰۰۰ گالن بر دقیقه با هدهای مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	۱۰۲۴
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۰۱۸	UL	-	چین	FRONTIER	مجموعه پمپهای آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیتهای ۱۰۰ تا ۵۰۰ گالن بر دقیقه (gpm) و هد مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	۱۰۲۵
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۷۳۵	UL	ACVFRN...	چین	FRONTIER	شیر سیلابی در سایزهای "۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰" با فشار کاری Working Pressure ۱۷۵ psi	۱۰۲۶
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۴۵۹	UL	FRN....SP	چین	FRONTIER	سیستم اطفا حریق گازی HFC-۲۲۷ea-FM۲۰۰ با ظرفیت ۴۰ تا ۱۶۰ لیتر همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی	۱۰۲۷
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۰۴	FM/UL	NORM.....	ترکیه	Turbosan	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	۱۰۲۸
ساریان سیستم نوین	۶۶۵۶۵۶۴۱	EX۲۶۶۰۵	FM/UL	CEP.....	ترکیه	Turbosan	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف (انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب، باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود).	۱۰۲۹
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FF۸۰۱	چین	Firetech	اسپرینکلر پایین زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۳۰

ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FF۸۰۲	چین	Firetech	اسپرینکلر پایین زن پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۳۱
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FF۸۰۳	چین	Firetech	اسپرینکلر بالا زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۸۰	۱۰۳۲
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FF۸۰۴	چین	Firetech	اسپرینکلر بالا زن پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۳۳
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FF۸۰۵	چین	Firetech	اسپرینکلر بغل زن پاسخ استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۳۴
ایمن شناس پرشیا	۸۸۰۸۱۳۶۶	EX۲۸۶۱۷	UL	FF۸۰۶	چین	Firetech	اسپرینکلر بغل زن پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳-۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure ۱۷۵ psi K.Factor: ۵.۶	۱۰۳۵
شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	HLXS.EX۲۷۷۶۷	UL	HBF	تایوان	Hants Control	شیر قطع کن از نوع پروانه ای Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز: ۲ ۱/۲", ۳", ۴", ۵", ۶", ۸", ۱۰", ۱۲"	۱۰۳۶
شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	HMRZ.EX۲۷۷۶۸	UL	HGO	تایوان	Hants Control	شیر قطع کن OS&Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۱۰۳۷
شرکت مهندسی اردال نار ایمن فرنام کهن	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	USQTS۳۶۶۵۹	UL	HWD	تایوان	Hants Control	فلو سوئیچ Water Flow Detector بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸	۱۰۳۸
شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	HMER.EX۲۷۷۶۹	UL	HCV	تایوان	Hants Control	شیر یکطرفه flanged Swing Check Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	۱۰۳۹

شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	HBOR.EX۲۸۰۷۷	UL	HHY	تایوان	Hants Control	شیر آتشی نشانی هایدرانت با محفظه خشک Fire Hydrant Dry Barrel حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi	۱۰۴۰
شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	VEHZ.EX۲۸۰۶۹	UL	HTD	تایوان	Hants Control	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۱، ۱.۲۵، ۱.۵، ۲	۱۰۴۱
شرکت مهندسی اردال	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	VUTX.EX۲۸۹۳۰	UL	HRA	تایوان	Hants Control	شیر زاویه ای با قابلیت کاهش فشار حداکثر فشار کاری: ۱۷۵psi سایز: ۱.۵، ۲.۵ اینچ	۱۰۴۲
ایمن گستر ساعی ساریان سیستم نوین	۶۶۹۰۸۸۸۲-۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	S ۳۱۷۰۱۰	Vds	RSS	ترکیه	Refleks	سیستم اطفاء گازی HFC ۲۲vea به همراه کلیه متعلقات مربوطه در ظرفیت های ۲۵، ۸۳، ۱۵۰ لیتر و در فشار ۲۵ و ۴۲ بار	۱۰۴۳
ایمن گستر ساعی ساریان سیستم نوین	۶۶۹۰۸۸۸۲-۴ ۶۶۵۶۵۶۴۱	S ۳۲۱۰۰۵	Vds	RSS	ترکیه	Refleks	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی (FK-۵-۱-۱۲) NOVEK در ظرفیت های: ۲۶، ۸۳، ۱۵۰ لیتر در فشار ۲۵، ۴۲ و ۵۰ بار	۱۰۴۴
هادیان حریق نافع آذر مهام صنعت آریا	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۸۸۲۰۹۹۱۶	EX۱۶۳۸۳	UL	WD-۳۷۱X WD-۳۷۱Y	چین	NING JIN (CHPBV)	شیر پروانه ای (Wafer) butterfly valve بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۱۰۴۵
هادیان حریق نافع آذر مهام صنعت آریا	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۸۸۲۰۹۹۱۶	EX۱۵۶۶۷	UL	Z۴۱-۲۰۰،۳۰۰ Z۴۸۱-۲۰۰،۳۰۰ Z۸۱-۲۰۰،۳۰۰	چین	NING JIN (CHPBV)	شیر دروازه ای - GATE VALVES - نوع OS&Y بیشترین فشار کاری: ۲۰۰ psi، ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۱۰۴۶
هادیان حریق نافع آذر مهام صنعت آریا	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۸۸۲۰۹۹۱۶	EX۱۶۳۸۴	UL	MH-XQH-۳۰۰	چین	NING JIN (CHPBV)	شیر یکطرفه swing check valve قابل نصب بصورت افقی بیشترین فشار کاری: ۳۵۰ psi - سایز ۲ الی ۸ اینچ	۱۰۴۷
هادیان حریق نافع آذر مهام صنعت آریا	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۸۸۲۰۹۹۱۶	PR۴۵۹۲۰۷	FM	ZS JZ-YM-۴۵۰	چین	NING JIN (CHPBV)	فلو سویچ FLOW SWITCH بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز ۲ الی ۸ اینچ	۱۰۴۸
مُدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	S ۳۱۹۰۰۵	Vds	PRO۲۲۷	ترکیه	Protek	سیستم اطفاء حریق گازی HFC-۲۲vea (FM۲۰۰) فشار کاری ۲۵ و ۴۲ بار در ظرفیتهای سیلندر ۸، ۱۶، ۲۰، ۳۲، ۵۲، ۸۰، ۱۰۶، ۱۴۷، ۲۰۰ و ۲۵۰ لیتر به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۱۰۴۹
مُدامکار	۲۲۸۹۴۵۲۵-۶	S ۳۲۲۰۱۶	Vds	PRO۵۱۱۲	ترکیه	Protek	سیستم اطفاء حریق گازی (Novac ۱۲۳۰) FK-۵-۱-۱۲ فشار کاری ۲۵ و ۴۲ بار در ظرفیتهای سیلندر ۸، ۱۶، ۲۰، ۳۲، ۵۲، ۶۷، ۸۰، ۱۰۶، ۱۲۰، ۱۴۷، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰ و ۳۴۵ لیتر به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۱۰۵۰

کارا ارتباطات هوشمند آسیا	۰۲۱-۷۲۸۱۴	S ۳۲۰۰۰۶	VDS	H\B\G H... H\B\G K... H\B\G N... H\B\G Q...	ایتالیا	Bettati	HFC-۲۲۷ea سیستم اطفا حریق گازی با ظرفیت ۱۴ و ۲۷ و ۳۰ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۲۰ و ۱۸۰ لیتری به همراه متعلقات با فشار ۴۲ تا ۷۰ بار	۱۰۵۱
کارا ارتباطات هوشمند آسیا	۰۲۱-۷۲۸۱۴	S ۳۲۲۰۱۴	VDS	H\A\I L... H\A\I O... H\A\I Q...	ایتالیا	Bettati	سیستم اطفا گازی IG-۰۱, IG-۱۰۰, IG-۵۵, IG-۵۴۱ با فشار کاری سیلندر ۲۰۰ تا ۳۰۰ بار و ظرفیت سیلندر ۸۰ و ۱۴۰ و ۱۸۰ لیتر به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۱۰۵۲
گروه مهندسين آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	QWZU.EX۲۸۹۲۹	UL	-	امارات متحده عربی	Mena Mech	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۰۵۳
گروه مهندسين آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	QXJY.EX۲۸۹۷۷	UL	-	امارات متحده عربی	Mena Mech	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰، ۵۵۰۰، ۶۰۰۰ و ۷۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۰۵۴
هورسان ایمن بهنیا	۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM	□ EX۲۶۴۳۸ EX۲۶۴۷۰	GKA و GB GKF و GKS و GKSH و GRKF و FITPRO GSF و GAF GT و GC و GBD. و.....	بلژیک	P rofit	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل، کوپلینگ و... Grooved Fitting & couplings حداکثر فشار کاری: ۵۰۰ Psi تا ۳۰۰ در سایزهای مختلف	۱۰۵۵
هورسان ایمن بهنیا	□ ۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM	EX۲۸۹۸۷	FACV و GACV و WC V	بلژیک	P rofit	□ Wet Alarm Check Valve شیر تر سایز ۴، ۶، ۸ اینچ فشار کاری ۲۰۰ psi	۱۰۵۶
هورسان ایمن بهنیا	□ ۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM/VDS	EX۲۸۹۹۰	FCV و GCV و WMG و THB-F	بلژیک	P rofit	شیر یکطرفه CHECK VALV flange and grooved سایز (اینچ): ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰	۱۰۵۷

هورسان ایمن بهنیا	□ ۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM	EX۲۸۹۸۴	FGOSY	بلژیک	Profit	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y (flange) سایز ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ Maximum Working Pressure ۳۰۰ psi	۱۰۵۸
هورسان ایمن بهنیا	□ ۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM	EX۲۸۹۸۸	GBV و WBV	بلژیک	Profit	شیر پروانه ای Butterfly Valve بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	۱۰۵۹
هورسان ایمن بهنیا	□ ۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM/VDS	EX۱۶۲۳۴	PF	بلژیک	Profit	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر سایز ۱/۲ و ۳/۴ (in) بیشترین فشار کاری ۲۰۰ (psi) در طول های: ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ (میلی متر)	۱۰۶۰
هورسان ایمن بهنیا	□ ۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM	EX۵۲۳۲	بلژیک	Profit	مانومتر (فشار سنج) Pressure Gauge	۱۰۶۱
هورسان ایمن بهنیا	□ ۴۴۲۲۱۶۱۷ ۴۴۲۲۱۶۱۸	UL/FM	S۳۶۷۲۶	SWOSY	بلژیک	Profit	سوییچ اعلام وضعیت Supervisory Switch	۱۰۶۲
ایمن گستر ساعی	۶۶۹۰۸۸۸۲-۴	KM ۷۶۷۳۸۲	Bsi	HS-۸، ۱۶ HSP-۸، ۱۶	ترکیه	Hood Safer	سیستم اطفای حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هودهای صنعتی	۱۰۶۳
طرح و تدبیر لیدوما	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۱۵۶۵۸	UL/FM	FLA ...	چین	FIVALCO	شیر قطع کن از نوع OS&Y و NRS در مدل های Flanged & Grooved سایز: ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ تا ۲۰۰ PSI	۱۰۶۴
طرح و تدبیر لیدوما	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۱۶۰۸۴	UL/FM	IPO & WPO	چین	FIVALCO	نشانهگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی Vertical Indicator Post Size: ۴ to ۲۴ inch	۱۰۶۵
طرح و تدبیر لیدوما	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	EX۱۶۲۲۹	UL/FM	FLA & GSC & ...	چین	FIVALCO	شیر خودکار یکطرفه double door check valve Swing C check Valve Size: ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	۱۰۶۶

شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	۱۰۶۷	FIVALCO	چین	BBT & BBG & FBP	UL/FM	EX۱۶۴۵۴	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
صافی (Strainer) اندازه های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ حداکثر فشار کاری ۳۰۰ psi	۱۰۶۸	FIVALCO	چین	YS	UL/FM	EX۱۶۲۱۱	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
شیر هیدرانت خشک و تر آتش نشانی (wet and dry Barrel) با ورودی ۴ اینچ و خروجی ۲.۵ اینچ فشار کاری ۲۵۰ psi	۱۰۶۹	FIVALCO	چین	DBH	UL/FM	EX۲۷۴۶۱	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
شیر هواگیری اتوماتیک Air release valve حداکثر فشار کاری ۲۰۰ PSI در سایز های ۱/۲، ۳/۴، ۱ اینچ	۱۰۷۰	FIVALCO	چین	۹۷۰۲	FM	-	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
شیر زاویه ای آتش نشانی (۹۰درجه) HOSE VALVE حداکثر فشار کاری ۳۰۰ PSI در سایزهای ۱.۵ و ۲.۵ اینچ	۱۰۷۱	FIVALCO	چین	BHVF	UL/FM	EX۲۷۳۰۴	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
شلنگ منعطف اسپرینکلر Flexible sprinkler hose حداکثر فشار کاری ۲۰۰ PSI در طول های ۷۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلی متر	۱۰۷۲	FIVALCO	چین	QF	UL/FM	EX۲۷۳۰۸	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
شیر قطع پروانه ایی ویفری waferbutterfly valve حداکثر فشار کاری : ۳۰۰ psi سایز: ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲	۱۰۷۳	confire	چین	wb... x	UL-FM	EX۱۶۳۸۳	۸۸۲۲۲۸۰۸	گنجینه پاپان
شیر قطع کن از نوع OS&Y حداکثر فشار کاری ۳۰۰ psi سایز ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲	۱۰۷۴	confire	چین	Z.... Z...	UL-FM	L۱۵۶۶۷	۸۸۲۲۲۸۰۸	گنجینه پاپان
شیر یک طرفه swingcheckvalve حداکثر فشار کاری ۳۰۰ psi سایز(اینچ) ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲	۱۰۷۵	confire	چین	۳۵۲G	UL-FM	FM ۳۰۵۷۹۸۹ EX۱۶۳۸۴	۸۸۲۲۲۸۰۸	گنجینه پاپان
شیر آتش نشانی (هایدرانت) فشار کاری: ۲۵۰ PSI	۱۰۷۶	confire	چین	MH-...FA MH-.....A	UL-FM	PR۴۵۶۵۲۳ EX۱۶۲۶۱	۸۸۲۲۲۸۰۸	گنجینه پاپان
شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سایز ۲ تا ۱۲ اینچ فشار کاری: ۲۰۰ PSI-۳۰۰ PSI	۱۰۷۷	confire	چین	SSBJ...G	UL-FM	PR۴۵۴۲۶۲ EX۲۸۹۳۱	۸۸۲۲۲۸۰۸	گنجینه پاپان
فلوسونچ WATER FLOW DETECTOR حداکثر فشار کاری ۴۵ psi سایز (اینچ) ۲-۳-۴-۵-۸	۱۰۷۸	confire	چین	zszy...bp	UL-FM	PR۴۵۹۲۰۷	۰۲۱-۸۸۴۹۲۷۷۱	ایمن آتش الماس

گنجینه پاوان	۸۸۲۲۲۸۰۸	EX۲۸۴۷۱	UL-FM	CFU.....N	چین	confire	شیر برقی solenoid valve بیشترین فشار کاری: ۳۵۰ PSI	۱۰۷۹
ساریان سیستم نوین	۶۸۵۱۳۰۰۰	EX ۲۷۱۶۴ S ۳۱۲۰۰۵	UL / FM	SR	مالزی	SRI	سیستم اطفاء حریق گازی (FM۲۰۰) HFC-۲۲۷ea در ظرفیتهای سیلندر ۹ الی ۳۶۹ لیتر فشار کاری ۲۵ و ۴۲ و ۵۰ بار به همراه کلیه متعلقات	۱۰۸۰
ساریان سیستم نوین	۶۸۵۱۳۰۰۰	EX ۲۷۱۶۴	UL / FM	Streamex	مالزی	SRI	سیستم اطفاء حریق گازی (Novoc۱۲۳۰) FK-۵-۱-۱۲ در ظرفیتهای سیلندر ۹ الی ۳۶۹ لیتر فشار کاری ۲۵ و ۴۲ و ۵۰ بار به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۱۰۸۱
ساریان سیستم نوین	۶۸۵۱۳۰۰۰	S ۳۲۲۰۰۹	VdS	Inertec	مالزی	SRI	سیستم اطفاء حریق گازی Inert با سیلندر ۸۰ و ۱۴۰ لیتری با فشار ۲۰۰ بار و ۳۰۰ بار به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۱۰۸۲
آوند انرژی نار ایمن فرنام کهن	۷۱۱۹۲ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	PR۴۶۵۶۶۹۸	FM	ZS FZ	چین	Guangdong Yongquan(yq)	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفای آبی اسپرینکلر Wet alarm valve سایز ۴، ۶، ۸ اینچ فشار کاری ۲۳۲ Psi	۱۰۸۳
آوند انرژی نار ایمن فرنام کهن	۷۱۱۹۲ ۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	PR۴۶۴۶۰۸	FM	ZS JF	چین	Guangdong Yongquan(yq)	شیر کاهش فشار آب سیستمهای اطفای حریق حداکثر ۳۰۰ Psi و فشار خروجی ۳۰ تا ۱۰۰ Psi در سایزهای "۳"، "۴"، "۶"	۱۰۸۴
ساریان سیستم نوین	۶۸۵۱۳۰۰۰	EX۲۸۲۷۶	UL	چین	Kaiquan Pump (KQ)	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۰۸۵
ساریان سیستم نوین	۶۸۵۱۳۰۰۰	EX۲۸۹۰۶	UL	چین	Kaiquan Pump (KQ)	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ ۳۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۰۸۶
آوند انرژی	۷۱۹۲	EX۲۷۰۶۰	UL	UT۰۰۱۰	چین	you take (UTE C)	اسپرینکلر - مخفی پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۱۰۸۷

آوند انرژی	۷۱۹۲	EX۲۷۰۶۰	UL	UT۰۰۱۰	چین	you take (UTE C)	اسپرینکلر - مخفی پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	۱۰۸۸
دیزل ساز	۴۴۵۶۶۱۱۱	PR۴۵۳۴۹۶ EX۲۸۱۰۱	FM	EA ..-....	ترکیه	ETNA	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۱۰۰۰ ، ۷۵۰ ، ۵۰۰ ، ۴۵۰ ، ۴۰۰ ، ۳۰۰ ، ۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۰۸۹
دیزل ساز	۴۴۵۶۶۱۱۱	EX۲۸۶۵۱	FM	EA ..-....	ترکیه	ETNA	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۲۰۰۰ ، ۱۵۰۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۰۰۰ ، ۷۵۰ ، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۰۹۰
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۷۲۱	UL	VES ..	هندوستان	VOLUTE	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت ها ۷۵۰ ، ۵۰۰ ، ۴۵۰ ، ۴۰۰ ، ۳۰۰ ، ۲۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۰۰ ، ۵۰ و ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۰۹۱
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۷۲۲	UL	VSP ..	هندوستان	VOLUTE	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۲۰۰۰ ، ۱۵۰۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	۱۰۹۲
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	EX۲۸۹۲۴	UL	VT ..	هندوستان	VOLUTE	مجموعه پمپ های آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۲۵۰ ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۷۵۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۵۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۵۰۰ ، ۳۰۰۰ ، ۳۵۰۰ ، ۴۰۰۰ ، ۴۵۰۰ ، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه (GPM) و هدهای مختلف	۱۰۹۳
گروه مهندسی آگراپاد پایار	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	USQTS۳۶۳۶۷	UL/FM	VDRT	چین	Waterwise Valve	دتکتور جریان آب (فلوسوییچ) مناسب برای لوله ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اینچ با حداکثر فشار ۴۵۰psi	۱۰۹۴
نار ایمن فرنام کهن	۰۹۴۲۲۰۱۵۰۰۰	-	FM	WAV-۱	چین	Waterwise Valve	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفای آبی اسپرینکلر (Wet Alarm Valve) سایز ۴ و ۶ اینچ	۱۰۹۵
آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۲۹۱۴۴	UL	CPP	اسپانیا	VALVESEAL	لوله خط اسپرینکلر با حداکثر فشار کاری ۱۷۵psi سایز ۲۸ الی ۵۴ میلی متر	۱۰۹۶

آوند انرژی	۷۱۱۹۲	EX۲۹۱۴۳	UL	CSR .CCS .C۳T. C۴C .C۴C. ...	اسپانیا	VALVESEAL	اتصالات پرسی شامل سه راهی، چهار راهی، بوشن، زانویی، تبدیل کاهنده، درپوش	۱۰۹۷
------------	-------	---------	----	---------------------------------	---------	-----------	--	------